FLATLINE COLLECTION

T21S / T22 / T33 FLATLINE

ACCESSOIRES
AANSLUITINGEN

NEDERLAND 10/2011



FLATLINE

TOPTECHNOLOGIE
ZORGT VOOR SUPERIEURE
WARMTE-AFGIFTE, DANKZIJ
WATERVOERENDE
VLAKKE VOORPLAAT

VASCO®
HEATINGCONCEPTS

FLATLINE (T21S / T22)

type	art. nr.	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	90/70/20 (Watt)	75/65/20 (Watt)	45/35/20 (Watt)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	buizen (n)
T21S	2140040F	400	400	458	366	110	1,28	8,53	1,41	-
	2140060F	600	400	688	548	165	1,28	12,79	2,11	-
	2140080F	800	400	917	731	220	1,28	17,06	2,82	-
	2140100F	1000	400	1146	914	276	1,28	21,32	3,52	-
	2140120F	1200	400	1375	1097	331	1,28	25,58	4,22	-
	2140140F	1400	400	1604	1280	386	1,28	29,85	4,93	-
	2140160F	1600	400	1834	1462	441	1,28	34,11	5,63	-
	2140180F	1800	400	2063	1645	496	1,28	38,38	6,34	-
	2140200F	2000	400	2292	1828	551	1,28	42,64	7,04	-
	2140240F	2400	400	2751	2194	661	1,28	51,17	8,45	-
	2150040F	400	500	553	440	132	1,29	10,63	1,67	-
	2150060F	600	500	829	661	198	1,29	15,95	2,51	-
	2150080F	800	500	1106	881	264	1,29	21,26	3,34	-
	2150100F	1000	500	1382	1101	330	1,29	26,58	4,18	-
	2150120F	1200	500	1658	1321	396	1,29	31,90	5,02	-
	2150140F	1400	500	1935	1541	462	1,29	37,21	5,85	-
	2150160F	1600	500	2211	1762	528	1,29	42,53	6,69	-
	2150180F	1800	500	2487	1982	594	1,29	47,84	7,52	-
	2150200F	2000	500	2764	2202	660	1,29	53,16	8,36	-
	2160040F	400	600	643	512	153	1,29	12,74	1,94	-
	2160060F	600	600	965	768	229	1,29	19,11	2,91	-
	2160080F	800	600	1287	1024	305	1,29	25,48	3,88	-
	2160100F	1000	600	1608	1280	382	1,29	31,85	4,85	-
	2160120F	1200	600	1930	1536	458	1,29	38,22	5,82	-
	2160140F	1400	600	2251	1792	535	1,29	44,59	6,79	-
	2160160F	1600	600	2573	2048	611	1,29	50,96	7,76	-
	2160180F	1800	600	2895	2304	687	1,29	57,33	8,73	-
	2170040F	400	700	731	581	171	1,31	14,91	2,21	-
	2170060F	600	700	1097	871	257	1,31	22,36	3,32	-
	2170080F	800	700	1462	1162	343	1,31	29,82	4,42	-
	2170100F	1000	700	1828	1452	428	1,31	37,27	5,53	-
	2170120F	1200	700	2194	1742	514	1,31	44,72	6,64	-
	2190040F	400	900	899	711	205	1,33	19,24	2,76	-
	2190060F	600	900	1349	1067	308	1,33	28,86	4,14	-
	2190080F	800	900	1798	1422	411	1,33	38,48	5,52	-
	2190100F	1000	900	2248	1778	513	1,33	48,10	6,90	-
	2190120F	1200	900	2697	2134	616	1,33	57,72	8,28	-
T22	2230100F	1000	300	1132	900	267	1,30	18,60	3,00	-
	2230120F	1200	300	1358	1080	321	1,30	22,32	3,60	-
	2230140F	1400	300	1585	1260	374	1,30	26,04	4,20	-
	2230160F	1600	300	1811	1440	427	1,30	29,76	4,80	-
	2230180F	1800	300	2037	1620	481	1,30	33,48	5,40	-
	2230200F	2000	300	2264	1800	534	1,30	37,20	6,00	-
	2230220F	2200	300	2490	1980	588	1,30	40,92	6,60	-
	2230240F	2400	300	2716	2160	641	1,30	44,64	7,20	-
	2240060F	600	400	875	694	204	1,31	14,88	2,17	-
	2240080F	800	400	1166	926	272	1,31	19,84	2,90	-
	2240100F	1000	400	1458	1157	340	1,31	24,80	3,62	-
	2240120F	1200	400	1749	1388	408	1,31	29,76	4,34	-
	2240140F	1400	400	2041	1620	476	1,31	34,72	5,07	-
	2240160F	1600	400	2332	1851	544	1,31	39,68	5,79	-
	2240180F	1800	400	2624	2083	612	1,31	44,64	6,52	-
	2240200F	2000	400	2915	2314	680	1,31	49,60	7,24	-
	2240220F	2200	400	3207	2545	748	1,31	54,56	7,96	-
	2240240F	2400	400	3498	2777	817	1,31	59,52	8,69	-
	2240260F	2600	400	3790	3008	885	1,31	64,48	9,41	-
	2240300F	3000	400	4373	3471	1021	1,31	74,40	10,86	-
	2250040F	400	500	708	562	165	1,31	12,40	1,69	-
	2250060F	600	500	1061	842	248	1,31	18,60	2,54	-
	2250080F	800	500	1415	1123	330	1,31	24,80	3,38	-
	2250100F	1000	500	1769	1404	413	1,31	31,00	4,23	-
	2250120F	1200	500	2123	1685	495	1,31	37,20	5,08	-
	2250140F	1400	500	2476	1966	578	1,31	43,40	5,92	-
	2250160F	1600	500	2830	2246	661	1,31	49,60	6,77	-
	2250180F	1800	500	3184	2527	743	1,31	55,80	7,61	-
	2250200F	2000	500	3538	2808	826	1,31	62,00	8,46	-
	2250220F	2200	500	3891	3089	908	1,31	68,20	9,31	-
	2250240F	2400	500	4245	3370	991	1,31	74,40	10,15	-
	2250260F	2600	500	4599	3650	1073	1,31	80,60	11,00	-
	2260040F	400	600	827	657	193	1,31	14,88	1,94	-
	2260060F	600	600	1241	985	290	1,31	22,32	2,91	-
	2260080F	800	600	1655	1314	386	1,31	29,76	3,88	-

CE 11 conform EN442-1: radiatoren en convectoren

FLATLINE (T22 / T33)

type	art. nr.	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	90/70/20 (Watt)	75/65/20 (Watt)	45/35/20 (Watt)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	buizen (n)
T22	2260100F	1000	600	2069	1642	483	1,31	37,20	4,85	-
	2260120F	1200	600	2482	1970	579	1,31	44,64	5,82	-
	2260140F	1400	600	2896	2299	676	1,31	52,08	6,79	-
	2260160F	1600	600	3310	2627	773	1,31	59,52	7,76	-
	2260180F	1800	600	3723	2956	869	1,31	66,96	8,73	-
	2260200F	2000	600	4137	3284	966	1,31	74,40	9,70	-
	2260220F	2200	600	4551	3612	1062	1,31	81,84	10,67	-
	2260240F	2400	600	4965	3941	1159	1,31	89,28	11,64	-
	2270040F	400	700	943	749	220	1,31	17,49	2,21	-
	2270060F	600	700	1415	1123	330	1,31	26,24	3,31	-
	2270080F	800	700	1887	1498	440	1,31	34,98	4,42	-
	2270100F	1000	700	2358	1872	550	1,31	43,73	5,52	-
	2270120F	1200	700	2830	2246	661	1,31	52,48	6,62	-
	2270140F	1400	700	3302	2621	771	1,31	61,22	7,73	-
	2270160F	1600	700	3773	2995	881	1,31	69,97	8,83	-
	2270180F	1800	700	4245	3370	991	1,31	78,71	9,94	-
	2290040F	400	900	1165	925	272	1,31	22,72	2,74	-
	2290060F	600	900	1748	1387	408	1,31	34,08	4,11	-
	2290080F	800	900	2330	1850	544	1,31	45,44	5,48	-
	2290100F	1000	900	2913	2312	680	1,31	56,80	6,85	-
	2290120F	1200	900	3495	2774	816	1,31	68,16	8,22	-
	2290140F	1400	900	4078	3237	952	1,31	79,52	9,59	-
T33	3330100F	1000	300	1635	1300	385	1,30	26,35	4,65	-
	3330120F	1200	300	1962	1560	462	1,30	31,62	5,58	-
	3330140F	1400	300	2289	1820	539	1,30	36,89	6,51	-
	3330160F	1600	300	2616	2080	616	1,30	42,16	7,44	-
	3330180F	1800	300	2944	2340	693	1,30	47,43	8,37	-
	3330200F	2000	300	3271	2600	771	1,30	52,70	9,30	-
	3330220F	2200	300	3598	2860	848	1,30	57,97	10,23	-
	3330240F	2400	300	3925	3120	925	1,30	63,24	11,16	-
	3330300F	3000	300	4906	3900	1156	1,30	79,05	13,95	-
	3340080F	800	400	1672	1329	394	1,30	28,24	4,42	-
	3340100F	1000	400	2090	1661	492	1,30	35,30	5,53	-
	3340120F	1200	400	2507	1993	591	1,30	42,36	6,64	-
	3340140F	1400	400	2925	2325	689	1,30	49,42	7,74	-
	3340160F	1600	400	3343	2658	787	1,30	56,48	8,85	-
	3340180F	1800	400	3761	2990	886	1,30	63,54	9,95	-
	3340200F	2000	400	4179	3322	984	1,30	70,60	11,06	-
	3340220F	2200	400	4597	3654	1083	1,30	77,66	12,17	-
	3340240F	2400	400	5015	3986	1181	1,30	84,72	13,27	-
	3340300F	3000	400	6269	4983	1476	1,30	105,90	16,59	-
	3350060F	600	500	1512	1202	356	1,30	26,55	3,85	-
	3350080F	800	500	2016	1602	475	1,30	35,40	5,14	-
	3350100F	1000	500	2520	2003	593	1,30	44,25	6,42	-
	3350120F	1200	500	3024	2404	712	1,30	53,10	7,70	-
	3350140F	1400	500	3528	2804	831	1,30	61,95	8,99	-
	3350160F	1600	500	4032	3205	949	1,30	70,80	10,27	-
	3350180F	1800	500	4536	3605	1068	1,30	79,65	11,56	-
	3350200F	2000	500	5040	4006	1187	1,30	88,50	12,84	-
	3350220F	2200	500	5544	4407	1305	1,30	97,35	14,12	-
	3350240F	2400	500	6048	4807	1424	1,30	106,20	15,41	-
	3360060F	600	600	1757	1396	413	1,30	31,92	4,38	-
	3360080F	800	600	2342	1862	551	1,30	42,56	5,84	-
	3360100F	1000	600	2928	2327	689	1,30	53,20	7,30	-
	3360120F	1200	600	3513	2792	827	1,30	63,84	8,76	-
	3360140F	1400	600	4099	3258	965	1,30	74,48	10,22	-
	3360160F	1600	600	4684	3723	1102	1,30	85,12	11,68	-
	3360180F	1800	600	5270	4189	1240	1,30	95,76	13,14	-
	3360200F	2000	600	5855	4654	1378	1,30	106,40	14,60	-
	3370060F	600	700	1991	1582	468	1,30	34,24	4,68	-
	3370080F	800	700	2654	2110	625	1,30	45,66	6,24	-
	3370100F	1000	700	3318	2637	781	1,30	57,07	7,80	-
	3370120F	1200	700	3981	3164	937	1,30	68,48	9,36	-
	3370140F	1400	700	4645	3692	1093	1,30	79,90	10,92	-
	3390040F	400	900	1619	1286	381	1,30	25,92	3,52	-
	3390060F	600	900	2428	1930	571	1,30	38,88	5,28	-
	3390080F	800	900	3237	2573	761	1,30	51,84	7,04	-
	3390100F	1000	900	4047	3216	952	1,30	64,80	8,80	-
	3390120F	1200	900	4856	3859	1142	1,30	77,76	10,56	-
	3390140F	1400	900	5665	4502	1333	1,30	90,72	12,32	-
	3390160F	1600	900	6474	5146	1523	1,30	103,68	14,08	-

CE 11 conform EN442-1: radiatoren en convectoren

FLATLINE (T21S / T22 / T33)

TYPES
- T21s, T22, T33

KLEUREN
- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak)
- Niet verkrijgbaar in andere kleuren

BEVESTIGINGEN
- De radiator wordt standaard met een volledige montageset geleverd: Fix-Matic beugels (aantal afhankelijk van de lengte van de radiator), design-blindstoppen, design-ontluchter, ventielinsert (M30 x 1,5)

TECHNISCH
- Elektrisch weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden) en rolnaadgelast
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 6 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH

Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld	✘
Zuiver elektrische radiator zelf te vullen	✘
Gemengde radiator	✘

AANSLUITING


Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem	✘
Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem	✘
Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via het geïntegreerd ventiel)	✔
Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard)	✔
Geïntegreerd ventiel	✔

LEVERINGSTERMIJN Transportduur niet inbegrepen !
- Voorraadradiatoren wit (S600): 5 werkdagen












T21S



Bovenaanzicht




Zijaanzicht




Onderaanzicht


T22



Bovenaanzicht




Zijaanzicht




Onderaanzicht


T33



Bovenaanzicht



Zijaanzicht



Onderaanzicht


FLATLINE ACCESSOIRES

IN OPTIE

ACCESSOIRES		KLEUR	ART. NR.
THERMOSTAATKOP		**T21S / T22 / T33** WIT	10520012001
THERMOSTAATKOP		**T21S / T22 / T33** CHROOM	10520013001

FLATLINE AANSLUITINGEN

FLATLINE: T21S / T22 / T33



- Thermostaatkop enkel te gebruiken bij aansluiting op het ventiel (aanvoer links, retour rechts). Andere aansluitingen, vb. 23, thermostaatkop uit de aansluiting 6 nemen. Hier is wel de mogelijkheid om aanvoer en retour te wisselen.
- Opmerking: het aansluiten van de radiator kan enkel volgens de getoonde aansluiticonen. Voor elke andere aansluitwijze nemen wij geen verantwoordelijkheid.

VASCO®
HEATINGCONCEPTS

VASCO BVBA FACTORY
Kruishoefstraat 50
B-3650 Dilsen
T. + 32-(0)89 79 04 11
F. + 32-(0)89 79 05 00
@: marketing@vasco.be
www.vasco.nl
@: info@theheatingcompany.com
www.theheatingcompany.com