



Zehnder Charleston




	Modeloverzicht	Productbeschrijving	Prijslijst	Speciale uitvoeringen	Aansluitingen	Bevestiging	Technische gegevens	Montagepunten
Zehnder Charleston								
 ■ Klassieke "kolomradiator" ■ Element lengte 46 mm ■ Flexibele aansluitmogelijkheden	4	6	8	55	57	60	66	77
Zehnder Charleston Klinik								
 ■ Element lengte 65 mm ■ Vergrootte elementafstand ■ Zeer goed te reinigen	5	6	29	-	57	63	71	77
Zehnder Charleston Retrofit								
 ■ Passend op de DIN aansluiting ■ Vervanging zonder leidingen aan te passen ■ Optimale prestaties	4	7	50	-	76	60	76	77

Zehnder Charleston, Zehnder Charleston Retrofit


Zehnder Charleston




2-kolommer




3-kolommer



4-kolommer



5-kolommer



6-kolommer

Bouwhoogte ¹⁾ mm	Bouwdiepte mm				
	62	100	136	173	210
190	2019	3019	4019	5019	6019
260	2026	3026	4026	5026	6026
300	2030	3030	4030	5030	6030
350	2035	3035	4035	5035	6035
400	2040	3040	4040	5040	6040
450	2045	3045	4045	5045	6045
500	2050	3050	4050	5050	6050
550	2055	3055	4055	5055	6055
600	2060	3060	4060	5060	6060
750	2075	3075	4075	5075	6075
900	2090	3090	4090	5090	6090
1000	2100	3100	4100	5100	6100
1100	2110	3110	4110	5110	6110
1200	2120	3120	4120	5120	6120
1500	2150	3150	4150	5150	6150
1800	2180	3180	4180	5180	6180
2000	2200	3200	4200	5200	6200
2200	2220	3220	4220	5220	6220
2500	2250	3250	4250	5250	6250
2800	2280	3280	4280	5280	6280
3000	2300	3300	4300	5300	6300

Zehnder Charleston Retrofit


Bouwhoogte ¹⁾ mm	Bouwdiepte mm				
	62	100	136	173	210
266	-	-	-	-	6027
366	-	3037	1037	5037	6037
408	2041	-	-	-	-
416	-	3042	4042	-	6042
458	2046	-	-	-	-
558	2056	-	-	-	-
566	-	3057	4057	5057	6057
658	2066	-	-	-	-
666	-	3067	4067	5067	6067
958	2096	-	-	-	-
966	-	3097	4097	5097	6097
1066	-	3107	4107	5107	6107

Verdere vervangingsmodellen met aansluitmaten naar wens zijn op aanvraag verkrijgbaar.


¹⁾ De hier genoemde bouwhoogte is de NEN bouwhoogte. De effectieve bouwhoogte welke bij de 2-kolommer en gedeeltelijk bij de 3-kolommer enige mm lager is, kunt u terugvinden bij de technische gegevens (Zie blz. 66 voor Zehnder Charleston en blz. 76 voor Zehnder Charleston Retrofit). Bouwhoogtes boven de 3000 mm alsmede tussenbouwhoogtes op aanvraag.

Zehnder Charleston Klinik


Zehnder Charleston Klinik




2-kolommer




3-kolommer



4-kolommer



5-kolommer



6-kolommer

Bouwhoogte ¹⁾ mm	Bouwdiepte mm				
	62	100	136	173	210
190	K2019	K3019	K4019	K5019	K6019
260	K2026	K3026	K4026	K5026	K6026
300	K2030	K3030	K4030	K5030	K6030
350	K2035	K3035	K4035	K5035	K6035
400	K2040	K3040	K4040	K5040	K6040
450	K2045	K3045	K4045	K5045	K6045
500	K2050	K3050	K4050	K5050	K6050
550	K2055	K3055	K4055	K5055	K6055
600	K2060	K3060	K4060	K5060	K6060
750	K2075	K3075	K4075	K5075	K6075
900	K2090	K3090	K4090	K5090	K6090
1000	K2100	K3100	K4100	K5100	K6100
1100	K2110	K3110	K4110	K5110	K6110
1200	K2120	K3120	K4120	K5120	K6120
1500	K2150	K3150	K4150	K5150	K6150
1800	K2180	K3180	K4180	K5180	K6180
2000	K2200	K3200	K4200	K5200	K6200
2200	K2220	K3220	K4220	K5220	K6220
2500	K2250	K3250	K4250	K5250	K6250
2800	K2280	K3280	K4280	K5280	K6280
3000	K2300	K3300	K4300	K5300	K6300

¹⁾ De hier genoemde bouwhoogte is de NEN bouwhoogte. De effectieve bouwhoogte welke bij de 2-kolommer en gedeeltelijk bij de 3-kolommer enige mm lager is, kunt u terugvinden bij de technische gegevens (zie blz. 71). Bouwhoogtes boven de 3000 mm alsmede tussenbouwhoogtes op aanvraag.

Zehnder Charleston , Zehnder Charleston Klinik



Zehnder Charleston



Zehnder Charleston Klinik



Completto-uitvoering

Bestektekst van de standaarduitvoering

Zehnder charleston, radiator als meerkolommer in elementen-bouwwijze uit staal; kopstuk staal; ronde element Ø 25 mm; bouw lengte per element 46 mm tot kant en klare radiator gelast; grondlak; poedercoating volgens DIN 55900 in kleur RAL 9016. Capaciteit getest volgens EN 442. Uitstekend geschikt voor ruimten waar hygiëne van groot belang is, geschikt voor installatie in gezondheidsinstellingen. Ook leverbaar als een Klinik uitvoering met grotere elementafstand (65 mm).

Radiator aansluitklaar verpakt;
aansluiting 4 x 1/2" binnendraad kopse kant;
Op aanvraag andere aansluitmogelijkheden;
Op aanvraag toebehorenset naar keuze;
Op aanvraag speciale kleur;
Op aanvraag vuurverzinkt;
Op aanvraag speciale modellen;
Op aanvraag hogedrukuitvoering max. 18 bar.

Bestelvoorbeeld

Model	
Aantal elementen (per radiator)	
Aansluitingen	
Kleur	
Bedrijfsdruk	max. 10 bar
Bedrijfstemperatuur	max. 110°C

Voordelen

- Klassieke elegantie
- Optimale capaciteitsaanpassing
- Makkelijk te reinigen met Zehnder schapenvachtborstel
- In vele modellen beschikbaar
- Omkeerbaar om alle assen
- Standaard geschikt voor hogedruk (10 bar)
- Geschikt voor geringe waterdoorstroming
- Flexibele aansluitmogelijkheden
- Toegevoegde gebruiksmogelijkheden door breed accessoireaanbod

Leveringsomvang van de standaarduitvoering

- Grondlak en poedercoating in RAL 9016
- Horizontale modellen 4 x 1/2" aansluiting kopse kant (hoogte 190 t/m 1200 mm)
- Verticale modellen aansluiting naar wens (aansluitcodes zie blz. 31 en 32)
- Verpakt in folie en karton
- Muurbevestiging mee verpakt

Leveringsomvang van de completto-standaarduitvoering

- Grondlak en poedercoating volgens RAL 9016
- Geïntegreerd ventielbinnendeel aan de bovenzijde
- Aansluiting 2 x 1/2" binnendraad onder
- Ingebouwde blindplaat
- Ontluchtingsaansluiting 1 x 1/2" binnendraad
- Verpakt in folie en karton
- Muurbevestiging mee verpakt

Zehnder Charleston Retrofit



Oude DIN-Radiator



Zehnder Charleston Retrofit




Onderstaande tabel bevat een overzicht van oude DIN- en gietijzeren radiatoren met daarbij de vergelijkbare modellen van de Zehnder Charleston Retrofit. Een verandering van het bestaande leidingwerk is dan niet nodig.

1. De hart-op-hart afstand van de Zehnder Charleston Retrofit komt overeen met de uit te wisselen radiator.
2. De aansluitingen zijn in principe aan zijkant 3/8", 1/2", 3/4" of 1" (1" alleen voor 3- tot 6-kolommer)
3. De capaciteit van het nieuwe model ligt iets boven het te vervangen model.
4. De bouwdiepte van de nieuwe radiator is minder diep dan de oude radiator, in sommige gevallen ook even diep.
5. De bouwlengte van elke element wijkt af van de oude maten, daarom zal de oude wandbevestiging in de meeste gevallen vervangen moeten worden.

Oud model stalen radiatoren DIN 4722 (vanaf 1938)							Oud model stalen radiatoren buiten de norm (vanaf 1961)						
Element lengte 45 mm							Element lengte 50 mm						
Oude model	DIN 4722	Hart-op-hart afstand mm	Bouw hoogte mm	Bouw diepte mm	EN 442 75/65/20°C	Nieuw model Charleston	Oude model	Buiten de norm	Hart-op-hart afstand mm	Bouw hoogte mm	Bouw diepte mm	EN 442 75/65/20°C	Nieuw model Charleston
200/200	47	200	290	200	59	6027	200/250	59	200	300	250	74	6027
300/100	34	300	390	100	42	3037	350/70	33	350	430	70	41	2041
300/150	54	300	390	150	67	4037	350/110	41	350	450	110	52	3042
300/200	66	300	390	200	83	5037	350/160	57	350	450	160	72	4042
300/250	78	300	390	250	98	6037	350/220	75	350	450	220	94	6042
500/100	54	500	590	100	67	3057	400/72	32	400	480	72	40	2046
500/150	77	500	590	150	97	4057	500/72	39	500	580	72	49	2056
500/200	97	500	590	200	122	5057	500/110	55	500	600	110	69	3057
500/250	117	500	590	250	148	6057	500/160	75	500	600	160	94	4057
600/100	60	600	690	100	76	3067	500/220	98	500	600	220	123	6057
600/150	86	600	690	150	109	4067	600/72	45	600	680	72	57	2066
600/200	111	600	690	200	140	5067	900/72	68	900	980	72	86	2096
600/250	134	600	690	250	169	6067	900/110	93	900	1000	110	117	3097
1000/100	92	1000	1090	100	116	3107	900/160	123	900	1000	160	155	4097
1000/150	133	1000	1090	150	167	4107	900/220	156	900	1000	220	196	6097
1000/200	169	1000	1090	200	213	5107							
1000/250	205	1000	1090	250	258	6107							

Zehnder Charleston horizontaal




 Φ_s = Volgens de norm EN 442 (ΔT 50K: 75/65/20 °C)

Bouwhoogte mm		190									
											
Model		2019		3019		4019		5019		6019	
Bouwdiepte mm		62		100		136		173		210	
Factor voor 90/70/20°C ± 2		1,26		1,27		1,26		1,25		1,27	
Prijs element €		14,83		15,67		17,79		21,35		24,92	
Bouwlengte		Φ_s		Φ_s		Φ_s		Φ_s		Φ_s	
Elementen	mm	Watt	Prijs €	Watt	Prijs €	Watt	Prijs €	Watt	Prijs €	Watt	Prijs €
4	184	58	88,75	81	92,11	114	100,59	140	114,83	166	129,11
5	230	73	103,58	101	107,78	142	118,38	175	136,18	208	154,03
6	276	87	118,41	121	123,45	171	136,17	210	157,53	249	178,95
7	322	102	133,24	141	139,12	199	153,96	245	178,88	291	203,87
8	368	116	148,07	161	154,79	228	171,75	280	200,23	332	228,79
9	414	131	162,90	181	170,46	256	189,54	315	221,58	374	253,71
10	460	145	177,73	201	186,13	284	207,33	350	242,93	415	278,63
11	506	160	192,56	222	201,80	313	225,12	385	264,28	457	303,55
12	552	174	207,39	242	217,47	341	242,91	420	285,63	498	328,47
13	598	189	222,22	262	233,14	370	260,70	455	306,98	540	353,39
14	644	203	237,05	282	248,81	398	278,49	490	328,33	581	378,31
15	690	218	251,88	302	264,48	426	296,28	525	349,68	623	403,23
16	736	232	266,71	322	280,15	455	314,07	560	371,03	664	428,15
17	782	247	281,54	342	295,82	483	331,86	595	392,38	706	453,07
18	828	261	296,37	362	311,49	512	349,65	630	413,73	747	477,99
19	874	276	311,20	382	327,16	540	367,44	665	435,08	789	502,91
20	920	290	326,03	402	342,83	568	385,23	700	456,43	830	527,83
21	966	305	349,27	423	366,91	597	411,43	735	486,19	872	561,16
22	1012	319	364,10	443	382,58	625	429,22	770	507,54	913	586,08
23	1058	334	378,93	463	398,25	654	447,01	805	528,89	955	611,00
24	1104	348	393,76	483	413,92	682	464,80	840	550,24	996	635,92
25	1150	363	408,59	503	429,59	710	482,59	875	571,59	1038	660,84
26	1196	377	423,42	523	445,26	739	500,38	910	592,94	1079	685,76
27	1242	392	438,25	543	460,93	767	518,17	945	614,29	1121	710,68
28	1288	406	453,08	563	476,60	796	535,96	980	635,64	1162	735,60
29	1334	421	467,91	583	492,27	824	553,75	1015	656,99	1204	760,52
30	1380	435	482,74	603	507,94	852	571,54	1050	678,34	1245	785,44
31	1426	450	497,57	624	523,61	881	589,33	1085	699,69	1287	810,36
32	1472	464	512,40	644	539,28	909	607,12	1120	721,04	1328	835,28
33	1518	479	527,23	664	554,95	938	624,91	1155	742,39	1370	860,20
34	1564	493	542,06	684	570,62	966	642,70	1190	763,74	1411	885,12
35	1610	508	556,89	704	586,29	994	660,49	1225	785,09	1453	910,04
36	1656	522	571,72	724	601,96	1023	678,28	1260	806,44	1494	934,96
37	1702	537	586,55	744	617,63	1051	696,07	1295	827,79	1536	959,88
38	1748	551	601,38	764	633,30	1080	713,86	1330	849,14	1577	984,80
39	1794	566	616,21	784	648,97	1108	731,65	1365	870,49	1619	1.009,72
40	1840	580	631,04	804	664,64	1136	749,44	1400	891,84	1660	1.034,64

Toeslag completto³ voor uitvoering ventiel boven, aansluiting onder gelijkzijdig - zonder thermostaatkop: € 126,13Toeslag completto³ voor uitvoering ventiel boven, aansluiting onder midden - zonder thermostaatkop: € 180,18Toeslag completto³ voor aansluiting ventiel onder, aansluiting onder gelijkzijdig - zonder thermostaatkop: € 150,16¹ Toeslag voor kleur naar wens + 20%² Technische gegevens per element vanaf blz. 66³ Aansluitingen voor completto, zie blz. 59Factor f_1 voor warmtecapaciteit 70/55/20 °C = 0,80, op 70/50/20 °C = 0,73 op 55/45/20 °C = 0,51.

Zehnder Charleston horizontaal

Φ_s = Volgens de norm EN 442 (ΔT 50K: 75/65/20 °C)

Bouwhoogte mm		260									
											
Model		2026		3026		4026		5026		6026	
Bouwdiepte mm		62		100		136		173		210	
Factor voor 90/70/20°C ± 2		1,25		1,25		1,25		1,25		1,27	
Prijs element €		14,89		15,92		17,97		21,49		25,20	
Bouwlengte		Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs
Elementen	mm	Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€
4	184	85	88,99	112	93,11	146	101,31	181	115,39	216	130,23
5	230	106	103,88	140	109,03	183	119,28	226	136,88	270	155,43
6	276	127	118,77	168	124,95	219	137,25	271	158,37	324	180,63
7	322	148	133,66	196	140,87	256	155,22	316	179,86	378	205,83
8	368	169	148,55	224	156,79	292	173,19	361	201,35	432	231,03
9	414	190	163,44	252	172,71	329	191,16	406	222,84	486	256,23
10	460	211	178,33	279	188,63	365	209,13	451	244,33	540	281,43
11	506	233	193,22	307	204,55	402	227,10	497	265,82	594	306,63
12	552	254	208,11	335	220,47	438	245,07	542	287,31	648	331,83
13	598	275	223,00	363	236,39	475	263,04	587	308,80	702	357,03
14	644	296	237,89	391	252,31	511	281,01	632	330,29	756	382,23
15	690	317	252,78	419	268,23	548	298,98	677	351,78	810	407,43
16	736	338	267,67	447	284,15	584	316,95	722	373,27	864	432,63
17	782	359	282,56	475	300,07	621	334,92	767	394,76	918	457,83
18	828	380	297,45	503	315,99	657	352,89	812	416,25	972	483,03
19	874	401	312,34	531	331,91	694	370,86	857	437,74	1026	508,23
20	920	422	327,23	558	347,83	730	388,83	902	459,23	1080	533,43
21	966	444	350,53	586	372,16	767	415,21	948	489,13	1134	567,04
22	1012	465	365,42	614	388,08	803	433,18	993	510,62	1188	592,24
23	1058	486	380,31	642	404,00	840	451,15	1038	532,11	1242	617,44
24	1104	507	395,20	670	419,92	876	469,12	1083	553,60	1296	642,64
25	1150	528	410,09	698	435,84	913	487,09	1128	575,09	1350	667,84
26	1196	549	424,98	726	451,76	949	505,06	1173	596,58	1404	693,04
27	1242	570	439,87	754	467,68	986	523,03	1218	618,07	1458	718,24
28	1288	591	454,76	782	483,60	1022	541,00	1263	639,56	1512	743,44
29	1334	612	469,65	810	499,52	1059	558,97	1308	661,05	1566	768,64
30	1380	633	484,54	837	515,44	1095	576,94	1353	682,54	1620	793,84
31	1426	655	499,43	865	531,36	1132	594,91	1399	704,03	1674	819,04
32	1472	676	514,32	893	547,28	1168	612,88	1444	725,52	1728	844,24
33	1518	697	529,21	921	563,20	1205	630,85	1489	747,01	1782	869,44
34	1564	718	544,10	949	579,12	1241	648,82	1534	768,50	1836	894,64
35	1610	739	558,99	977	595,04	1278	666,79	1579	789,99	1890	919,84
36	1656	760	573,88	1005	610,96	1314	684,76	1624	811,48	1944	945,04
37	1702	781	588,77	1033	626,88	1351	702,73	1669	832,97	1998	970,24
38	1748	802	603,66	1061	642,80	1387	720,70	1714	854,46	2052	995,44
39	1794	823	618,55	1089	658,72	1424	738,67	1759	875,95	2106	1.020,64
40	1840	844	633,44	1116	674,64	1460	756,64	1804	897,44	2160	1.045,84

Toeslag completto³ voor uitvoering ventiel boven, aansluiting onder gelijkzijdig - zonder thermostaatkop: € 126,13

Toeslag completto³ voor uitvoering ventiel boven, aansluiting onder midden - zonder thermostaatkop: € 180,18

Toeslag completto³ voor aansluiting ventiel onder, aansluiting onder gelijkzijdig - zonder thermostaatkop: € 150,16

¹ Toeslag voor kleur naar wens + 20%





² Technische gegevens per element blz. 66

³ Aansluitingen voor completto, zie blz. 59

Factor f_1 voor warmtecapaciteit 70/55/20 °C = 0,80, op 70/50/20 °C = 0,73 op 55/45/20 °C = 0,51.

Zehnder Charleston horizontaal

 $\Phi_s = \text{Volgens de norm EN 442 } (\Delta T 50K: 75/65/20 \text{ } ^\circ\text{C})$

Bouwhoogte mm		300									
											
Model		2030		3030		4030		5030		6030	
Bouwdiepte mm		62		100		136		173		210	
Factor voor 90/70/20°C ± 2		1,24		1,25		1,25		1,25		1,26	
Prijs element €		14,97		16,17		18,17		21,63		25,25	
Bouwlengte		Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs
Elementen	mm	Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€
4	184	95	89,31	128	94,11	168	102,11	207	115,95	246	130,43
5	230	118	104,28	160	110,28	210	120,28	259	137,58	307	155,68
6	276	142	119,25	192	126,45	252	138,45	311	159,21	368	180,93
7	322	166	134,22	224	142,62	294	156,62	362	180,84	430	206,18
8	368	189	149,19	256	158,79	336	174,79	414	202,47	491	231,43
9	414	213	164,16	288	174,96	378	192,96	466	224,10	552	256,68
10	460	236	179,13	320	191,13	419	211,13	517	245,73	613	281,93
11	506	260	194,10	352	207,30	461	229,30	569	267,36	675	307,18
12	552	284	209,07	384	223,47	503	247,47	621	288,99	736	332,43
13	598	307	224,04	416	239,64	545	265,64	673	310,62	797	357,68
14	644	331	239,01	448	255,81	587	283,81	724	332,25	859	382,93
15	690	354	253,98	480	271,98	629	301,98	776	353,88	920	408,18
16	736	378	268,95	512	288,15	671	320,15	828	375,51	981	433,43
17	782	402	283,92	544	304,32	713	338,32	879	397,14	1043	458,68
18	828	425	298,89	576	320,49	755	356,49	931	418,77	1104	483,93
19	874	449	313,86	608	336,66	797	374,66	983	440,40	1165	509,18
20	920	472	328,83	640	352,83	838	392,83	1034	462,03	1226	534,43
21	966	496	352,21	672	377,41	880	419,41	1086	492,07	1288	568,09
22	1012	520	367,18	704	393,58	922	437,58	1138	513,70	1349	593,34
23	1058	543	382,15	736	409,75	964	455,75	1190	535,33	1410	618,59
24	1104	567	397,12	768	425,92	1006	473,92	1241	556,96	1472	643,84
25	1150	590	412,09	800	442,09	1048	492,09	1293	578,59	1533	669,09
26	1196	614	427,06	832	458,26	1090	510,26	1345	600,22	1594	694,34
27	1242	638	442,03	864	474,43	1132	528,43	1396	621,85	1656	719,59
28	1288	661	457,00	896	490,60	1174	546,60	1448	643,48	1717	744,84
29	1334	685	471,97	928	506,77	1216	564,77	1500	665,11	1778	770,09
30	1380	708	486,94	960	522,94	1257	582,94	1551	686,74	1839	795,34
31	1426	732	501,91	992	539,11	1299	601,11	1603	708,37	1901	820,59
32	1472	756	516,88	1024	555,28	1341	619,28	1655	730,00	1962	845,84
33	1518	779	531,85	1056	571,45	1383	637,45	1707	751,63	2023	871,09
34	1564	803	546,82	1088	587,62	1425	655,62	1758	773,26	2085	896,34
35	1610	826	561,79	1120	603,79	1467	673,79	1810	794,89	2146	921,59
36	1656	850	576,76	1152	619,96	1509	691,96	1862	816,52	2207	946,84
37	1702	874	591,73	1184	636,13	1551	710,13	1913	838,15	2269	972,09
38	1748	897	606,70	1216	652,30	1593	728,30	1965	859,78	2330	997,34
39	1794	921	621,67	1248	668,47	1635	746,47	2017	881,41	2391	1.022,59
40	1840	944	636,64	1280	684,64	1676	764,64	2068	903,04	2452	1.047,84

Toeslag completto³ voor uitvoering ventiel boven, aansluiting onder gelijkzijdig - zonder thermostaatkop: € 126,13

Toeslag completto³ voor uitvoering ventiel boven, aansluiting onder midden - zonder thermostaatkop: € 180,18

Toeslag completto³ voor aansluiting ventiel onder, aansluiting onder gelijkzijdig - zonder thermostaatkop: € 150,16

¹ Toeslag voor kleur naar wens + 20%





² Technische gegevens per element vanaf blz. 66

³ Aansluitingen voor completto, zie blz. 59

Factor f_1 voor warmtecapaciteit 70/55/20 °C = 0,80, op 70/50/20 °C = 0,73 op 55/45/20 °C = 0,51.

Zehnder Charleston horizontaal

Φ_s = Volgens de norm EN 442 (ΔT 50K: 75/65/20 °C)

Bouwhoogte mm		350									
											
Model		2035		3035		4035		5035		6035	
Bouwdiepte mm		62		100		136		173		210	
Factor voor 90/70/20°C ± 2		1,24		1,25		1,25		1,26		1,26	
Prijs element €		15,33		16,66		18,74		22,20		26,03	
Bouwlengte		Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs
Elementen	mm	Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€
4	184	110	90,75	148	96,07	194	104,39	240	118,23	284	133,55
5	230	138	106,08	185	112,73	243	123,13	300	140,43	355	159,58
6	276	165	121,41	222	129,39	291	141,87	360	162,63	426	185,61
7	322	193	136,74	259	146,05	340	160,61	420	184,83	497	211,64
8	368	220	152,07	296	162,71	388	179,35	480	207,03	568	237,67
9	414	248	167,40	333	179,37	437	198,09	540	229,23	639	263,70
10	460	275	182,73	370	196,03	485	216,83	599	251,43	710	289,73
11	506	303	198,06	407	212,69	534	235,57	659	273,63	781	315,76
12	552	330	213,39	444	229,35	582	254,31	719	295,83	852	341,79
13	598	358	228,72	481	246,01	631	273,05	779	318,03	923	367,82
14	644	385	244,05	518	262,67	679	291,79	839	340,23	994	393,85
15	690	413	259,38	555	279,33	728	310,53	899	362,43	1065	419,88
16	736	440	274,71	592	295,99	776	329,27	959	384,63	1136	445,91
17	782	468	290,04	629	312,65	825	348,01	1019	406,83	1207	471,94
18	828	495	305,37	666	329,31	873	366,75	1079	429,03	1278	497,97
19	874	523	320,70	703	345,97	922	385,49	1139	451,23	1349	524,00
20	920	550	336,03	740	362,63	970	404,23	1198	473,43	1420	550,03
21	966	578	351,77	777	379,70	1019	431,38	1258	504,04	1491	584,47
22	1012	605	375,10	814	404,36	1067	450,12	1318	526,24	1562	610,50
23	1058	633	390,43	851	421,02	1116	468,86	1378	548,44	1633	636,53
24	1104	660	405,76	888	437,68	1164	487,60	1438	570,64	1704	662,56
25	1150	688	421,09	925	454,34	1213	506,34	1498	592,84	1775	688,59
26	1196	715	436,42	962	471,00	1261	525,08	1558	615,04	1846	714,62
27	1242	743	451,75	999	487,66	1310	543,82	1618	637,24	1917	740,65
28	1288	770	467,08	1036	504,32	1358	562,56	1678	659,44	1988	766,68
29	1334	798	482,41	1073	520,98	1407	581,30	1738	681,64	2059	792,71
30	1380	825	497,74	1110	537,64	1455	600,04	1797	703,84	2130	818,74
31	1426	853	513,07	1147	554,30	1504	618,78	1857	726,04	2201	844,77
32	1472	880	528,40	1184	570,96	1552	637,52	1917	748,24	2272	870,80
33	1518	908	543,73	1221	587,62	1601	656,26	1977	770,44	2343	896,83
34	1564	935	559,06	1258	604,28	1649	675,00	2037	792,64	2414	922,86
35	1610	963	574,39	1295	620,94	1698	693,74	2097	814,84	2485	948,89
36	1656	990	589,72	1332	637,60	1746	712,48	2157	837,04	2556	974,92
37	1702	1018	605,05	1369	654,26	1795	731,22	2217	859,24	2627	1.000,95
38	1748	1045	620,38	1406	670,92	1843	749,96	2277	881,44	2698	1.026,98
39	1794	1073	635,71	1443	687,58	1892	768,70	2337	903,64	2769	1.053,01
40	1840	1100	651,04	1480	704,24	1940	787,44	2396	925,84	2840	1.079,04

Toeslag compleetto³ voor uitvoering ventiel boven, aansluiting onder gelijkzijdig - zonder thermostaatkop: € 126,13
 Toeslag compleetto³ voor uitvoering ventiel boven, aansluiting onder midden - zonder thermostaatkop: € 180,18
 Toeslag compleetto³ voor aansluiting ventiel onder, aansluiting onder gelijkzijdig - zonder thermostaatkop: € 150,16

¹ Toeslag voor kleur naar wens + 20%




² Technische gegevens per element vanaf blz. 66

³ Aansluitingen voor compleetto, zie blz. 59

Factor f_1 voor warmtecapaciteit 70/55/20 °C = 0,80, op 70/50/20 °C = 0,73 op 55/45/20 °C = 0,51.

Zehnder Charleston horizontaal




 Φ_s = Volgens de norm EN 442 (ΔT 50K: 75/65/20 °C)

Bouwhoogte mm		400									
											
Model		2040		3040		4040		5040		6040	
Bouwdiepte mm		62		100		136		173		210	
Factor voor 90/70/20°C ± 2		1,24		1,25		1,26		1,26		1,27	
Prijs element €		15,54		17,09		19,15		22,62		26,88	
Bouwlengte		Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs
Elementen	mm	Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€
4	184	125	91,59	168	97,79	220	106,03	272	119,91	322	136,95
5	230	156	107,13	210	114,88	275	125,18	340	142,53	403	163,83
6	276	188	122,67	252	131,97	330	144,33	408	165,15	483	190,71
7	322	219	138,21	294	149,06	385	163,48	476	187,77	564	217,59
8	368	250	153,75	336	166,15	440	182,63	544	210,39	644	244,47
9	414	281	169,29	378	183,24	495	201,78	612	233,01	725	271,35
10	460	312	184,83	419	200,33	549	220,93	679	255,63	805	298,23
11	506	344	200,37	461	217,42	604	240,08	747	278,25	886	325,11
12	552	375	215,91	503	234,51	659	259,23	815	300,87	966	351,99
13	598	406	231,45	545	251,60	714	278,38	883	323,49	1047	378,87
14	644	437	246,99	587	268,69	769	297,53	951	346,11	1127	405,75
15	690	468	262,53	629	285,78	824	316,68	1019	368,73	1208	432,63
16	736	500	278,07	671	302,87	879	335,83	1087	391,35	1288	459,51
17	782	531	293,61	713	319,96	934	354,98	1155	413,97	1369	486,39
18	828	562	309,15	755	337,05	989	374,13	1223	436,59	1449	513,27
19	874	593	324,69	797	354,14	1044	393,28	1291	459,21	1530	540,15
20	920	624	340,23	838	371,23	1098	412,43	1358	481,83	1610	567,03
21	966	656	364,18	880	396,73	1153	439,99	1426	512,86	1691	602,32
22	1012	687	379,72	922	413,82	1208	459,14	1494	535,48	1771	629,20
23	1058	718	395,26	964	430,91	1263	478,29	1562	558,10	1852	656,08
24	1104	749	410,80	1006	448,00	1318	497,44	1630	580,72	1932	682,96
25	1150	780	426,34	1048	465,09	1373	516,59	1698	603,34	2013	709,84
26	1196	812	441,88	1090	482,18	1428	535,74	1766	625,96	2093	736,72
27	1242	843	457,42	1132	499,27	1483	554,89	1834	648,58	2174	763,60
28	1288	874	472,96	1174	516,36	1538	574,04	1902	671,20	2254	790,48
29	1334	905	488,50	1216	533,45	1593	593,19	1970	693,82	2335	817,36
30	1380	936	504,04	1257	550,54	1647	612,34	2038	716,44	2415	844,24
31	1426	968	519,58	1299	567,63	1702	631,49	2105	739,06	2496	871,12
32	1472	999	535,12	1341	584,72	1757	650,64	2173	761,68	2576	898,00
33	1518	1030	550,66	1383	601,81	1812	669,79	2241	784,30	2657	924,88
34	1564	1061	566,20	1425	618,90	1867	688,94	2309	806,92	2737	951,76
35	1610	1092	581,74	1467	635,99	1922	708,09	2377	829,54	2818	978,64
36	1656	1124	597,28	1509	653,08	1977	727,24	2445	852,16	2898	1.005,52
37	1702	1155	612,82	1551	670,17	2032	746,39	2513	874,78	2979	1.032,40
38	1748	1186	628,36	1593	687,26	2087	765,54	2581	897,40	3059	1.059,28
39	1794	1217	643,90	1635	704,35	2142	784,69	2649	920,02	3140	1.086,16
40	1840	1248	659,44	1676	721,44	2196	803,84	2716	942,64	3220	1.113,04

Toeslag completto³ voor uitvoering ventiel boven, aansluiting onder gelijkzijdig - zonder thermostaatkop: € 126,13Toeslag completto³ voor uitvoering ventiel boven, aansluiting onder midden - zonder thermostaatkop: € 180,18Toeslag completto³ voor aansluiting ventiel onder, aansluiting onder gelijkzijdig - zonder thermostaatkop: € 150,16¹ Toeslag voor kleur naar wens + 20%² Technische gegevens per element vanaf blz. 66³ Aansluitingen voor completto, zie blz. 59Factor f_1 voor warmtecapaciteit 70/55/20 °C = 0,80, op 70/50/20 °C = 0,73 op 55/45/20 °C = 0,51.

Zehnder Charleston horizontaal

Φ_s = Volgens de norm EN 442 (ΔT 50K: 75/65/20 °C)

Bouwhoogte mm		450									
											
Model		2045		3045		4045		5045		6045	
Bouwdiepte mm		62		100		136		173		210	
Factor voor 90/70/20°C ± 2		1,24		1,25		1,26		1,26		1,27	
Prijs element €		15,94		17,95		19,94		23,55		27,24	
Bouwlengte		Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs
Elementen	mm	Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€
4	184	140	93,19	188	101,23	246	109,19	304	123,63	360	138,39
5	230	175	109,13	234	119,18	307	129,13	379	147,18	449	165,63
6	276	210	125,07	281	137,13	368	149,07	455	170,73	539	192,87
7	322	245	141,01	328	155,08	430	169,01	531	194,28	629	220,11
8	368	280	156,95	375	173,03	491	188,95	607	217,83	719	247,35
9	414	315	172,89	422	190,98	552	208,89	683	241,38	809	274,59
10	460	349	188,83	468	208,93	613	228,83	758	264,93	898	301,83
11	506	384	204,77	515	226,88	675	248,77	834	288,48	988	329,07
12	552	419	220,71	562	244,83	736	268,71	910	312,03	1078	356,31
13	598	454	236,65	609	262,78	797	288,65	986	335,58	1168	383,55
14	644	489	252,59	656	280,73	859	308,59	1062	359,13	1258	410,79
15	690	524	268,53	702	298,68	920	328,53	1137	382,68	1347	438,03
16	736	559	284,47	749	316,63	981	348,47	1213	406,23	1437	465,27
17	782	594	300,41	796	334,58	1043	368,41	1289	429,78	1527	492,51
18	828	629	316,35	843	352,53	1104	388,35	1365	453,33	1617	519,75
19	874	664	332,29	890	370,48	1165	408,29	1441	476,88	1707	546,99
20	920	698	348,23	936	388,43	1226	428,23	1516	500,43	1796	574,23
21	966	733	372,58	983	414,79	1288	456,58	1592	532,39	1886	609,88
22	1012	768	388,52	1030	432,74	1349	476,52	1668	555,94	1976	637,12
23	1058	803	404,46	1077	450,69	1410	496,46	1744	579,49	2066	664,36
24	1104	838	420,40	1124	468,64	1472	516,40	1820	603,04	2156	691,60
25	1150	873	436,34	1170	486,59	1533	536,34	1895	626,59	2245	718,84
26	1196	908	452,28	1217	504,54	1594	556,28	1971	650,14	2335	746,08
27	1242	943	468,22	1264	522,49	1656	576,22	2047	673,69	2425	773,32
28	1288	978	484,16	1311	540,44	1717	596,16	2123	697,24	2515	800,56
29	1334	1013	500,10	1358	558,39	1778	616,10	2199	720,79	2605	827,80
30	1380	1047	516,04	1404	576,34	1839	636,04	2274	744,34	2694	855,04
31	1426	1082	531,98	1451	594,29	1901	655,98	2350	767,89	2784	882,28
32	1472	1117	547,92	1498	612,24	1962	675,92	2426	791,44	2874	909,52
33	1518	1152	563,86	1545	630,19	2023	695,86	2502	814,99	2964	936,76
34	1564	1187	579,80	1592	648,14	2085	715,80	2578	838,54	3054	964,00
35	1610	1222	595,74	1638	666,09	2146	735,74	2653	862,09	3143	991,24
36	1656	1257	611,68	1685	684,04	2207	755,68	2729	885,64	3233	1.018,48
37	1702	1292	627,62	1732	701,99	2269	775,62	2805	909,19	3323	1.045,72
38	1748	1327	643,56	1779	719,94	2330	795,56	2881	932,74	3413	1.072,96
39	1794	1362	659,50	1826	737,89	2391	815,50	2957	956,29	3503	1.100,20
40	1840	1396	675,44	1872	755,84	2452	835,44	3032	979,84	3592	1.127,44

Toeslag compleetto³ voor uitvoering ventiel boven, aansluiting onder gelijkzijdig - zonder thermostaatkop: € 126,13

Toeslag compleetto³ voor uitvoering ventiel boven, aansluiting onder midden - zonder thermostaatkop: € 180,18

Toeslag compleetto³ voor aansluiting ventiel onder, aansluiting onder gelijkzijdig - zonder thermostaatkop: € 150,16

¹ Toeslag voor kleur naar wens + 20%




² Technische gegevens per element vanaf blz. 66

³ Aansluitingen voor compleetto, zie blz. 59

Factor f_1 voor warmtecapaciteit 70/55/20 °C = 0,80, op 70/50/20 °C = 0,73 op 55/45/20 °C = 0,51.

Zehnder Charleston horizontaal




 Φ_s = Volgens de norm EN 442 (ΔT 50K: 75/65/20 °C)

Bouwhoogte mm		500									
											
Model		2050		3050		4050		5050		6050	
Bouwdiepte mm		62		100		136		173		210	
Factor voor 90/70/20°C ± 2		1,25		1,25		1,26		1,27		1,28	
Prijs element €		16,31		18,56		20,57		23,98		28,15	
Bouwlengte		Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs
Elementen	mm	Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€
4	184	154	94,67	207	103,67	271	111,71	334	125,35	396	142,03
5	230	192	110,98	258	122,23	338	132,28	418	149,33	495	170,18
6	276	231	127,29	310	140,79	406	152,85	501	173,31	594	198,33
7	322	269	143,60	362	159,35	474	173,42	585	197,29	693	226,48
8	368	308	159,91	413	177,91	541	193,99	668	221,27	792	254,63
9	414	346	176,22	465	196,47	609	214,56	752	245,25	891	282,78
10	460	384	192,53	516	215,03	676	235,13	835	269,23	990	310,93
11	506	423	208,84	568	233,59	744	255,70	919	293,21	1089	339,08
12	552	461	225,15	620	252,15	812	276,27	1002	317,19	1188	367,23
13	598	500	241,46	671	270,71	879	296,84	1086	341,17	1287	395,38
14	644	538	257,77	723	289,27	947	317,41	1169	365,15	1386	423,53
15	690	576	274,08	774	307,83	1014	337,98	1253	389,13	1485	451,68
16	736	615	290,39	826	326,39	1082	358,55	1336	413,11	1584	479,83
17	782	653	306,70	878	344,95	1150	379,12	1420	437,09	1683	507,98
18	828	692	323,01	929	363,51	1217	399,69	1503	461,07	1782	536,13
19	874	730	339,32	981	382,07	1285	420,26	1587	485,05	1881	564,28
20	920	768	355,63	1032	400,63	1352	440,83	1670	509,03	1980	592,43
21	966	807	380,35	1084	427,60	1420	469,81	1754	541,42	2079	628,99
22	1012	845	396,66	1136	446,16	1488	490,38	1837	565,40	2178	657,14
23	1058	884	412,97	1187	464,72	1555	510,95	1921	589,38	2277	685,29
24	1104	922	429,28	1239	483,28	1623	531,52	2004	613,36	2376	713,44
25	1150	960	445,59	1290	501,84	1690	552,09	2088	637,34	2475	741,59
26	1196	999	461,90	1342	520,40	1758	572,66	2171	661,32	2574	769,74
27	1242	1037	478,21	1394	538,96	1826	593,23	2255	685,30	2673	797,89
28	1288	1076	494,52	1445	557,52	1893	613,80	2338	709,28	2772	826,04
29	1334	1114	510,83	1497	576,08	1961	634,37	2422	733,26	2871	854,19
30	1380	1152	527,14	1548	594,64	2028	654,94	2505	757,24	2970	882,34
31	1426	1191	543,45	1600	613,20	2096	675,51	2589	781,22	3069	910,49
32	1472	1229	559,76	1652	631,76	2164	696,08	2672	805,20	3168	938,64
33	1518	1268	576,07	1703	650,32	2231	716,65	2756	829,18	3267	966,79
34	1564	1306	592,38	1755	668,88	2299	737,22	2839	853,16	3366	994,94
35	1610	1344	608,69	1806	687,44	2366	757,79	2923	877,14	3465	1.023,09
36	1656	1383	625,00	1858	706,00	2434	778,36	3006	901,12	3564	1.051,24
37	1702	1421	641,31	1910	724,56	2502	798,93	3090	925,10	3663	1.079,39
38	1748	1460	657,62	1961	743,12	2569	819,50	3173	949,08	3762	1.107,54
39	1794	1498	673,93	2013	761,68	2637	840,07	3257	973,06	3861	1.135,69
40	1840	1536	690,24	2064	780,24	2704	860,64	3340	997,04	3960	1.163,84

Toeslag completto³ voor uitvoering ventiel boven, aansluiting onder gelijkzijdig - zonder thermostaatkop: € 126,13Toeslag completto³ voor uitvoering ventiel boven, aansluiting onder midden - zonder thermostaatkop: € 180,18Toeslag completto³ voor aansluiting ventiel onder, aansluiting onder gelijkzijdig - zonder thermostaatkop: € 150,16¹ Toeslag voor kleur naar wens + 20%² Technische gegevens per element vanaf blz. 66³ Aansluitingen voor completto, zie blz. 59Factor f_1 voor warmtecapaciteit 70/55/20 °C = 0,80, op 70/50/20 °C = 0,73 op 55/45/20 °C = 0,51.

Zehnder Charleston horizontaal

Φ_s = Volgens de norm EN 442 (ΔT 50K: 75/65/20 °C)

Bouwhoogte mm		550									
											
Model		2055		3055		4055		5055		6055	
Bouwdiepte mm		62		100		136		173		210	
Factor voor 90/70/20°C ± 2		1,25		1,26		1,26		1,27		1,28	
Prijs element €		16,74		18,94		21,28		24,95		29,37	
Bouwlengte		Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs
Elementen	mm	Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€
4	184	168	96,39	226	105,19	295	114,55	364	129,23	432	146,91
5	230	210	113,13	282	124,13	369	135,83	455	154,18	540	176,28
6	276	252	129,87	338	143,07	443	157,11	546	179,13	648	205,65
7	322	294	146,61	395	162,01	516	178,39	637	204,08	756	235,02
8	368	336	163,35	451	180,95	590	199,67	728	229,03	864	264,39
9	414	378	180,09	507	199,89	664	220,95	819	253,98	972	293,76
10	460	419	196,83	563	218,83	737	242,23	910	278,93	1080	323,13
11	506	461	213,57	620	237,77	811	263,51	1001	303,88	1188	352,50
12	552	503	230,31	676	256,71	885	284,79	1092	328,83	1296	381,87
13	598	545	247,05	732	275,65	959	306,07	1183	353,78	1404	411,24
14	644	587	263,79	789	294,59	1032	327,35	1274	378,73	1512	440,61
15	690	629	280,53	845	313,53	1106	348,63	1365	403,68	1620	469,98
16	736	671	297,27	901	332,47	1180	369,91	1456	428,63	1728	499,35
17	782	713	314,01	958	351,41	1253	391,19	1547	453,58	1836	528,72
18	828	755	330,75	1014	370,35	1327	412,47	1638	478,53	1944	558,09
19	874	797	347,49	1070	389,29	1401	433,75	1729	503,48	2052	587,46
20	920	838	364,23	1126	408,23	1474	455,03	1820	528,43	2160	616,83
21	966	880	389,38	1183	435,58	1548	484,72	1911	561,79	2268	654,61
22	1012	922	406,12	1239	454,52	1622	506,00	2002	586,74	2376	683,98
23	1058	964	422,86	1295	473,46	1696	527,28	2093	611,69	2484	713,35
24	1104	1006	439,60	1352	492,40	1769	548,56	2184	636,64	2592	742,72
25	1150	1048	456,34	1408	511,34	1843	569,84	2275	661,59	2700	772,09
26	1196	1090	473,08	1464	530,28	1917	591,12	2366	686,54	2808	801,46
27	1242	1132	489,82	1521	549,22	1990	612,40	2457	711,49	2916	830,83
28	1288	1174	506,56	1577	568,16	2064	633,68	2548	736,44	3024	860,20
29	1334	1216	523,30	1633	587,10	2138	654,96	2639	761,39	3132	889,57
30	1380	1257	540,04	1689	606,04	2211	676,24	2730	786,34	3240	918,94
31	1426	1299	556,78	1746	624,98	2285	697,52	2821	811,29	3348	948,31
32	1472	1341	573,52	1802	643,92	2359	718,80	2912	836,24	3456	977,68
33	1518	1383	590,26	1858	662,86	2433	740,08	3003	861,19	3564	1.007,05
34	1564	1425	607,00	1915	681,80	2506	761,36	3094	886,14	3672	1.036,42
35	1610	1467	623,74	1971	700,74	2580	782,64	3185	911,09	3780	1.065,79
36	1656	1509	640,48	2027	719,68	2654	803,92	3276	936,04	3888	1.095,16
37	1702	1551	657,22	2084	738,62	2727	825,20	3367	960,99	3996	1.124,53
38	1748	1593	673,96	2140	757,56	2801	846,48	3458	985,94	4104	1.153,90
39	1794	1635	690,70	2196	776,50	2875	867,76	3549	1.010,89	4212	1.183,27
40	1840	1676	707,44	2252	795,44	2948	889,04	3640	1.035,84	4320	1.212,64

Toeslag compleetto³ voor uitvoering ventiel boven, aansluiting onder gelijkzijdig - zonder thermostaatkop: € 126,13

Toeslag compleetto³ voor uitvoering ventiel boven, aansluiting onder midden - zonder thermostaatkop: € 180,18

Toeslag compleetto³ voor aansluiting ventiel onder, aansluiting onder gelijkzijdig - zonder thermostaatkop: € 150,16

Let op! Leeggewicht radiator hoger dan 100 kg

¹ Toeslag voor kleur naar wens + 20%





² Technische gegevens per element vanaf blz. 66

³ Aansluitingen voor compleetto, zie blz. 59

Factor f_1 voor warmtecapaciteit 70/55/20 °C = 0,80, op 70/50/20 °C = 0,73 op 55/45/20 °C = 0,51.

Zehnder Charleston horizontaal

 $\Phi_s = \text{Volgens de norm EN 442 } (\Delta T 50K: 75/65/20 \text{ } ^\circ\text{C})$

Bouwhoogte mm		600									
											
Model		2060		3060		4060		5060		6060	
Bouwdiepte mm		62		100		136		173		210	
Factor voor 90/70/20°C ± 2		1,25		1,26		1,27		1,27		1,29	
Prijs element €		17,16		19,49		22,20		25,97		29,38	
Bouwlengte		Φ_s		Φ_s		Φ_s		Φ_s		Φ_s	
Elementen	mm	Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€
4	184	182	98,07	244	107,39	320	118,23	395	133,31	468	146,95
5	230	227	115,23	305	126,88	399	140,43	493	159,28	585	176,33
6	276	272	132,39	366	146,37	479	162,63	592	185,25	702	205,71
7	322	318	149,55	427	165,86	559	184,83	691	211,22	819	235,09
8	368	363	166,71	488	185,35	639	207,03	789	237,19	936	264,47
9	414	408	183,87	549	204,84	719	229,23	888	263,16	1053	293,85
10	460	453	201,03	609	224,33	798	251,43	986	289,13	1170	323,23
11	506	499	218,19	670	243,82	878	273,63	1085	315,10	1287	352,61
12	552	544	235,35	731	263,31	958	295,83	1184	341,07	1404	381,99
13	598	589	252,51	792	282,80	1038	318,03	1282	367,04	1521	411,37
14	644	635	269,67	853	302,29	1118	340,23	1381	393,01	1638	440,75
15	690	680	286,83	914	321,78	1197	362,43	1479	418,98	1755	470,13
16	736	725	303,99	975	341,27	1277	384,63	1578	444,95	1872	499,51
17	782	771	321,15	1036	360,76	1357	406,83	1677	470,92	1989	528,89
18	828	816	338,31	1097	380,25	1437	429,03	1775	496,89	2106	558,27
19	874	861	355,47	1158	399,74	1517	451,23	1874	522,86	2223	587,65
20	920	906	372,63	1218	419,23	1596	473,43	1972	548,83	2340	617,03
21	966	952	398,20	1279	447,13	1676	504,04	2071	583,21	2457	654,82
22	1012	997	415,36	1340	466,62	1756	526,24	2170	609,18	2574	684,20
23	1058	1042	432,52	1401	486,11	1836	548,44	2268	635,15	2691	713,58
24	1104	1088	449,68	1462	505,60	1916	570,64	2367	661,12	2808	742,96
25	1150	1133	466,84	1523	525,09	1995	592,84	2465	687,09	2925	772,34
26	1196	1178	484,00	1584	544,58	2075	615,04	2564	713,06	3042	801,72
27	1242	1224	501,16	1645	564,07	2155	637,24	2663	739,03	3159	831,10
28	1288	1269	518,32	1706	583,56	2235	659,44	2761	765,00	3276	860,48
29	1334	1314	535,48	1767	603,05	2315	681,64	2860	790,97	3393	889,86
30	1380	1359	552,64	1827	622,54	2394	703,84	2958	816,94	3510	919,24
31	1426	1405	569,80	1888	642,03	2474	726,04	3057	842,91	3627	948,62
32	1472	1450	586,96	1949	661,52	2554	748,24	3156	868,88	3744	978,00
33	1518	1495	604,12	2010	681,01	2634	770,44	3254	894,85	3861	1.007,38
34	1564	1541	621,28	2071	700,50	2714	792,64	3353	920,82	3978	1.036,76
35	1610	1586	638,44	2132	719,99	2793	814,84	3451	946,79	4095	1.066,14
36	1656	1631	655,60	2193	739,48	2873	837,04	3550	972,76	4212	1.095,52
37	1702	1677	672,76	2254	758,97	2953	859,24	3649	998,73	4329	1.124,90
38	1748	1722	689,92	2315	778,46	3033	881,44	3747	1.024,70	4446	1.154,28
39	1794	1767	707,08	2376	797,95	3113	903,64	3846	1.050,67	4563	1.183,66
40	1840	1812	724,24	2436	817,44	3192	925,84	3944	1.076,64	4680	1.213,04

Toeslag completto³ voor uitvoering ventiel boven, aansluiting onder gelijkzijdig - zonder thermostaatkop: € 126,13

Toeslag completto³ voor uitvoering ventiel boven, aansluiting onder midden - zonder thermostaatkop: € 180,18

Toeslag completto³ voor aansluiting ventiel onder, aansluiting onder gelijkzijdig - zonder thermostaatkop: € 150,16

Let op! Leeggewicht radiator hoger dan 100 kg

¹ Toeslag voor kleur naar wens + 20%




² Technische gegevens per element vanaf blz. 66

³ Aansluitingen voor completto, zie blz. 59

Factor f_1 voor warmtecapaciteit 70/55/20 °C = 0,80, op 70/50/20 °C = 0,73 op 55/45/20 °C = 0,51.

Zehnder Charleston horizontaal

Φ_s = Volgens de norm EN 442 (ΔT 50K: 75/65/20 °C)

Bouwhoogte mm		750									
											
Model		2075		3075		4075		5075		6075	
Bouwdiepte mm		62		100		136		173		210	
Factor voor 90/70/20°C ± 2		1,25		1,26		1,27		1,29		1,30	
Prijs element €		18,02		20,92		25,30		30,01		34,82	
Bouwlengte		Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs
Elementen	mm	Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€
4	184	220	101,51	298	113,11	390	130,63	480	149,47	572	168,71
5	230	275	119,53	372	134,03	487	155,93	600	179,48	715	203,53
6	276	330	137,55	446	154,95	585	181,23	720	209,49	858	238,35
7	322	385	155,57	521	175,87	682	206,53	840	239,50	1001	273,17
8	368	440	173,59	595	196,79	780	231,83	960	269,51	1144	307,99
9	414	495	191,61	669	217,71	877	257,13	1080	299,52	1287	342,81
10	460	550	209,63	743	238,63	974	282,43	1200	329,53	1430	377,63
11	506	605	227,65	818	259,55	1072	307,73	1320	359,54	1573	412,45
12	552	660	245,67	892	280,47	1169	333,03	1440	389,55	1716	447,27
13	598	715	263,69	966	301,39	1267	358,33	1560	419,56	1859	482,09
14	644	770	281,71	1041	322,31	1364	383,63	1680	449,57	2002	516,91
15	690	825	299,73	1115	343,23	1461	408,93	1800	479,58	2145	551,73
16	736	880	317,75	1189	364,15	1559	434,23	1920	509,59	2288	586,55
17	782	935	335,77	1264	385,07	1656	459,53	2040	539,60	2431	621,37
18	828	990	353,79	1338	405,99	1754	484,83	2160	569,61	2574	656,19
19	874	1045	371,81	1412	426,91	1851	510,13	2280	599,62	2717	691,01
20	920	1100	389,83	1486	447,83	1948	535,43	2400	629,63	2860	725,83
21	966	1155	416,26	1561	477,16	2046	569,14	2520	668,05	3003	769,06
22	1012	1210	434,28	1635	498,08	2143	594,44	2640	698,06	3146	803,88
23	1058	1265	452,30	1709	519,00	2241	619,74	2760	728,07	3289	838,70
24	1104	1320	470,32	1784	539,92	2338	645,04	2880	758,08	3432	873,52
25	1150	1375	488,34	1858	560,84	2435	670,34	3000	788,09	3575	908,34
26	1196	1430	506,36	1932	581,76	2533	695,64	3120	818,10	3718	943,16
27	1242	1485	524,38	2007	602,68	2630	720,94	3240	848,11	3861	977,98
28	1288	1540	542,40	2081	623,60	2728	746,24	3360	878,12	4004	1.012,80
29	1334	1595	560,42	2155	644,52	2825	771,54	3480	908,13	4147	1.047,62
30	1380	1650	578,44	2229	665,44	2922	796,84	3600	938,14	4290	1.082,44
31	1426	1705	596,46	2304	686,36	3020	822,14	3720	968,15	4433	1.117,26
32	1472	1760	614,48	2378	707,28	3117	847,44	3840	998,16	4576	1.152,08
33	1518	1815	632,50	2452	728,20	3215	872,74	3960	1.028,17	4719	1.186,90
34	1564	1870	650,52	2527	749,12	3312	898,04	4080	1.058,18	4862	1.221,72
35	1610	1925	668,54	2601	770,04	3409	923,34	4200	1.088,19	5005	1.256,54
36	1656	1980	686,56	2675	790,96	3507	948,64	4320	1.118,20	5148	1.291,36
37	1702	2035	704,58	2750	811,88	3604	973,94	4440	1.148,21	5291	1.326,18
38	1748	2090	722,60	2824	832,80	3702	999,24	4560	1.178,22	5434	1.361,00
39	1794	2145	740,62	2898	853,72	3799	1.024,54	4680	1.208,23	5577	1.395,82
40	1840	2200	758,64	2972	874,64	3896	1.049,84	4800	1.238,24	5720	1.430,64

Toeslag completto³ voor uitvoering ventiel boven, aansluiting onder gelijkzijdig - zonder thermostaatkop: € 126,13

Toeslag completto³ voor uitvoering ventiel boven, aansluiting onder midden - zonder thermostaatkop: € 180,18

Toeslag completto³ voor aansluiting ventiel onder, aansluiting onder gelijkzijdig - zonder thermostaatkop: € 150,16

Let op! Leeggewicht radiator hoger dan 100 kg

¹ Toeslag voor kleur naar wens + 20%




² Technische gegevens per element vanaf blz. 66

³ Aansluitingen voor completto, zie blz. 59

Factor f_1 voor warmtecapaciteit 70/55/20 °C = 0,80, op 70/50/20 °C = 0,73 op 55/45/20 °C = 0,51.

Zehnder Charleston horizontaal

 $\Phi_s = \text{Volgens de norm EN 442 } (\Delta T 50K: 75/65/20 \text{ } ^\circ\text{C})$

Bouwhoogte mm		900									
											
Model		2090		3090		4090		5090		6090	
Bouwdiepte mm		62		100		136		173		210	
Factor voor 90/70/20°C ± 2		1,25		1,27		1,28		1,30		1,31	
Prijs element €		19,07		22,51		28,87		33,85		39,37	
Bouwlengte		Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs
Elementen	mm	Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€
4	184	256	105,71	348	119,47	456	144,91	564	164,83	668	186,91
5	230	320	124,78	435	141,98	570	173,78	705	198,68	835	226,28
6	276	384	143,85	522	164,49	684	202,65	846	232,53	1002	265,65
7	322	448	162,92	609	187,00	798	231,52	987	266,38	1169	305,02
8	368	512	181,99	696	209,51	912	260,39	1128	300,23	1336	344,39
9	414	576	201,06	783	232,02	1026	289,26	1269	334,08	1503	383,76
10	460	639	220,13	870	254,53	1140	318,13	1410	367,93	1670	423,13
11	506	703	239,20	957	277,04	1254	347,00	1551	401,78	1837	462,50
12	552	767	258,27	1044	299,55	1368	375,87	1692	435,63	2004	501,87
13	598	831	277,34	1131	322,06	1482	404,74	1833	469,48	2171	541,24
14	644	895	296,41	1218	344,57	1596	433,61	1974	503,33	2338	580,61
15	690	959	315,48	1305	367,08	1710	462,48	2115	537,18	2505	619,98
16	736	1023	334,55	1392	389,59	1824	491,35	2256	571,03	2672	659,35
17	782	1087	353,62	1479	412,10	1938	520,22	2397	604,88	2839	698,72
18	828	1151	372,69	1566	434,61	2052	549,09	2538	638,73	3006	738,09
19	874	1215	391,76	1653	457,12	2166	577,96	2679	672,58	3173	777,46
20	920	1278	410,83	1740	479,63	2280	606,83	2820	706,43	3340	816,83
21	966	1342	438,31	1827	510,55	2394	644,11	2961	748,69	3507	864,61
22	1012	1406	457,38	1914	533,06	2508	672,98	3102	782,54	3674	903,98
23	1058	1470	476,45	2001	555,57	2622	701,85	3243	816,39	3841	943,35
24	1104	1534	495,52	2088	578,08	2736	730,72	3384	850,24	4008	982,72
25	1150	1598	514,59	2175	600,59	2850	759,59	3525	884,09	4175	1.022,09
26	1196	1662	533,66	2262	623,10	2964	788,46	3666	917,94	4342	1.061,46
27	1242	1726	552,73	2349	645,61	3078	817,33	3807	951,79	4509	1.100,83
28	1288	1790	571,80	2436	668,12	3192	846,20	3948	985,64	4676	1.140,20
29	1334	1854	590,87	2523	690,63	3306	875,07	4089	1.019,49	4843	1.179,57
30	1380	1917	609,94	2610	713,14	3420	903,94	4230	1.053,34	5010	1.218,94
31	1426	1981	629,01	2697	735,65	3534	932,81	4371	1.087,19	5177	1.258,31
32	1472	2045	648,08	2784	758,16	3648	961,68	4512	1.121,04	5344	1.297,68
33	1518	2109	667,15	2871	780,67	3762	990,55	4653	1.154,89	5511	1.337,05
34	1564	2173	686,22	2958	803,18	3876	1.019,42	4794	1.188,74	5678	1.376,42
35	1610	2237	705,29	3045	825,69	3990	1.048,29	4935	1.222,59	5845	1.415,79
36	1656	2301	724,36	3132	848,20	4104	1.077,16	5076	1.256,44	6012	1.455,16
37	1702	2365	743,43	3219	870,71	4218	1.106,03	5217	1.290,29	6179	1.494,53
38	1748	2429	762,50	3306	893,22	4332	1.134,90	5358	1.324,14	6346	1.533,90
39	1794	2493	781,57	3393	915,73	4446	1.163,77	5499	1.357,99	6513	1.573,27
40	1840	2556	800,64	3480	938,24	4560	1.192,64	5640	1.391,84	6680	1.612,64

Toeslag completto³ voor uitvoering ventiel boven, aansluiting onder gelijkzijdig - zonder thermostaatkop: € 126,13

Toeslag completto³ voor uitvoering ventiel boven, aansluiting onder midden - zonder thermostaatkop: € 180,18

Toeslag completto³ voor aansluiting ventiel onder, aansluiting onder gelijkzijdig - zonder thermostaatkop: € 150,16

Let op! Leeggewicht radiator hoger dan 100 kg

¹ Toeslag voor kleur naar wens + 20%




² Technische gegevens per element vanaf blz. 66

³ Aansluitingen voor completto, zie blz. 59

Factor f_1 voor warmtecapaciteit 70/55/20 °C = 0,80, op 70/50/20 °C = 0,73 op 55/45/20 °C = 0,51.

Zehnder Charleston horizontaal

Φ_s = Volgens de norm EN 442 (ΔT 50K: 75/65/20 °C)

Bouwhoogte mm		1000									
											
Model		2100		3100		4100		5100		6100	
Bouwdiepte mm		62		100		136		173		210	
Factor voor 90/70/20°C ± 2		1,25		1,27		1,29		1,30		1,31	
Prijs element €		19,77		23,55		31,13		36,26		42,50	
Bouwlengte		Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs
Elementen	mm	Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€
4	184	278	108,51	381	123,63	500	153,95	616	174,47	732	199,43
5	230	348	128,28	476	147,18	625	185,08	770	210,73	915	241,93
6	276	417	148,05	571	170,73	750	216,21	924	246,99	1098	284,43
7	322	487	167,82	666	194,28	875	247,34	1078	283,25	1281	326,93
8	368	556	187,59	761	217,83	1000	278,47	1232	319,51	1464	369,43
9	414	626	207,36	856	241,38	1125	309,60	1386	355,77	1647	411,93
10	460	695	227,13	951	264,93	1250	340,73	1540	392,03	1830	454,43
11	506	765	246,90	1047	288,48	1375	371,86	1694	428,29	2013	496,93
12	552	834	266,67	1142	312,03	1500	402,99	1848	464,55	2196	539,43
13	598	904	286,44	1237	335,58	1625	434,12	2002	500,81	2379	581,93
14	644	973	306,21	1332	359,13	1750	465,25	2156	537,07	2562	624,43
15	690	1043	325,98	1427	382,68	1875	496,38	2310	573,33	2745	666,93
16	736	1112	345,75	1522	406,23	2000	527,51	2464	609,59	2928	709,43
17	782	1182	365,52	1617	429,78	2125	558,64	2618	645,85	3111	751,93
18	828	1251	385,29	1712	453,33	2250	589,77	2772	682,11	3294	794,43
19	874	1321	405,06	1807	476,88	2375	620,90	2926	718,37	3477	836,93
20	920	1390	424,83	1902	500,43	2500	652,03	3080	754,63	3660	879,43
21	966	1460	453,01	1998	532,39	2625	691,57	3234	799,30	3843	930,34
22	1012	1529	472,78	2093	555,94	2750	722,70	3388	835,56	4026	972,84
23	1058	1599	492,55	2188	579,49	2875	753,83	3542	871,82	4209	1.015,34
24	1104	1668	512,32	2283	603,04	3000	784,96	3696	908,08	4392	1.057,84
25	1150	1738	532,09	2378	626,59	3125	816,09	3850	944,34	4575	1.100,34
26	1196	1807	551,86	2473	650,14	3250	847,22	4004	980,60	4758	1.142,84
27	1242	1877	571,63	2568	673,69	3375	878,35	4158	1.016,86	4941	1.185,34
28	1288	1946	591,40	2663	697,24	3500	909,48	4312	1.053,12	5124	1.227,84
29	1334	2016	611,17	2758	720,79	3625	940,61	4466	1.089,38	5307	1.270,34
30	1380	2085	630,94	2853	744,34	3750	971,74	4620	1.125,64	5490	1.312,84
31	1426	2155	650,71	2949	767,89	3875	1.002,87	4774	1.161,90	5673	1.355,34
32	1472	2224	670,48	3044	791,44	4000	1.034,00	4928	1.198,16	5856	1.397,84
33	1518	2294	690,25	3139	814,99	4125	1.065,13	5082	1.234,42	6039	1.440,34
34	1564	2363	710,02	3234	838,54	4250	1.096,26	5236	1.270,68	6222	1.482,84
35	1610	2433	729,79	3329	862,09	4375	1.127,39	5390	1.306,94	6405	1.525,34
36	1656	2502	749,56	3424	885,64	4500	1.158,52	5544	1.343,20	6588	1.567,84
37	1702	2572	769,33	3519	909,19	4625	1.189,65	5698	1.379,46	6771	1.610,34
38	1748	2641	789,10	3614	932,74	4750	1.220,78	5852	1.415,72	6954	1.652,84
39	1794	2711	808,87	3709	956,29	4875	1.251,91	6006	1.451,98	7137	1.695,34
40	1840	2780	828,64	3804	979,84	5000	1.283,04	6160	1.488,24	7320	1.737,84

Toeslag completto³ voor uitvoering ventiel boven, aansluiting onder gelijkzijdig - zonder thermostaatkop: € 126,13

Toeslag completto³ voor uitvoering ventiel boven, aansluiting onder midden - zonder thermostaatkop: € 180,18

Toeslag completto³ voor aansluiting ventiel onder, aansluiting onder gelijkzijdig - zonder thermostaatkop: € 150,16

Let op! Leeggewicht radiator hoger dan 100 kg

¹ Toeslag voor kleur naar wens + 20%





² Technische gegevens per element vanaf blz. 66

³ Aansluitingen voor completto, zie blz. 59

Factor f_1 voor warmtecapaciteit 70/55/20 °C = 0,80, op 70/50/20 °C = 0,73 op 55/45/20 °C = 0,51.

Zehnder Charleston horizontaal

 Φ_s = Volgens de norm EN 442 (ΔT 50K: 75/65/20 °C)

Bouwhoogte mm		1100									
											
Model		2110		3110		4110		5110		6110	
Bouwdiepte mm		62		100		136		173		210	
Factor voor 90/70/20°C ± 2		1,25		1,28		1,29		1,31		1,32	
Prijs element €		21,21		27,03		35,33		42,76		50,01	
Bouwlengte		Φ_s		Φ_s		Φ_s		Φ_s		Φ_s	
Elementen	mm	Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€
4	184	299	114,27	412	137,55	540	170,75	668	200,47	792	229,47
5	230	374	135,48	515	164,58	675	206,08	835	243,23	990	279,48
6	276	449	156,69	618	191,61	810	241,41	1002	285,99	1188	329,49
7	322	523	177,90	721	218,64	945	276,74	1169	328,75	1386	379,50
8	368	598	199,11	824	245,67	1080	312,07	1336	371,51	1584	429,51
9	414	673	220,32	927	272,70	1215	347,40	1503	414,27	1782	479,52
10	460	747	241,53	1030	299,73	1350	382,73	1670	457,03	1980	529,53
11	506	822	262,74	1133	326,76	1485	418,06	1837	499,79	2178	579,54
12	552	897	283,95	1236	353,79	1620	453,39	2004	542,55	2376	629,55
13	598	972	305,16	1339	380,82	1755	488,72	2171	585,31	2574	679,56
14	644	1046	326,37	1442	407,85	1890	524,05	2338	628,07	2772	729,57
15	690	1121	347,58	1545	434,88	2025	559,38	2505	670,83	2970	779,58
16	736	1196	368,79	1648	461,91	2160	594,71	2672	713,59	3168	829,59
17	782	1270	390,00	1751	488,94	2295	630,04	2839	756,35	3366	879,60
18	828	1345	411,21	1854	515,97	2430	665,37	3006	799,11	3564	929,61
19	874	1420	432,42	1957	543,00	2565	700,7	3173	841,87	3762	979,62
20	920	1494	453,63	2060	570,03	2700	736,03	3340	884,63	3960	1.029,63
21	966	1569	483,25	2163	605,47	2835	779,77	3507	935,80	4158	1.088,05
22	1012	1644	504,46	2266	632,50	2970	815,10	3674	978,56	4356	1.138,06
23	1058	1719	525,67	2369	659,53	3105	850,43	3841	1.021,32	4554	1.188,07
24	1104	1793	546,88	2472	686,56	3240	885,76	4008	1.064,08	4752	1.238,08
25	1150	1868	568,09	2575	713,59	3375	921,09	4175	1.106,84	4950	1.288,09
26	1196	1943	589,30	2678	740,62	3510	956,42	4342	1.149,60	5148	1.338,10
27	1242	2017	610,51	2781	767,65	3645	991,75	4509	1.192,36	5346	1.388,11
28	1288	2092	631,72	2884	794,68	3780	1.027,08	4676	1.235,12	5544	1.438,12
29	1334	2167	652,93	2987	821,71	3915	1.062,41	4843	1.277,88	5742	1.488,13
30	1380	2241	674,14	3090	848,74	4050	1.097,74	5010	1.320,64	5940	1.538,14
31	1426	2316	695,35	3193	875,77	4185	1.133,07	5177	1.363,40	6138	1.588,15
32	1472	2391	716,56	3296	902,80	4320	1.168,40	5344	1.406,16	6336	1.638,16
33	1518	2466	737,77	3399	929,83	4455	1.203,73	5511	1.448,92	6534	1.688,17
34	1564	2540	758,98	3502	956,86	4590	1.239,06	5678	1.491,68	6732	1.738,18
35	1610	2615	780,19	3605	983,89	4725	1.274,39	5845	1.534,44	6930	1.788,19
36	1656	2690	801,40	3708	1.010,92	4860	1.309,72	6012	1.577,20	7128	1.838,20
37	1702	2764	822,61	3811	1.037,95	4995	1.345,05	6179	1.619,96	7326	1.888,21
38	1748	2839	843,82	3914	1.064,98	5130	1.380,38	6346	1.662,72	7524	1.938,22
39	1794	2914	865,03	4017	1.092,01	5265	1.415,71	6513	1.705,48	7722	1.988,23
40	1840	2988	886,24	4120	1.119,04	5400	1.451,04	6680	1.748,24	7920	2.038,24




Toeslag completto³ voor uitvoering ventiel boven, aansluiting onder gelijkzijdig - zonder thermostaatkop: € 126,13Toeslag completto³ voor uitvoering ventiel boven, aansluiting onder midden - zonder thermostaatkop: € 180,18Toeslag completto³ voor aansluiting ventiel onder, aansluiting onder gelijkzijdig - zonder thermostaatkop: € 150,16

Let op! Leeggewicht radiator hoger dan 100 kg

¹ Toeslag voor kleur naar wens + 20%² Technische gegevens per element vanaf blz. 66³ Aansluitingen voor completto, zie blz. 59Factor f_1 voor warmtecapaciteit 70/55/20 °C = 0,80, op 70/50/20 °C = 0,73 op 55/45/20 °C = 0,51.

Zehnder Charleston horizontaal

Φ_s = Volgens de norm EN 442 (ΔT 50K: 75/65/20 °C)

Bouwhoogte mm		1200									
											
Model		2120		3120		4120		5120		6120	
Bouwdiepte mm		62		100		136		173		210	
Factor voor 90/70/20°C ± 2		1,26		1,29		1,30		1,31		1,32	
Prijs element €		23,07		31,13		39,16		48,46		56,53	
Bouwlengte		Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs
Elementen	mm	Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€
4	184	331	121,71	460	153,95	588	186,07	716	223,27	840	255,55
5	230	414	144,78	575	185,08	735	225,23	895	271,73	1050	312,08
6	276	497	167,85	690	216,21	882	264,39	1074	320,19	1260	368,61
7	322	579	190,92	805	247,34	1029	303,55	1253	368,65	1470	425,14
8	368	662	213,99	920	278,47	1176	342,71	1432	417,11	1680	481,67
9	414	745	237,06	1035	309,60	1323	381,87	1611	465,57	1890	538,20
10	460	827	260,13	1150	340,73	1470	421,03	1790	514,03	2100	594,73
11	506	910	283,20	1265	371,86	1617	480,19	1969	562,49	2310	651,26
12	552	993	306,27	1380	402,99	1764	499,35	2148	610,95	2520	707,79
13	598	1076	329,34	1495	434,12	1911	538,51	2327	659,41	2730	764,32
14	644	1158	352,41	1610	465,25	2058	577,67	2506	707,87	2940	820,85
15	690	1241	375,48	1725	496,38	2205	616,83	2685	756,33	3150	877,38
16	736	1324	398,55	1840	527,51	2352	655,99	2864	804,79	3360	933,91
17	782	1406	421,62	1955	558,64	2499	695,15	3043	853,25	3570	990,44
18	828	1489	444,69	2070	589,77	2646	734,31	3222	901,71	3780	1.046,97
19	874	1572	467,76	2185	620,90	2793	773,47	3401	950,17	3990	1.103,50
20	920	1654	490,83	2300	652,03	2940	812,63	3580	998,63	4200	1.160,03
21	966	1737	522,31	2415	691,57	3087	860,20	3759	1.055,50	4410	1.224,97
22	1012	1820	545,38	2530	722,70	3234	899,36	3938	1.103,96	4620	1.281,50
23	1058	1903	568,45	2645	753,83	3381	938,52	4117	1.152,42	4830	1.338,03
24	1104	1985	591,52	2760	784,96	3528	977,68	4296	1.200,88	5040	1.394,56
25	1150	2068	614,59	2875	816,09	3675	1.016,84	4475	1.249,34	5250	1.451,09
26	1196	2151	637,66	2990	847,22	3822	1.056,00	4654	1.297,80	5460	1.507,62
27	1242	2233	660,73	3105	878,35	3969	1.095,16	4833	1.346,26	5670	1.564,15
28	1288	2316	683,80	3220	909,48	4116	1.134,32	5012	1.394,72	5880	1.620,68
29	1334	2399	706,87	3335	940,61	4263	1.173,48	5191	1.443,18	6090	1.677,21
30	1380	2481	729,94	3450	971,74	4410	1.212,64	5370	1.491,64	6300	1.733,74
31	1426	2564	753,01	3565	1.002,87	4557	1.251,80	5549	1.540,10	6510	1.790,27
32	1472	2647	776,08	3680	1.034,00	4704	1.290,96	5728	1.588,56	6720	1.846,80
33	1518	2730	799,15	3795	1.065,13	4851	1.330,12	5907	1.637,02	6930	1.903,33
34	1564	2812	822,22	3910	1.096,26	4998	1.369,28	6086	1.685,48	7140	1.959,86
35	1610	2895	845,29	4025	1.127,39	5145	1.408,44	6265	1.733,94	7350	2.016,39
36	1656	2978	868,36	4140	1.158,52	5292	1.447,60	6444	1.782,40	7560	2.072,92
37	1702	3060	891,43	4255	1.189,65	5439	1.486,76	6623	1.830,86	7770	2.129,45
38	1748	3143	914,50	4370	1.220,78	5586	1.525,92	6802	1.879,32	7980	2.185,98
39	1794	3226	937,57	4485	1.251,91	5733	1.565,08	6981	1.927,78	8190	2.242,51
40	1840	3308	960,64	4600	1.283,04	5880	1.604,24	7160	1.976,24	8400	2.299,04

Toeslag compleetto³ voor uitvoering ventiel boven, aansluiting onder gelijkzijdig - zonder thermostaatkop: € 126,13

Toeslag compleetto³ voor uitvoering ventiel boven, aansluiting onder midden - zonder thermostaatkop: € 180,18

Toeslag compleetto³ voor aansluiting ventiel onder, aansluiting onder gelijkzijdig - zonder thermostaatkop: € 150,16

Let op! Leeggewicht radiator hoger dan 100 kg

¹ Toeslag voor kleur naar wens + 20%




² Technische gegevens per element vanaf blz. 66

³ Aansluitingen voor compleetto, zie blz. 59

Factor f_1 voor warmtecapaciteit 70/55/20 °C = 0,80, op 70/50/20 °C = 0,73 op 55/45/20 °C = 0,51.

Zehnder Charleston verticaal

 $\Phi_s = \text{Volgens de norm EN 442 } (\Delta T 50K: 75/65/20 \text{ } ^\circ\text{C})$

Bouwhoogte mm		1500									
											
Model		2150		3150		4150		5150		6150	
Bouwdiepte mm		62		100		136		173		210	
Factor voor 90/70/20°C ± 2		1,28		1,31		1,31		1,32		1,32	
Prijs element €		29,24		40,37		52,72		65,20		77,83	
Bouwlengte		Φ_s		Φ_s		Φ_s		Φ_s		Φ_s	
Elementen	mm	Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€
4	184	416	212,46	560	256,98	720	306,38	876	356,30	1024	406,82
5	230	520	241,70	700	297,35	900	359,10	1095	421,50	1280	484,65
6	276	624	270,94	840	337,72	1080	411,82	1314	486,70	1536	562,48
7	322	728	300,18	980	378,09	1260	464,54	1533	551,90	1792	640,31
8	368	832	329,42	1120	418,46	1440	517,26	1752	617,10	2048	718,14
9	414	936	358,66	1260	458,83	1620	569,98	1971	682,30	2304	795,97
10	460	1040	387,90	1400	499,20	1800	622,70	2190	747,50	2560	873,80
11	506	1144	417,14	1540	539,57	1980	675,42	2409	812,70	2816	951,63
12	552	1248	446,38	1680	579,94	2160	728,14	2628	877,90	3072	1.029,46
13	598	1352	475,62	1820	620,31	2340	780,86	2847	943,10	3328	1.107,29
14	644	1456	504,86	1960	660,68	2520	833,58	3066	1.008,30	3584	1.185,12
15	690	1560	534,10	2100	701,05	2700	886,30	3285	1.073,50	3840	1.262,95
16	736	1664	563,34	2240	741,42	2880	939,02	3504	1.138,70	4096	1.340,78
17	782	1768	592,58	2380	781,79	3060	991,74	3723	1.203,90	4352	1.418,61
18	828	1872	621,82	2520	822,16	3240	1.044,46	3942	1.269,10	4608	1.496,44
19	874	1976	651,06	2660	862,53	3420	1.097,18	4161	1.334,30	4864	1.574,27
20	920	2080	680,30	2800	902,90	3600	1.149,90	4380	1.399,50	5120	1.652,10
21	966	2184	717,95	2940	951,68	3780	1.211,03	4599	1.473,11	5376	1.738,34
22	1012	2288	747,19	3080	992,05	3960	1.263,75	4818	1.538,31	5632	1.816,17
23	1058	2392	776,43	3220	1.032,42	4140	1.316,47	5037	1.603,51	5888	1.894,00
24	1104	2496	805,67	3360	1.072,79	4320	1.369,19	5256	1.668,71	6144	1.971,83
25	1150	2600	834,91	3500	1.113,16	4500	1.421,91	5475	1.733,91	6400	2.049,66
26	1196	2704	864,15	3640	1.153,53	4680	1.474,63	5694	1.799,11	6656	2.127,49
27	1242	2808	893,39	3780	1.193,90	4860	1.527,35	5913	1.864,31	6912	2.205,32
28	1288	2912	922,63	3920	1.234,27	5040	1.580,07	6132	1.929,51	7168	2.283,15
29	1334	3016	951,87	4060	1.274,64	5220	1.632,79	6351	1.994,71	7424	2.360,98
30	1380	3120	981,11	4200	1.315,01	5400	1.685,51	6570	2.059,91	7680	2.438,81
31	1426	3224	1.010,35	4340	1.355,38	5580	1.738,23	6789	2.125,11	7936	2.516,64
32	1472	3328	1.039,59	4480	1.395,75	5760	1.790,95	7008	2.190,31	8192	2.594,47
33	1518	3432	1.068,83	4620	1.436,12	5940	1.843,67	7227	2.255,51	8448	2.672,30
34	1564	3536	1.098,07	4760	1.476,49	6120	1.896,39	7446	2.320,71	8704	2.750,13
35	1610	3640	1.127,31	4900	1.516,86	6300	1.949,11	7665	2.385,91	8960	2.827,96
36	1656	3744	1.156,55	5040	1.557,23	6480	2.001,83	7884	2.451,11	9216	2.905,79
37	1702	3848	1.185,79	5180	1.597,60	6660	2.054,55	8103	2.516,31	9472	2.983,62
38	1748	3952	1.215,03	5320	1.637,97	6840	2.107,27	8322	2.581,51	9728	3.061,45
39	1794	4056	1.244,27	5460	1.678,34	7020	2.159,99	8541	2.646,71	9984	3.139,28
40	1840	4160	1.273,51	5600	1.718,71	7200	2.212,71	8760	2.711,91	10240	3.217,11

Toeslag completto³ voor uitvoering ventiel boven, aansluiting onder gelijkzijdig - zonder thermostaatkop: € 126,13

Toeslag completto³ voor uitvoering ventiel boven, aansluiting onder midden - zonder thermostaatkop: € 180,18

Toeslag completto³ voor aansluiting ventiel onder, aansluiting onder gelijkzijdig - zonder thermostaatkop: € 150,16

Let op! Leeggewicht radiator hoger dan 100 kg

¹ Toeslag voor kleur naar wens + 20%




² Technische gegevens per element vanaf blz. 66

³ Aansluitingen voor completto, zie blz. 59

Factor f_1 voor warmtecapaciteit 70/55/20 °C = 0,80, op 70/50/20 °C = 0,73 op 55/45/20 °C = 0,51.

Zehnder Charleston verticaal

Φ_s = Volgens de norm EN 442 (ΔT 50K: 75/65/20 °C)

Bouwhoogte mm		1800									
											
Model		2180		3180		4180		5180		6180	
Bouwdiepte mm		62		100		136		173		210	
Factor voor 90/70/20°C ± 2		1,31		1,33		1,33		1,32		1,33	
Prijs element €		33,90		49,68		63,37		77,48		92,08	
Bouwlengte		Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs
Elementen	mm	Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€
4	184	496	231,10	664	294,22	852	348,98	1036	405,42	1212	463,82
5	230	620	265,00	830	343,90	1065	412,35	1295	482,90	1515	555,90
6	276	744	298,90	996	393,58	1278	475,72	1554	560,38	1818	647,98
7	322	868	332,80	1162	443,26	1491	539,09	1813	637,86	2121	740,06
8	368	992	366,70	1328	492,94	1704	602,46	2072	715,34	2424	832,14
9	414	1116	400,60	1494	542,62	1917	665,83	2331	792,82	2727	924,22
10	460	1240	434,50	1660	592,30	2130	729,20	2590	870,30	3030	1.016,30
11	506	1364	468,40	1826	641,98	2343	792,57	2849	947,78	3333	1.108,38
12	552	1488	502,30	1992	691,66	2556	855,94	3108	1.025,26	3636	1.200,46
13	598	1612	536,20	2158	741,34	2769	919,31	3367	1.102,74	3939	1.292,54
14	644	1736	570,10	2324	791,02	2982	982,68	3626	1.160,22	4242	1.384,62
15	690	1860	604,00	2490	840,70	3195	1.046,05	3885	1.257,70	4545	1.476,70
16	736	1984	637,90	2656	890,38	3408	1.109,42	4144	1.335,18	4848	1.568,78
17	782	2108	671,80	2822	940,06	3621	1.172,79	4403	1.412,66	5151	1.660,86
18	828	2232	705,70	2988	989,74	3834	1.236,16	4662	1.490,14	5454	1.752,94
19	874	2356	739,60	3154	1.039,42	4047	1.299,53	4921	1.567,62	5757	1.845,02
20	920	2480	773,50	3320	1.089,10	4260	1.362,90	5180	1.645,10	6060	1.937,10
21	966	2604	815,81	3486	1.147,19	4473	1.434,68	5439	1.730,99	6363	2.037,59
22	1012	2728	849,71	3652	1.196,87	4686	1.498,05	5698	1.808,47	6666	2.129,67
23	1058	2852	883,61	3818	1.246,55	4899	1.561,42	5957	1.885,95	6969	2.221,75
24	1104	2976	917,51	3984	1.296,23	5112	1.624,79	6216	1.963,43	7272	2.313,83
25	1150	3100	951,41	4150	1.345,91	5325	1.688,16	6475	2.040,91	7575	2.405,91
26	1196	3224	985,31	4316	1.395,59	5538	1.751,53	6734	2.118,39	7878	2.497,99
27	1242	3348	1.019,21	4482	1.445,27	5751	1.814,90	6993	2.195,87	8181	2.590,07
28	1288	3472	1.053,11	4648	1.494,95	5964	1.878,27	7252	2.273,35	8484	2.682,15
29	1334	3596	1.087,01	4814	1.544,63	6177	1.941,64	7511	2.350,83	8787	2.774,23
30	1380	3720	1.120,91	4980	1.594,31	6390	2.005,01	7770	2.428,31	9090	2.866,31
31	1426	3844	1.154,81	5146	1.643,99	6603	2.068,38	8029	2.505,79	9393	2.958,39
32	1472	3968	1.188,71	5312	1.693,67	6816	2.131,75	8288	2.583,27	9696	3.050,47
33	1518	4092	1.222,61	5478	1.743,35	7029	2.195,12	8547	2.660,75	9999	3.142,55
34	1564	4216	1.256,51	5644	1.793,03	7242	2.258,49	8806	2.738,23	10302	3.234,63
35	1610	4340	1.290,41	5810	1.842,71	7455	2.321,86	9065	2.815,71	10605	3.326,71
36	1656	4464	1.324,31	5976	1.892,39	7668	2.385,23	9324	2.893,19	10908	3.418,79
37	1702	4588	1.358,21	6142	1.942,07	7881	2.448,60	9583	2.970,67	11211	3.510,87
38	1748	4712	1.392,11	6308	1.991,75	8094	2.511,97	9842	3.048,15	11514	3.602,95
39	1794	4836	1.426,01	6474	2.041,43	8307	2.575,34	10101	3.125,63	11817	3.695,03
40	1840	4960	1.459,91	6640	2.091,11	8520	2.638,71	10360	3.203,11	12120	3.787,11

Toeslag compleetto³ voor uitvoering ventiel boven, aansluiting onder gelijkzijdig - zonder thermostaatkop: € 126,13

Toeslag compleetto³ voor uitvoering ventiel boven, aansluiting onder midden - zonder thermostaatkop: € 180,18

Toeslag compleetto³ voor aansluiting ventiel onder, aansluiting onder gelijkzijdig - zonder thermostaatkop: € 150,16

Let op! Leeggewicht radiator hoger dan 100 kg

¹ Toeslag voor kleur naar wens + 20%




² Technische gegevens per element vanaf blz. 66

³ Aansluitingen voor compleetto, zie blz. 59

Factor f_1 voor warmtecapaciteit 70/55/20 °C = 0,80, op 70/50/20 °C = 0,73 op 55/45/20 °C = 0,51.

Zehnder Charleston verticaal

 $\Phi_s = \text{Volgens de norm EN 442 } (\Delta T 50K: 75/65/20 \text{ } ^\circ\text{C})$

Bouwhoogte mm		2000									
											
Model		2200		3200		4200		5200		6200	
Bouwdiepte mm		62		100		136		173		210	
Factor voor 90/70/20°C ± 2		1,31		1,33		1,32		1,32		1,32	
Prijs element €		37,89		53,38		69,96		86,57		102,39	
Bouwlengte		Φ_s		Φ_s		Φ_s		Φ_s		Φ_s	
Elementen	mm	Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€
4	184	552	247,06	732	309,02	936	375,34	1140	441,78	1336	505,06
5	230	690	284,95	915	362,40	1170	445,30	1425	528,35	1670	607,45
6	276	828	322,84	1098	415,78	1404	515,26	1710	614,92	2004	709,84
7	322	966	360,73	1281	469,16	1638	585,22	1995	701,49	2338	812,23
8	368	1104	398,62	1464	522,54	1872	655,18	2280	788,06	2672	914,62
9	414	1242	436,51	1647	575,92	2106	725,14	2565	874,63	3006	1.017,01
10	460	1380	474,40	1830	629,30	2340	795,10	2850	961,20	3340	1.119,40
11	506	1518	512,29	2013	682,68	2574	865,06	3135	1.047,77	3674	1.221,79
12	552	1656	550,18	2196	736,06	2808	935,02	3420	1.134,34	4008	1.324,18
13	598	1794	588,07	2379	789,44	3042	1.004,98	3705	1.220,91	4342	1.426,57
14	644	1932	625,96	2562	842,82	3276	1.074,94	3990	1.307,48	4676	1.528,96
15	690	2070	663,85	2745	896,20	3510	1.144,90	4275	1.394,05	5010	1.631,35
16	736	2208	701,74	2928	949,58	3744	1.214,86	4560	1.480,62	5344	1.733,74
17	782	2346	739,63	3111	1.002,96	3978	1.284,82	4845	1.567,19	5678	1.836,13
18	828	2484	777,52	3294	1.056,34	4212	1.354,78	5130	1.653,76	6012	1.938,52
19	874	2622	815,41	3477	1.109,72	4446	1.424,74	5415	1.740,33	6346	2.040,91
20	920	2760	853,30	3660	1.163,10	4680	1.494,70	5700	1.826,90	6680	2.143,30
21	966	2898	891,19	3843	1.216,48	4914	1.564,66	5985	1.913,47	7014	2.254,10
22	1012	3036	929,08	4026	1.269,86	5148	1.634,62	6270	2.000,04	7348	2.356,49
23	1058	3174	966,97	4209	1.323,24	5382	1.704,58	6555	2.086,61	7682	2.458,88
24	1104	3312	1.004,86	4392	1.376,62	5616	1.774,54	6840	2.173,18	8016	2.561,27
25	1150	3450	1.042,75	4575	1.429,66	5850	1.844,50	7125	2.259,75	8350	2.663,66
26	1196	3588	1.080,64	4758	1.482,70	6084	1.914,46	7410	2.346,32	8684	2.766,05
27	1242	3726	1.118,53	4941	1.535,74	6318	1.984,42	7695	2.432,89	9018	2.868,44
28	1288	3864	1.156,42	5124	1.588,78	6552	2.054,38	7980	2.519,46	9352	2.970,83
29	1334	4002	1.194,31	5307	1.641,82	6786	2.124,34	8265	2.606,03	9686	3.073,22
30	1380	4140	1.232,20	5490	1.694,86	7020	2.194,30	8550	2.692,60	10020	3.175,61
31	1426	4278	1.270,09	5673	1.747,90	7254	2.264,26	8835	2.779,17	10354	3.278,00
32	1472	4416	1.307,98	5856	1.800,94	7488	2.334,22	9120	2.865,74	10688	3.380,39
33	1518	4554	1.345,87	6039	1.853,98	7722	2.404,18	9405	2.952,31	11022	3.482,78
34	1564	4692	1.383,76	6222	1.907,02	7956	2.474,14	9690	3.038,88	11356	3.585,17
35	1610	4830	1.421,65	6405	1.960,06	8190	2.544,10	9975	3.125,45	11690	3.687,56
36	1656	4968	1.459,54	6588	2.013,10	8424	2.614,06	10260	3.212,02	12024	3.789,95
37	1702	5106	1.497,43	6771	2.066,14	8658	2.684,02	10545	3.298,59	12358	3.892,34
38	1748	5244	1.535,32	6954	2.119,18	8892	2.753,98	10830	3.385,16	12692	3.994,73
39	1794	5382	1.573,21	7137	2.172,22	9126	2.823,94	11115	3.471,73	13026	4.097,12
40	1840	5520	1.611,10	7320	2.225,26	9360	2.893,90	11400	3.558,30	13360	4.199,51

Toeslag completto³ voor uitvoering ventiel boven, aansluiting onder gelijkzijdig - zonder thermostaatkop: € 126,13

Toeslag completto³ voor uitvoering ventiel boven, aansluiting onder midden - zonder thermostaatkop: € 180,18

Toeslag completto³ voor aansluiting ventiel onder, aansluiting onder gelijkzijdig - zonder thermostaatkop: € 150,16

Let op! Leeggewicht radiator hoger dan 100 kg

¹ Toeslag voor kleur naar wens + 20%




² Technische gegevens per element vanaf blz. 66

³ Aansluitingen voor completto, zie blz. 59

Factor f_1 voor warmtecapaciteit 70/55/20 °C = 0,80, op 70/50/20 °C = 0,73 op 55/45/20 °C = 0,51.

Zehnder Charleston verticaal

Φ_s = Volgens de norm EN 442 (ΔT 50K: 75/65/20 °C)

Bouwhoogte mm		2200									
											
Model		2220		3220		4220		5220		6220	
Bouwdiepte mm		62		100		136		173		210	
Factor voor 90/70/20°C ± 2		1,31		1,32		1,32		1,31		1,32	
Prijs element €		42,58		60,32		78,05		95,86		112,89	
Bouwlengte		Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs
Elementen	mm	Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€
4	184	604	265,82	800	336,78	1024	407,7	1248	478,94	1460	547,06
5	230	755	308,40	1000	397,10	1280	485,75	1560	574,80	1825	659,95
6	276	906	350,98	1200	457,42	1536	563,80	1872	670,66	2190	772,84
7	322	1057	393,56	1400	517,74	1792	641,85	2184	766,52	2555	885,73
8	368	1208	436,14	1600	578,06	2048	719,90	2496	862,38	2920	998,62
9	414	1359	478,72	1800	638,38	2304	797,95	2808	958,24	3285	1.111,51
10	460	1510	521,30	2000	698,70	2560	876,00	3120	1.054,10	3650	1.224,40
11	506	1661	563,88	2200	759,02	2816	954,05	3432	1.149,96	4015	1.337,29
12	552	1812	606,46	2400	819,34	3072	1.032,10	3744	1.245,82	4380	1.450,18
13	598	1963	649,04	2600	879,66	3328	1.110,15	4056	1.341,68	4745	1.563,07
14	644	2114	691,62	2800	939,98	3584	1.188,20	4368	1.437,54	5110	1.675,96
15	690	2265	734,20	3000	1.000,30	3840	1.266,25	4680	1.533,40	5475	1.788,85
16	736	2416	776,78	3200	1.060,62	4096	1.344,30	4992	1.629,26	5840	1.901,74
17	782	2567	819,36	3400	1.120,94	4352	1.422,35	5304	1.725,12	6205	2.014,63
18	828	2718	861,94	3600	1.181,26	4608	1.500,40	5616	1.820,98	6570	2.127,52
19	874	2869	904,52	3800	1.241,58	4864	1.578,45	5928	1.916,84	6935	2.240,41
20	920	3020	947,10	4000	1.301,90	5120	1.656,50	6240	2.012,70	7300	2.353,30
21	966	3171	989,09	4200	1.370,63	5376	1.742,96	6552	2.116,97	7665	2.474,60
22	1012	3322	1.040,67	4400	1.430,95	5632	1.821,01	6864	2.212,83	8030	2.587,49
23	1058	3473	1.083,25	4600	1.491,27	5888	1.899,06	7176	2.308,69	8395	2.700,38
24	1104	3624	1.125,83	4800	1.551,59	6144	1.977,11	7488	2.404,55	8760	2.813,27
25	1150	3775	1.168,41	5000	1.611,91	6400	2.055,16	7800	2.500,41	9125	2.926,16
26	1196	3926	1.210,99	5200	1.672,23	6656	2.133,21	8112	2.596,27	9490	3.039,05
27	1242	4077	1.253,57	5400	1.732,55	6912	2.211,26	8424	2.692,13	9855	3.151,94
28	1288	4228	1.296,15	5600	1.792,87	7168	2.289,31	8736	2.787,99	10220	3.264,83
29	1334	4379	1.338,73	5800	1.853,19	7424	2.367,36	9048	2.883,85	10585	3.377,72
30	1380	4530	1.381,31	6000	1.913,51	7680	2.445,41	9360	2.979,71	10950	3.490,61
31	1426	4681	1.423,89	6200	1.973,83	7936	2.523,46	9672	3.075,57	11315	3.603,50
32	1472	4832	1.466,47	6400	2.034,15	8192	2.601,51	9984	3.171,43	11680	3.716,39
33	1518	4983	1.509,05	6600	2.094,47	8448	2.679,56	10296	3.267,29	12045	3.829,28
34	1564	5134	1.551,63	6800	2.154,79	8704	2.757,61	10608	3.363,15	12410	3.942,17
35	1610	5285	1.594,21	7000	2.215,11	8960	2.835,66	10920	3.459,01	12775	4.055,06
36	1656	5436	1.636,79	7200	2.275,43	9216	2.913,71	11232	3.554,87	13140	4.167,95
37	1702	5587	1.679,37	7400	2.335,75	9472	2.991,76	11544	3.650,73	13505	4.280,84
38	1748	5738	1.721,95	7600	2.396,07	9728	3.069,81	11856	3.746,59	13870	4.393,73
39	1794	5889	1.764,53	7800	2.456,39	9984	3.147,86	12168	3.842,45	14235	4.506,62
40	1840	6040	1.807,11	8000	2.516,71	10240	3.225,91	12480	3.938,31	14600	4.619,51

Toeslag compleetto³ voor uitvoering ventiel boven, aansluiting onder gelijkzijdig - zonder thermostaatkop: € 126,13

Toeslag compleetto³ voor uitvoering ventiel boven, aansluiting onder midden - zonder thermostaatkop: € 180,18

Toeslag compleetto³ voor aansluiting ventiel onder, aansluiting onder gelijkzijdig - zonder thermostaatkop: € 150,16

Let op! Leeggewicht radiator hoger dan 100 kg

¹ Toeslag voor kleur naar wens + 20%




² Technische gegevens per element vanaf blz. 66

³ Aansluitingen voor compleetto, zie blz. 59

Factor f_1 voor warmtecapaciteit 70/55/20 °C = 0,80, op 70/50/20 °C = 0,73 op 55/45/20 °C = 0,51.

Zehnder Charleston verticaal

 Φ_s = Volgens de norm EN 442 (ΔT 50K: 75/65/20 °C)

Bouwhoogte mm		2500									
											
Model		2250		3250		4250		5250		6250	
Bouwdiepte mm		62		100		136		173		210	
Factor voor 90/70/20°C ± 2		1,30		1,32		1,31		1,31		1,32	
Prijs element €		47,96		68,40		88,06		107,63		128,09	
Bouwlengte		Φ_s		Prijs		Φ_s		Prijs		Φ_s	
Elementen	mm	Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€
4	184	684	287,34	900	369,10	1156	447,74	1408	526,02	1648	607,86
5	230	855	335,30	1125	437,50	1445	535,80	1760	633,65	2060	735,95
6	276	1026	383,26	1350	505,90	1734	623,86	2112	741,28	2472	864,04
7	322	1197	431,22	1575	574,30	2023	711,92	2464	848,91	2884	992,13
8	368	1368	479,18	1800	642,70	2312	799,98	2816	956,54	3296	1.120,22
9	414	1539	527,14	2025	711,10	2601	888,04	3168	1.064,17	3708	1.248,31
10	460	1710	575,10	2250	779,50	2890	976,10	3520	1.171,80	4120	1.376,40
11	506	1881	623,06	2475	847,90	3179	1.064,16	3872	1.279,43	4532	1.504,49
12	552	2052	671,02	2700	916,30	3468	1.152,22	4224	1.387,06	4944	1.632,58
13	598	2223	718,98	2925	984,70	3757	1.240,28	4576	1.494,69	5356	1.760,67
14	644	2394	766,94	3150	1.053,10	4046	1.328,34	4928	1.602,32	5768	1.888,76
15	690	2565	814,90	3375	1.121,50	4335	1.416,40	5280	1.709,95	6180	2.016,85
16	736	2736	862,86	3600	1.189,90	4624	1.504,46	5632	1.817,58	6592	2.144,94
17	782	2907	910,82	3825	1.258,30	4913	1.592,52	5984	1.925,21	7004	2.273,03
18	828	3078	958,78	4050	1.326,70	5202	1.680,58	6336	2.032,84	7416	2.401,12
19	874	3249	1.006,74	4275	1.395,10	5491	1.768,64	6688	2.140,47	7828	2.529,21
20	920	3420	1.054,70	4500	1.463,50	5780	1.856,70	7040	2.248,10	8240	2.657,30
21	966	3591	1.111,07	4725	1.540,31	6069	1.953,17	7392	2.364,14	8652	2.793,80
22	1012	3762	1.159,03	4950	1.608,71	6358	2.041,23	7744	2.471,77	9064	2.921,89
23	1058	3933	1.206,99	5175	1.677,11	6647	2.129,29	8096	2.579,40	9476	3.049,98
24	1104	4104	1.254,95	5400	1.745,51	6936	2.217,35	8448	2.687,03	9888	3.178,07
25	1150	4275	1.302,91	5625	1.813,91	7225	2.305,41	8800	2.794,66	10300	3.306,16
26	1196	4446	1.350,87	5850	1.882,31	7514	2.393,47	9152	2.902,29	10712	3.434,25
27	1242	4617	1.398,83	6075	1.950,71	7803	2.481,53	9504	3.009,92	11124	3.562,34
28	1288	4788	1.446,79	6300	2.019,11	8092	2.569,59	9856	3.117,55	11536	3.690,43
29	1334	4959	1.494,75	6525	2.087,51	8381	2.657,65	10208	3.225,18	11948	3.818,52
30	1380	5130	1.542,71	6750	2.155,91	8670	2.745,71	10560	3.332,81	12360	3.946,61
31	1426	5301	1.590,67	6975	2.224,31	8959	2.833,77	10912	3.440,44	12772	4.074,70
32	1472	5472	1.638,63	7200	2.292,71	9248	2.921,83	11264	3.548,07	13184	4.202,79
33	1518	5643	1.686,59	7425	2.361,11	9537	3.009,89	11616	3.655,70	13596	4.330,88
34	1564	5814	1.734,55	7650	2.429,51	9826	3.097,95	11968	3.763,33	14008	4.458,97
35	1610	5985	1.782,51	7875	2.497,91	10115	3.186,01	12320	3.870,96	14420	4.587,06
36	1656	6156	1.830,47	8100	2.566,31	10404	3.274,07	12672	3.978,59	14832	4.715,15
37	1702	6327	1.878,43	8325	2.634,71	10693	3.362,13	13024	4.086,22	15244	4.843,24
38	1748	6498	1.926,39	8550	2.703,11	10982	3.450,19	13376	4.193,85	15656	4.971,33
39	1794	6669	1.974,35	8775	2.771,51	11271	3.538,25	13728	4.301,48	16068	5.099,42
40	1840	6840	2.022,31	9000	2.839,91	11560	3.626,31	14080	4.409,11	16480	5.227,51

Toeslag completto³ voor uitvoering ventiel boven, aansluiting onder gelijkzijdig - zonder thermostaatkop: € 126,13

Toeslag completto³ voor uitvoering ventiel boven, aansluiting onder midden - zonder thermostaatkop: € 180,18

Toeslag completto³ voor aansluiting ventiel onder, aansluiting onder gelijkzijdig - zonder thermostaatkop: € 150,16

Let op! Leeggewicht radiator hoger dan 100 kg

¹ Toeslag voor kleur naar wens + 20%




² Technische gegevens per element vanaf blz. 66

³ Aansluitingen voor completto, zie blz. 59

Factor f_1 voor warmtecapaciteit 70/55/20 °C = 0,80, op 70/50/20 °C = 0,73 op 55/45/20 °C = 0,51.

Zehnder Charleston verticaal

Φ_s = Volgens de norm EN 442 (ΔT 50K: 75/65/20 °C)

Bouwhoogte mm		2800									
											
Model		2280		3280		4280		5280		6280	
Bouwdiepte mm		62		100		136		173		210	
Factor voor 90/70/20°C ± 2		1,30		1,30		1,30		1,30		1,30	
Prijs element €		52,58		76,77		99,54		119,42		143,60	
Bouwlengte		Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs
Elementen	mm	Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€
4	184	756	305,82	1004	402,58	1292	493,66	1568	573,18	1836	669,90
5	230	945	358,40	1255	479,35	1615	593,20	1960	692,60	2295	813,50
6	276	1134	410,98	1506	556,12	1938	692,74	2352	812,02	2754	957,10
7	322	1323	463,56	1757	632,89	2261	792,28	2744	931,44	3213	1.100,70
8	368	1512	516,14	2008	709,66	2584	891,82	3136	1.050,86	3672	1.244,30
9	414	1701	568,72	2259	786,43	2907	991,36	3528	1.170,28	4131	1.387,90
10	460	1890	621,30	2510	863,20	3230	1.090,90	3920	1.289,70	4590	1.531,50
11	506	2079	673,88	2761	939,97	3553	1.190,44	4312	1.409,12	5049	1.675,10
12	552	2268	726,46	3012	1.016,74	3876	1.289,98	4704	1.528,54	5508	1.818,70
13	598	2457	779,04	3263	1.093,51	4199	1.389,52	5096	1.647,96	5967	1.962,30
14	644	2646	831,62	3514	1.170,28	4522	1.489,06	5488	1.767,38	6426	2.105,90
15	690	2835	884,20	3765	1.247,05	4845	1.588,60	5880	1.886,80	6885	2.249,50
16	736	3024	936,78	4016	1.323,82	5168	1.688,14	6272	2.006,22	7344	2.393,10
17	782	3213	989,36	4267	1.400,59	5491	1.787,68	6664	2.125,64	7803	2.536,70
18	828	3402	1.041,94	4518	1.477,36	5814	1.887,22	7056	2.245,06	8262	2.680,30
19	874	3591	1.094,52	4769	1.554,13	6137	1.986,76	7448	2.364,48	8721	2.823,90
20	920	3780	1.147,10	5020	1.630,90	6460	2.086,30	7840	2.483,90	9180	2.967,50
21	966	3969	1.208,09	5271	1.716,08	6783	2.194,25	8232	2.611,73	9639	3.119,51
22	1012	4158	1.260,67	5522	1.792,85	7106	2.293,79	8624	2.731,15	10098	3.263,11
23	1058	4347	1.313,25	5773	1.869,62	7429	2.393,33	9016	2.850,57	10557	3.406,71
24	1104	4536	1.365,83	6024	1.946,39	7752	2.492,87	9408	2.969,99	11016	3.550,31
25	1150	4725	1.418,41	6275	2.023,16	8075	2.592,41	9800	3.089,41	11475	3.693,91
26	1196	4914	1.470,99	6526	2.099,93	8398	2.691,95	10192	3.208,83	11934	3.837,51
27	1242	5103	1.523,57	6777	2.176,70	8721	2.791,49	10584	3.328,25	12393	3.981,11
28	1288	5292	1.576,15	7028	2.253,47	9044	2.891,03	10976	3.447,67	12852	4.124,71
29	1334	5481	1.628,73	7279	2.330,24	9367	2.990,57	11368	3.567,09	13311	4.268,31
30	1380	5670	1.681,31	7530	2.407,01	9690	3.090,11	11760	3.686,51	13770	4.411,91
31	1426	5859	1.733,89	7781	2.483,78	10013	3.189,65	12152	3.805,93	14229	4.555,51
32	1472	6048	1.786,47	8032	2.560,55	10336	3.289,19	12544	3.925,35	14688	4.699,11
33	1518	6237	1.839,05	8283	2.637,32	10659	3.388,73	12936	4.044,77	15147	4.842,71
34	1564	6426	1.891,63	8534	2.714,09	10982	3.488,27	13328	4.164,19	15606	4.986,31
35	1610	6615	1.944,21	8785	2.790,86	11305	3.587,81	13720	4.283,61	16065	5.129,91
36	1656	6804	1.996,79	9036	2.867,63	11628	3.687,35	14112	4.403,03	16524	5.273,51
37	1702	6993	2.049,37	9287	2.944,40	11951	3.786,89	14504	4.522,45	16983	5.417,11
38	1748	7182	2.101,95	9538	3.021,17	12274	3.886,43	14896	4.641,87	17442	5.560,71
39	1794	7371	2.154,53	9789	3.097,94	12597	3.985,97	15288	4.761,29	17901	5.704,31
40	1840	7560	2.207,11	10040	3.174,71	12920	4.085,51	15680	4.880,71	18360	5.847,91

Toeslag compleetto³ voor uitvoering ventiel boven, aansluiting onder gelijkzijdig - zonder thermostaatkop: € 126,13

Toeslag compleetto³ voor uitvoering ventiel boven, aansluiting onder midden - zonder thermostaatkop: € 180,18

Toeslag compleetto³ voor aansluiting ventiel onder, aansluiting onder gelijkzijdig - zonder thermostaatkop: € 150,16

Let op! Leeggewicht radiator hoger dan 100 kg

¹ Toeslag voor kleur naar wens + 20%




² Technische gegevens per element vanaf blz. 66

³ Aansluitingen voor compleetto, zie blz. 59

Factor f_1 voor warmtecapaciteit 70/55/20 °C = 0,80, op 70/50/20 °C = 0,73 op 55/45/20 °C = 0,51.

Zehnder Charleston verticaal

 $\Phi_s = \text{Volgens de norm EN 442 } (\Delta T 50K: 75/65/20 \text{ } ^\circ\text{C})$

Bouwhoogte mm		3000									
											
Model		2300		3300		4300		5300		6300	
Bouwdiepte mm		62		100		136		173		210	
Factor voor 90/70/20°C ± 2		1,30		1,30		1,30		1,30		1,30	
Prijs element €		55,40		82,38		105,79		127,78		152,63	
Bouwlengte		Φ_s		Φ_s		Φ_s		Φ_s		Φ_s	
Elementen	mm	Watt	Prijs €	Watt	Prijs €	Watt	Prijs €	Watt	Prijs €	Watt	Prijs €
4	184	804	317,10	1076	425,02	1380	518,66	1680	606,62	1964	706,02
5	230	1005	372,50	1345	507,40	1725	624,45	2100	734,40	2455	858,65
6	276	1206	427,90	1614	589,78	2070	730,24	2520	862,18	2946	1.011,28
7	322	1407	483,30	1883	672,16	2415	836,03	2940	989,96	3437	1.163,91
8	368	1608	538,70	2152	754,54	2760	941,82	3360	1.117,74	3928	1.316,54
9	414	1809	594,10	2421	836,92	3105	1.047,61	3780	1.245,52	4419	1.469,17
10	460	2010	649,50	2690	919,30	3450	1.153,40	4200	1.373,30	4910	1.621,80
11	506	2211	704,90	2959	1.001,68	3795	1.259,19	4620	1.501,08	5401	1.774,43
12	552	2412	760,30	3228	1.084,06	4140	1.364,98	5040	1.628,86	5892	1.927,06
13	598	2613	815,70	3497	1.166,44	4485	1.470,77	5460	1.756,64	6383	2.079,69
14	644	2814	871,10	3766	1.248,82	4830	1.576,56	5880	1.884,42	6874	2.232,32
15	690	3015	926,50	4035	1.331,20	5175	1.682,35	6300	2.012,20	7365	2.384,95
16	736	3216	981,90	4304	1.413,58	5520	1.788,14	6720	2.139,98	7856	2.537,58
17	782	3417	1.037,30	4573	1.495,96	5865	1.893,93	7140	2.267,76	8347	2.690,21
18	828	3618	1.092,70	4842	1.578,34	6210	1.999,72	7560	2.395,54	8838	2.842,84
19	874	3819	1.148,10	5111	1.660,72	6555	2.105,51	7980	2.523,32	9329	2.995,47
20	920	4020	1.203,50	5380	1.743,10	6900	2.211,30	8400	2.651,10	9820	3.148,10
21	966	4221	1.267,31	5649	1.833,89	7245	2.325,50	8820	2.787,29	10311	3.309,14
22	1012	4422	1.322,71	5918	1.916,27	7590	2.431,29	9240	2.915,07	10802	3.461,77
23	1058	4623	1.378,11	6187	1.998,65	7935	2.537,08	9660	3.042,85	11293	3.614,40
24	1104	4824	1.433,51	6456	2.081,03	8280	2.642,87	10080	3.170,63	11784	3.767,03
25	1150	5025	1.488,91	6725	2.163,41	8625	2.748,66	10500	3.298,41	12275	3.919,66
26	1196	5226	1.544,31	6994	2.245,79	8970	2.854,45	10920	3.426,19	12766	4.072,29
27	1242	5427	1.599,71	7263	2.328,17	9315	2.960,24	11340	3.553,97	13257	4.224,92
28	1288	5628	1.655,11	7532	2.410,55	9660	3.066,03	11760	3.681,75	13748	4.377,55
29	1334	5829	1.710,51	7801	2.492,93	10005	3.171,82	12180	3.809,53	14239	4.530,18
30	1380	6030	1.765,91	8070	2.575,31	10350	3.277,61	12600	3.937,31	14730	4.682,81
31	1426	6231	1.821,31	8339	2.657,69	10695	3.383,40	13020	4.065,09	15221	4.835,44
32	1472	6432	1.876,71	8608	2.740,07	11040	3.489,19	13440	4.192,87	15712	4.988,07
33	1518	6633	1.932,11	8877	2.822,45	11385	3.594,98	13860	4.320,65	16203	5.140,70
34	1564	6834	1.987,51	9146	2.904,83	11730	3.700,77	14280	4.448,43	16694	5.293,33
35	1610	7035	2.042,91	9415	2.987,21	12075	3.806,56	14700	4.576,21	17185	5.445,96
36	1656	7236	2.098,31	9684	3.069,59	12420	3.912,35	15120	4.703,99	17676	5.598,59
37	1702	7437	2.153,71	9953	3.151,97	12765	4.018,14	15540	4.831,77	18167	5.751,22
38	1748	7638	2.209,11	10222	3.234,35	13110	4.123,93	15960	4.959,55	18658	5.903,85
39	1794	7839	2.264,51	10491	3.316,73	13455	4.229,72	16380	5.087,33	19149	6.056,48
40	1840	8040	2.319,91	10760	3.399,11	13800	4.335,51	16800	5.215,11	19640	6.209,11

Toeslag completto³ voor uitvoering ventiel boven, aansluiting onder gelijkzijdig - zonder thermostaatkop: € 126,13

Toeslag completto³ voor uitvoering ventiel boven, aansluiting onder midden - zonder thermostaatkop: € 180,18

Toeslag completto³ voor aansluiting ventiel onder, aansluiting onder gelijkzijdig - zonder thermostaatkop: € 150,16

Let op! Leeggewicht radiator hoger dan 100 kg

¹ Toeslag voor kleur naar wens + 20%





² Technische gegevens per element vanaf blz. 66

³ Aansluitingen voor completto, zie blz. 59

Factor f_1 voor warmtecapaciteit 70/55/20 °C = 0,80, op 70/50/20 °C = 0,73 op 55/45/20 °C = 0,51.

Zehnder Charleston Klinik

Φ_s = Volgens de norm EN 442 (ΔT 50K: 75/65/20 °C)

Bouwhoogte mm		190									
											
Model		K2019		K3019		K4019		K5019		K6019	
Bouwdiepte mm		62		100		136		173		210	
Factor voor 90/70/20°C ± 2		1,30		1,26		1,26		1,26		1,27	
Prijs element €		32,18		36,32		40,34		48,36		56,45	
Bouwlengte		Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs
Elementen	mm	Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€
4	241	69	158,16	94	174,73	127	190,83	156	222,87	184	255,26
5	306	86	190,34	118	211,05	159	231,18	194	271,23	229	311,71
6	371	104	222,53	141	247,38	191	271,53	233	319,59	275	368,17
7	436	121	254,71	165	283,70	222	311,88	272	367,95	321	424,62
8	501	138	286,89	188	320,03	254	352,23	311	416,31	367	481,08
9	566	155	319,08	212	356,35	286	392,57	350	464,67	413	537,54
10	631	172	351,26	235	392,68	317	432,92	388	513,03	458	593,99
11	696	190	383,44	259	429,00	349	473,27	427	561,39	504	650,45
12	761	207	415,62	282	465,33	381	513,62	466	609,75	550	706,91
13	826	224	447,81	306	501,65	413	553,97	505	658,11	596	763,36
14	891	241	479,99	329	537,97	444	594,32	544	706,47	642	819,82
15	956	258	512,17	353	574,30	476	634,67	582	754,83	687	876,28
16	1021	276	544,35	376	610,62	508	675,02	621	803,19	733	932,73
17	1086	293	576,54	400	646,95	539	715,37	660	851,55	779	989,19
18	1151	310	608,72	423	683,27	571	755,72	699	899,91	825	1.045,65
19	1216	327	640,90	447	719,60	603	796,07	738	948,27	871	1.102,10
20	1281	344	673,09	470	755,92	634	836,42	776	996,63	916	1.158,56
21	1346	362	705,27	494	792,25	666	876,77	815	1.044,99	962	1.215,01
22	1411	379	737,45	517	828,57	698	917,12	854	1.093,35	1008	1.271,47
23	1476	396	778,04	541	873,31	730	965,88	893	1.150,12	1054	1.336,34
24	1541	413	810,23	564	909,63	761	1.006,23	932	1.198,48	1100	1.392,79
25	1606	430	842,41	588	945,96	793	1.046,58	970	1.246,84	1145	1.449,25
26	1671	448	874,59	611	982,28	825	1.086,92	1009	1.295,20	1191	1.505,71
27	1736	465	906,78	635	1.018,60	856	1.127,27	1048	1.343,56	1237	1.562,16
28	1801	482	938,96	658	1.054,93	888	1.167,62	1087	1.391,92	1283	1.618,62
29	1866	499	971,14	682	1.091,25	920	1.207,97	1126	1.440,28	1329	1.675,08
30	1931	516	1.003,32	705	1.127,58	951	1.248,32	1164	1.488,64	1374	1.731,53
31	1996	534	1.035,51	729	1.163,90	983	1.288,67	1203	1.537,00	1420	1.787,99
32	2061	551	1.067,69	752	1.200,23	1015	1.329,02	1242	1.585,36	1466	1.844,44
33	2126	568	1.099,87	776	1.236,55	1047	1.369,37	1281	1.633,72	1512	1.900,90
34	2191	585	1.132,06	799	1.272,88	1078	1.409,72	1320	1.682,08	1558	1.957,36
35	2256	602	1.164,24	823	1.309,20	1110	1.450,07	1358	1.730,44	1603	2.013,81
36	2321	620	1.196,42	846	1.345,53	1142	1.490,42	1397	1.778,80	1649	2.070,27
37	2386	637	1.228,60	870	1.381,85	1173	1.530,77	1436	1.827,16	1695	2.126,73
38	2451	654	1.260,79	893	1.418,17	1205	1.571,12	1475	1.875,52	1741	2.183,18
39	2516	671	1.292,97	917	1.454,50	1237	1.611,47	1514	1.923,88	1787	2.239,64
40	2581	688	1.335,96	940	1.501,63	1268	1.662,63	1552	1.983,05	1832	2.306,91

Toeslag compleetto voor uitvoering ventiel boven, aansluiting onder gelijkzijdig - zonder thermostaatkop ³: € 126,13

Toeslag compleetto voor uitvoering ventiel boven, aansluiting onder midden - zonder thermostaatkop ³: € 180,18

¹ Toeslag voor kleur naar wens + 20%




² Technische gegevens per element vanaf blz. 71

³ Aansluitingen voor compleetto, zie blz. 59

Factor f_1 voor warmtecapaciteit 70/55/20 °C = 0,80, op 70/50/20 °C = 0,73 op 55/45/20 °C = 0,51.

Zehnder Charleston Klinik

 $\Phi_s = \text{Volgens de norm EN 442 } (\Delta T 50K: 75/65/20 \text{ } ^\circ\text{C})$

Bouwhoogte mm		260									
											
Model		K2026		K3026		K4026		K5026		K6026	
Bouwdiepte mm		62		100		136		173		210	
Factor voor 90/70/20°C ± 2		1,30		1,27		1,26		1,25		1,28	
Prijs element €		28,75		32,66		35,86		40,35		44,86	
Bouwlengte		Φ_s		Φ_s		Φ_s		Φ_s		Φ_s	
Elementen	mm	Watt	Prijs €	Watt	Prijs €	Watt	Prijs €	Watt	Prijs €	Watt	Prijs €
4	241	96	144,43	127	160,06	160	172,86	196	190,83	233	208,86
5	306	120	173,18	158	192,72	200	208,71	245	231,18	291	253,72
6	371	144	201,93	190	225,38	240	244,57	294	271,53	349	298,58
7	436	168	230,69	222	258,04	280	280,43	343	311,88	407	343,43
8	501	192	259,44	253	290,70	320	316,28	392	352,23	465	388,29
9	566	216	288,19	285	323,36	360	352,14	441	392,57	523	433,15
10	631	239	316,94	316	356,02	400	388,00	489	432,92	581	478,01
11	696	263	345,69	348	388,67	440	423,85	538	473,27	640	522,87
12	761	287	374,44	380	421,33	480	459,71	587	513,62	698	567,72
13	826	311	403,19	411	453,99	520	495,57	636	553,97	756	612,58
14	891	335	431,94	443	486,65	560	531,42	685	594,32	814	657,44
15	956	359	460,69	474	519,31	600	567,28	734	634,67	872	702,30
16	1021	383	489,44	506	551,97	640	603,14	783	675,02	930	747,15
17	1086	407	518,19	538	584,63	680	638,99	832	715,37	988	792,01
18	1151	431	546,94	569	617,28	720	674,85	881	755,72	1046	836,87
19	1216	455	575,70	601	649,94	760	710,71	930	796,07	1104	881,73
20	1281	478	604,45	632	682,60	800	746,56	978	836,42	1162	926,59
21	1346	502	633,20	664	715,26	840	782,42	1027	876,77	1221	971,44
22	1411	526	661,95	696	747,92	880	818,28	1076	917,12	1279	1.016,30
23	1476	550	699,11	727	788,99	920	862,54	1125	965,88	1337	1.069,57
24	1541	574	727,86	759	821,65	960	898,40	1174	1.006,23	1395	1.114,43
25	1606	598	756,61	790	854,30	1000	934,26	1223	1.046,58	1453	1.159,29
26	1671	622	785,36	822	886,96	1040	970,11	1272	1.086,92	1511	1.204,14
27	1736	646	814,11	854	919,62	1080	1.005,97	1321	1.127,27	1569	1.249,00
28	1801	670	842,86	885	952,28	1120	1.041,82	1370	1.167,62	1627	1.293,86
29	1866	694	871,61	917	984,94	1160	1.077,68	1419	1.207,97	1685	1.338,72
30	1931	717	900,36	948	1.017,60	1200	1.113,54	1467	1.248,32	1743	1.383,57
31	1996	741	929,11	980	1.050,26	1240	1.149,39	1516	1.288,67	1802	1.428,43
32	2061	765	957,87	1012	1.082,92	1280	1.185,25	1565	1.329,02	1860	1.473,29
33	2126	789	986,62	1043	1.115,57	1320	1.221,11	1614	1.369,37	1918	1.518,15
34	2191	813	1.015,37	1075	1.148,23	1360	1.256,96	1663	1.409,72	1976	1.563,01
35	2256	837	1.044,12	1106	1.180,89	1400	1.292,82	1712	1.450,07	2034	1.607,86
36	2321	861	1.072,87	1138	1.213,55	1440	1.328,68	1761	1.490,42	2092	1.652,72
37	2386	885	1.101,62	1170	1.246,21	1480	1.364,53	1810	1.530,77	2150	1.697,58
38	2451	909	1.130,37	1201	1.278,87	1520	1.400,39	1859	1.571,12	2208	1.742,44
39	2516	933	1.159,12	1233	1.311,53	1560	1.436,25	1908	1.611,47	2266	1.787,29
40	2581	956	1.198,68	1264	1.354,99	1600	1.482,91	1956	1.662,63	2324	1.842,96

Toeslag compleetto voor uitvoering ventiel boven, aansluiting onder gelijkzijdig - zonder thermostaatkop ³: € 126,13

Toeslag compleetto voor uitvoering ventiel boven, aansluiting onder midden - zonder thermostaatkop ³: € 180,18

¹ Toeslag voor kleur naar wens + 20%




² Technische gegevens per element vanaf blz. 71

³ Aansluitingen voor compleetto, zie blz. 59

Factor f_1 voor warmtecapaciteit 70/55/20 °C = 0,80, op 70/50/20 °C = 0,73 op 55/45/20 °C = 0,51.

Zehnder Charleston Klinik

 Φ_s = Volgens de norm EN 442 (ΔT 50K: 75/65/20 °C)

Bouwhoogte mm		300									
											
Model		K2030		K3030		K4030		K5030		K6030	
Bouwdiepte mm		62		100		136		173		210	
Factor voor 90/70/20°C ± 2		1,29		1,27		1,26		1,25		1,29	
Prijs element €		28,98		32,88		36,32		40,60		45,09	
Bouwlengte		Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs
Elementen	mm	Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€
4	241	106	145,37	144	160,97	184	174,73	223	191,83	265	209,80
5	306	133	174,35	180	193,85	230	211,05	279	232,43	331	254,89
6	371	159	203,34	216	226,74	276	247,38	335	273,02	398	299,98
7	436	186	232,32	252	259,62	322	283,70	390	313,62	464	345,07
8	501	212	261,31	288	292,51	368	320,03	446	354,22	530	390,16
9	566	239	290,29	324	325,39	414	356,35	502	394,82	596	435,26
10	631	265	319,28	359	358,28	460	392,68	557	435,42	662	480,35
11	696	292	348,26	395	391,16	506	429,00	613	476,02	729	525,44
12	761	318	377,25	431	424,05	552	465,33	669	516,62	795	570,53
13	826	345	406,23	467	456,93	598	501,65	725	557,22	861	615,62
14	891	371	435,22	503	489,82	644	537,97	780	597,82	927	660,72
15	956	398	464,20	539	522,70	690	574,30	836	638,42	993	705,81
16	1021	424	493,19	575	555,59	736	610,62	892	679,01	1060	750,90
17	1086	451	522,17	611	588,47	782	646,95	947	719,61	1126	795,99
18	1151	477	551,16	647	621,36	828	683,27	1003	760,21	1192	841,08
19	1216	504	580,14	683	654,24	874	719,60	1059	800,81	1258	886,17
20	1281	530	609,13	718	687,13	920	755,92	1114	841,41	1324	931,27
21	1346	557	638,11	754	720,01	966	792,25	1170	882,01	1391	976,36
22	1411	583	667,10	790	752,90	1012	828,57	1226	922,61	1457	1.021,45
23	1476	610	704,49	826	794,19	1058	873,31	1282	971,62	1523	1.074,95
24	1541	636	733,48	862	827,08	1104	909,63	1337	1.012,22	1589	1.120,04
25	1606	663	762,46	898	859,96	1150	945,96	1393	1.052,82	1655	1.165,14
26	1671	689	791,44	934	892,84	1196	982,28	1449	1.093,41	1722	1.210,23
27	1736	716	820,43	970	925,73	1242	1.018,60	1504	1.134,01	1788	1.255,32
28	1801	742	849,41	1006	958,61	1288	1.054,93	1560	1.174,61	1854	1.300,41
29	1866	769	878,40	1042	991,50	1334	1.091,25	1616	1.215,21	1920	1.345,50
30	1931	795	907,38	1077	1.024,38	1380	1.127,58	1671	1.255,81	1986	1.390,59
31	1996	822	936,37	1113	1.057,27	1426	1.163,90	1727	1.296,41	2053	1.435,69
32	2061	848	965,35	1149	1.090,15	1472	1.200,23	1783	1.337,01	2119	1.480,78
33	2126	875	994,34	1185	1.123,04	1518	1.236,55	1839	1.377,61	2185	1.525,87
34	2191	901	1.023,32	1221	1.155,92	1564	1.272,88	1894	1.418,21	2251	1.570,96
35	2256	928	1.052,31	1257	1.188,81	1610	1.309,20	1950	1.458,81	2317	1.616,05
36	2321	954	1.081,29	1293	1.221,69	1656	1.345,53	2006	1.499,40	2384	1.661,14
37	2386	981	1.110,28	1329	1.254,58	1702	1.381,85	2061	1.540,00	2450	1.706,24
38	2451	1007	1.139,26	1365	1.287,46	1748	1.418,17	2117	1.580,60	2516	1.751,33
39	2516	1034	1.168,25	1401	1.320,35	1794	1.454,50	2173	1.621,20	2582	1.796,42
40	2581	1060	1.208,04	1436	1.364,04	1840	1.501,63	2228	1.672,61	2648	1.852,32

Toeslag compleetto voor uitvoering ventiel boven, aansluiting onder gelijkzijdig - zonder thermostaatkop ³: € 126,13

Toeslag compleetto voor uitvoering ventiel boven, aansluiting onder midden - zonder thermostaatkop ³: € 180,18

¹ Toeslag voor kleur naar wens + 20%




² Technische gegevens per element vanaf blz. 71

³ Aansluitingen voor compleetto, zie blz. 59

Factor f_1 voor warmtecapaciteit 70/55/20 °C = 0,80, op 70/50/20 °C = 0,73 op 55/45/20 °C = 0,51.

Zehnder Charleston Klinik

 $\Phi_s = \text{Volgens de norm EN 442 } (\Delta T 50K: 75/65/20 \text{ } ^\circ\text{C})$

Bouwhoogte mm		350									
											
Model		K2035		K3035		K4035		K5035		K6035	
Bouwdiepte mm		62		100		136		173		210	
Factor voor 90/70/20°C ± 2°		1,29		1,28		1,26		1,25		1,29	
Prijs element €		29,11		33,02		36,92		41,18		45,76	
Bouwlengte		Φ_s		Φ_s		Φ_s		Φ_s		Φ_s	
Elementen	mm	Watt	Prijs €	Watt	Prijs €	Watt	Prijs €	Watt	Prijs €	Watt	Prijs €
4	241	118	145,87	165	161,50	210	177,10	256	194,13	305	212,48
5	306	147	174,98	206	194,52	262	214,02	320	235,31	381	258,24
6	371	176	204,09	247	227,53	314	250,93	384	276,49	458	304,01
7	436	206	233,20	288	260,55	367	287,85	448	317,66	534	349,77
8	501	235	262,31	329	293,57	419	324,77	512	358,84	610	395,53
9	566	264	291,42	370	326,59	471	361,69	576	400,02	686	441,29
10	631	293	320,53	411	359,60	523	398,60	640	441,19	762	487,06
11	696	323	349,64	453	392,62	576	435,52	704	482,37	839	532,82
12	761	352	378,75	494	425,64	628	472,44	768	523,54	915	578,58
13	826	381	407,85	535	458,66	680	509,36	832	564,72	991	624,34
14	891	411	436,96	576	491,67	733	546,27	896	605,90	1067	670,11
15	956	440	466,07	617	524,69	785	583,19	960	647,07	1143	715,87
16	1021	469	495,18	658	557,71	837	620,11	1024	688,25	1220	761,63
17	1086	499	524,29	699	590,73	890	657,03	1088	729,43	1296	807,39
18	1151	528	553,40	740	623,74	942	693,94	1152	770,60	1372	853,16
19	1216	557	582,51	781	656,76	994	730,86	1216	811,78	1448	898,92
20	1281	586	611,62	822	689,78	1046	767,78	1280	852,95	1524	944,68
21	1346	616	640,73	864	722,80	1099	804,70	1344	894,13	1601	990,44
22	1411	645	669,84	905	755,81	1151	841,61	1408	935,31	1677	1.036,21
23	1476	674	707,36	946	797,24	1203	886,94	1472	984,89	1753	1.090,38
24	1541	704	736,47	987	830,26	1256	923,86	1536	1.026,07	1829	1.136,14
25	1606	733	765,58	1028	863,28	1308	960,78	1600	1.067,25	1905	1.181,91
26	1671	762	794,69	1069	896,29	1360	997,69	1664	1.108,42	1982	1.227,67
27	1736	792	823,80	1110	929,31	1413	1.034,61	1728	1.149,60	2058	1.273,43
28	1801	821	852,91	1151	962,33	1465	1.071,53	1792	1.190,77	2134	1.319,19
29	1866	850	882,02	1192	995,34	1517	1.108,44	1856	1.231,95	2210	1.364,96
30	1931	879	911,13	1233	1.028,36	1569	1.145,36	1920	1.273,13	2286	1.410,72
31	1996	909	940,24	1275	1.061,38	1622	1.182,28	1984	1.314,30	2363	1.456,48
32	2061	938	969,35	1316	1.094,40	1674	1.219,20	2048	1.355,48	2439	1.502,24
33	2126	967	998,46	1357	1.127,41	1726	1.256,11	2112	1.396,65	2515	1.548,01
34	2191	997	1.027,57	1398	1.160,43	1779	1.293,03	2176	1.437,83	2591	1.593,77
35	2256	1026	1.056,68	1439	1.193,45	1831	1.329,95	2240	1.479,01	2667	1.639,53
36	2321	1055	1.085,79	1480	1.226,47	1883	1.366,87	2304	1.520,18	2744	1.685,29
37	2386	1085	1.114,90	1521	1.259,48	1936	1.403,78	2368	1.561,36	2820	1.731,06
38	2451	1114	1.144,00	1562	1.292,50	1988	1.440,70	2432	1.602,54	2896	1.776,82
39	2516	1143	1.173,11	1603	1.325,52	2040	1.477,62	2496	1.643,71	2972	1.822,58
40	2581	1172	1.213,03	1644	1.369,35	2092	1.525,35	2560	1.695,70	3048	1.879,15

Toeslag compleetto voor uitvoering ventiel boven, aansluiting onder gelijkzijdig - zonder thermostaatkop ³: € 126,13

Toeslag compleetto voor uitvoering ventiel boven, aansluiting onder midden - zonder thermostaatkop ³: € 180,18

¹ Toeslag voor kleur naar wens + 20%




² Technische gegevens per element vanaf blz. 71

³ Aansluitingen voor compleetto, zie blz. 59

Factor f_1 voor warmtecapaciteit 70/55/20 °C = 0,80, op 70/50/20 °C = 0,73 op 55/45/20 °C = 0,51.

Zehnder Charleston Klinik

Φ_s = Volgens de norm EN 442 (ΔT 50K: 75/65/20 °C)

Bouwhoogte mm		400									
											
Model		K2040		K3040		K4040		K5040		K6040	
Bouwdiepte mm		62		100		136		173		210	
Factor voor 90/70/20°C ± 2		1,29		1,28		1,27		1,26		1,29	
Prijs element €		29,38		33,13		37,40		41,63		46,62	
Bouwlengte		Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs
Elementen	mm	Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€
4	241	130	146,96	186	161,94	237	179,03	290	195,94	345	215,91
5	306	162	176,34	232	195,06	296	216,44	362	237,57	431	262,53
6	371	194	205,73	278	228,19	355	253,84	435	279,20	518	309,15
7	436	227	235,11	325	261,32	414	291,24	507	320,83	604	355,77
8	501	259	264,49	371	294,44	473	328,64	580	362,46	690	402,39
9	566	291	293,87	417	327,57	532	366,04	652	404,09	776	449,02
10	631	323	323,26	463	360,70	591	403,44	724	445,72	862	495,64
11	696	356	352,64	510	393,82	651	440,84	797	487,34	949	542,26
12	761	388	382,02	556	426,95	710	478,24	869	528,97	1035	588,88
13	826	420	411,40	602	460,08	769	515,64	942	570,60	1121	635,50
14	891	453	440,79	649	493,20	828	553,04	1014	612,23	1207	682,12
15	956	485	470,17	695	526,33	887	590,45	1086	653,86	1293	728,74
16	1021	517	499,55	741	559,46	946	627,85	1159	695,49	1380	775,36
17	1086	550	528,93	788	592,58	1005	665,25	1231	737,12	1466	821,98
18	1151	582	558,32	834	625,71	1064	702,65	1304	778,74	1552	868,60
19	1216	614	587,70	880	658,84	1123	740,05	1376	820,37	1638	915,22
20	1281	646	617,08	926	691,96	1182	777,45	1448	862,00	1724	961,84
21	1346	679	646,46	973	725,09	1242	814,85	1521	903,63	1811	1.008,46
22	1411	711	675,85	1019	758,22	1301	852,25	1593	945,26	1897	1.055,08
23	1476	743	713,64	1065	799,75	1360	898,06	1666	995,30	1983	1.110,11
24	1541	776	743,02	1112	832,88	1419	935,46	1738	1.036,93	2069	1.156,73
25	1606	808	772,41	1158	866,01	1478	972,87	1811	1.078,56	2155	1.203,36
26	1671	840	801,79	1204	899,13	1537	1.010,27	1883	1.120,18	2242	1.249,98
27	1736	873	831,17	1251	932,26	1596	1.047,67	1955	1.161,81	2328	1.296,60
28	1801	905	860,55	1297	965,38	1655	1.085,07	2028	1.203,44	2414	1.343,22
29	1866	937	889,94	1343	998,51	1714	1.122,47	2100	1.245,07	2500	1.389,84
30	1931	969	919,32	1389	1.031,64	1773	1.159,87	2172	1.286,70	2586	1.436,46
31	1996	1002	948,70	1436	1.064,76	1833	1.197,27	2245	1.328,33	2673	1.483,08
32	2061	1034	978,08	1482	1.097,89	1892	1.234,67	2317	1.369,96	2759	1.529,70
33	2126	1066	1.007,47	1528	1.131,02	1951	1.272,07	2390	1.411,58	2845	1.576,32
34	2191	1099	1.036,85	1575	1.164,14	2010	1.309,47	2462	1.453,21	2931	1.622,94
35	2256	1131	1.066,23	1621	1.197,27	2069	1.346,88	2534	1.494,84	3017	1.669,56
36	2321	1163	1.095,61	1667	1.230,40	2128	1.384,28	2607	1.536,47	3104	1.716,18
37	2386	1196	1.125,00	1714	1.263,52	2187	1.421,68	2679	1.578,10	3190	1.762,80
38	2451	1228	1.154,38	1760	1.296,65	2246	1.459,08	2752	1.619,73	3276	1.809,42
39	2516	1260	1.183,76	1806	1.329,78	2305	1.496,48	2824	1.661,36	3362	1.856,04
40	2581	1292	1.223,95	1852	1.373,71	2364	1.544,69	2896	1.713,79	3448	1.913,47

Toeslag compleetto voor uitvoering ventiel boven, aansluiting onder gelijkzijdig - zonder thermostaatkop ³: € 126,13
 Toeslag compleetto voor uitvoering ventiel boven, aansluiting onder midden - zonder thermostaatkop ³: € 180,18

¹ Toeslag voor kleur naar wens + 20%




² Technische gegevens per element vanaf blz. 71

³ Aansluitingen voor compleetto, zie blz. 59

Factor f_1 voor warmtecapaciteit 70/55/20 °C = 0,80, op 70/50/20 °C = 0,73 op 55/45/20 °C = 0,51.

Zehnder Charleston Klinik

 $\Phi_s = \text{Volgens de norm EN 442 } (\Delta T 50K: 75/65/20 \text{ } ^\circ\text{C})$

Bouwhoogte mm		450									
											
Model		K2045		K3045		K4045		K5045		K6045	
Bouwdiepte mm		62		100		136		173		210	
Factor voor 90/70/20°C ± 2		1,29		1,28		1,27		1,26		1,29	
Prijs element €		29,59		33,27		37,99		42,38		47,24	
Bouwlengte		Φ_s		Φ_s		Φ_s		Φ_s		Φ_s	
Elementen	mm	Watt	Prijs €	Watt	Prijs €	Watt	Prijs €	Watt	Prijs €	Watt	Prijs €
4	241	142	147,77	206	162,53	264	181,41	323	198,94	385	218,38
5	306	177	177,36	257	195,80	329	219,40	404	241,32	481	265,61
6	371	213	206,94	308	229,08	395	257,39	485	283,69	577	312,85
7	436	248	236,53	360	262,35	461	295,39	565	326,07	673	360,09
8	501	284	266,11	411	295,63	527	333,38	646	368,45	769	407,32
9	566	319	295,70	462	328,90	593	371,37	727	410,83	865	454,56
10	631	354	325,28	513	362,18	658	409,37	807	453,20	961	501,80
11	696	390	354,87	565	395,45	724	447,36	888	495,58	1058	549,03
12	761	425	384,45	616	428,73	790	485,36	969	537,96	1154	596,27
13	826	461	414,04	667	462,00	856	523,35	1050	580,34	1250	643,51
14	891	496	443,63	719	495,28	922	561,34	1130	622,71	1346	690,75
15	956	531	473,21	770	528,55	987	599,34	1211	665,09	1442	737,98
16	1021	567	502,80	821	561,83	1053	637,33	1292	707,47	1538	785,22
17	1086	602	532,38	873	595,10	1119	675,32	1372	749,85	1634	832,46
18	1151	638	561,97	924	628,38	1185	713,32	1453	792,22	1730	879,69
19	1216	673	591,55	975	661,65	1251	751,31	1534	834,60	1826	926,93
20	1281	708	621,14	1026	694,93	1316	789,31	1614	876,98	1922	974,17
21	1346	744	650,72	1078	728,20	1382	827,30	1695	919,36	2019	1.021,40
22	1411	779	680,31	1129	761,48	1448	865,29	1776	961,73	2115	1.068,64
23	1476	815	718,30	1180	803,16	1514	911,70	1857	1.012,52	2211	1.124,29
24	1541	850	747,89	1232	836,44	1580	949,69	1937	1.054,90	2307	1.171,52
25	1606	885	777,48	1283	869,71	1645	987,69	2018	1.097,28	2403	1.218,76
26	1671	921	807,06	1334	902,98	1711	1.025,68	2099	1.139,65	2499	1.266,00
27	1736	956	836,65	1386	936,26	1777	1.063,67	2179	1.182,03	2595	1.313,23
28	1801	992	866,23	1437	969,53	1843	1.101,67	2260	1.224,41	2691	1.360,47
29	1866	1027	895,82	1488	1.002,81	1909	1.139,66	2341	1.266,78	2787	1.407,71
30	1931	1062	925,40	1539	1.036,08	1974	1.177,65	2421	1.309,16	2883	1.454,94
31	1996	1098	954,99	1591	1.069,36	2040	1.215,65	2502	1.351,54	2980	1.502,18
32	2061	1133	984,57	1642	1.102,63	2106	1.253,64	2583	1.393,92	3076	1.549,42
33	2126	1169	1.014,16	1693	1.135,91	2172	1.291,64	2664	1.436,29	3172	1.596,65
34	2191	1204	1.043,74	1745	1.169,18	2238	1.329,63	2744	1.478,67	3268	1.643,89
35	2256	1239	1.073,33	1796	1.202,46	2303	1.367,62	2825	1.521,05	3364	1.691,13
36	2321	1275	1.102,91	1847	1.235,73	2369	1.405,62	2906	1.563,43	3460	1.738,36
37	2386	1310	1.132,50	1899	1.269,01	2435	1.443,61	2986	1.605,80	3556	1.785,60
38	2451	1346	1.162,09	1950	1.302,28	2501	1.481,60	3067	1.648,18	3652	1.832,84
39	2516	1381	1.191,67	2001	1.335,56	2567	1.519,60	3148	1.690,56	3748	1.880,08
40	2581	1416	1.232,07	2052	1.379,64	2632	1.568,40	3228	1.743,75	3844	1.938,12

Toeslag compleetto voor uitvoering ventiel boven, aansluiting onder gelijkzijdig - zonder thermostaatkop ³: € 126,13

Toeslag compleetto voor uitvoering ventiel boven, aansluiting onder midden - zonder thermostaatkop ³: € 180,18

¹ Toeslag voor kleur naar wens + 20%




² Technische gegevens per element vanaf blz. 71

³ Aansluitingen voor compleetto, zie blz. 59

Factor f_1 voor warmtecapaciteit 70/55/20 °C = 0,80, op 70/50/20 °C = 0,73 op 55/45/20 °C = 0,51.

Zehnder Charleston Klinik

Φ_s = Volgens de norm EN 442 (ΔT 50K: 75/65/20 °C)

Bouwhoogte mm		500									
											
Model		K2050		K3050		K4050		K5050		K6050	
Bouwdiepte mm		62		100		136		173		210	
Factor voor 90/70/20°C ± 2		1,29		1,28		1,27		1,26		1,29	
Prijs element €		30,06		33,59		38,82		43,09		48,02	
Bouwlengte		Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs
Elementen	mm	Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€
4	241	155	149,67	226	163,81	290	184,71	356	201,78	424	221,53
5	306	193	179,74	282	197,40	363	223,53	445	244,87	530	269,55
6	371	232	209,80	338	231,00	435	262,35	534	287,95	636	317,58
7	436	271	239,86	395	264,59	508	301,17	623	331,04	742	365,60
8	501	309	269,92	451	298,19	580	339,99	712	374,13	848	413,63
9	566	348	299,98	507	331,78	653	378,82	801	417,21	954	461,65
10	631	386	330,04	563	365,38	725	417,64	890	460,30	1060	509,68
11	696	425	360,10	620	398,97	798	456,46	979	503,39	1166	557,70
12	761	464	390,16	676	432,57	870	495,28	1068	546,48	1272	605,73
13	826	502	420,23	732	466,16	943	534,10	1157	589,56	1378	653,75
14	891	541	450,29	789	499,75	1015	572,92	1246	632,65	1484	701,77
15	956	579	480,35	845	533,35	1088	611,74	1335	675,74	1590	749,80
16	1021	618	510,41	901	566,94	1160	650,56	1424	718,83	1696	797,82
17	1086	657	540,47	958	600,54	1233	689,38	1513	761,91	1802	845,85
18	1151	695	570,53	1014	634,13	1305	728,20	1602	805,00	1908	893,87
19	1216	734	600,59	1070	667,73	1378	767,02	1691	848,09	2014	941,90
20	1281	772	630,65	1126	701,32	1450	805,84	1780	891,17	2120	989,92
21	1346	811	660,72	1183	734,92	1523	844,66	1869	934,26	2226	1.037,95
22	1411	850	690,78	1239	768,51	1595	883,48	1958	977,35	2332	1.085,97
23	1476	888	729,25	1295	810,52	1668	930,71	2047	1.028,85	2438	1.142,41
24	1541	927	759,31	1352	844,11	1740	969,53	2136	1.071,93	2544	1.190,43
25	1606	965	789,37	1408	877,71	1813	1.008,36	2225	1.115,02	2650	1.238,46
26	1671	1004	819,43	1464	911,30	1885	1.047,18	2314	1.158,11	2756	1.286,48
27	1736	1043	849,49	1521	944,89	1958	1.086,00	2403	1.201,19	2862	1.334,50
28	1801	1081	879,55	1577	978,49	2030	1.124,82	2492	1.244,28	2968	1.382,53
29	1866	1120	909,61	1633	1.012,08	2103	1.163,64	2581	1.287,37	3074	1.430,55
30	1931	1158	939,68	1689	1.045,68	2175	1.202,46	2670	1.330,46	3180	1.478,58
31	1996	1197	969,74	1746	1.079,27	2248	1.241,28	2759	1.373,54	3286	1.526,60
32	2061	1236	999,80	1802	1.112,87	2320	1.280,10	2848	1.416,63	3392	1.574,63
33	2126	1274	1.029,86	1858	1.146,46	2393	1.318,92	2937	1.459,72	3498	1.622,65
34	2191	1313	1.059,92	1915	1.180,06	2465	1.357,74	3026	1.502,80	3604	1.670,68
35	2256	1351	1.089,98	1971	1.213,65	2538	1.396,56	3115	1.545,89	3710	1.718,70
36	2321	1390	1.120,04	2027	1.247,25	2610	1.435,38	3204	1.588,98	3816	1.766,73
37	2386	1429	1.150,10	2084	1.280,84	2683	1.474,20	3293	1.632,07	3922	1.814,75
38	2451	1467	1.180,17	2140	1.314,43	2755	1.513,02	3382	1.675,15	4028	1.862,77
39	2516	1506	1.210,23	2196	1.348,03	2828	1.551,84	3471	1.718,24	4134	1.910,80
40	2581	1544	1.251,10	2252	1.392,43	2900	1.601,47	3560	1.772,14	4240	1.969,63

Toeslag compleetto voor uitvoering ventiel boven, aansluiting onder gelijkzijdig - zonder thermostaatkop ³: € 126,13

Toeslag compleetto voor uitvoering ventiel boven, aansluiting onder midden - zonder thermostaatkop ³: € 180,18

Let op! Leeggewicht radiator hoger dan 100 kg

¹ Toeslag voor kleur naar wens + 20%




² Technische gegevens per element vanaf blz. 71

³ Aansluitingen voor compleetto, zie blz. 59

Factor f_1 voor warmtecapaciteit 70/55/20 °C = 0,80, op 70/50/20 °C = 0,73 op 55/45/20 °C = 0,51.

Zehnder Charleston Klinik

 $\Phi_s = \text{Volgens de norm EN 442 } (\Delta T 50K: 75/65/20 \text{ } ^\circ\text{C})$

Bouwhoogte mm		550									
											
Model		K2055		K3055		K4055		K5055		K6055	
Bouwdiepte mm		62		100		136		173		210	
Factor voor 90/70/20°C ± 2		1,29		1,29		1,28		1,27		1,29	
Prijs element €		30,54		34,19		39,63		43,91		49,21	
Bouwlengte		Φ_s		Φ_s		Φ_s		Φ_s		Φ_s	
Elementen	mm	Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€
4	241	168	151,61	246	166,18	317	187,96	390	205,05	464	226,27
5	306	210	182,15	307	200,37	396	227,59	487	248,96	580	275,48
6	371	252	212,70	368	234,55	476	267,22	584	292,87	696	324,69
7	436	294	243,24	430	268,74	555	306,85	682	336,77	812	373,90
8	501	336	273,79	491	302,93	634	346,48	779	380,68	928	423,11
9	566	378	304,33	552	337,12	713	386,12	876	424,59	1044	472,32
10	631	419	334,88	613	371,30	792	425,75	973	468,49	1160	521,53
11	696	461	365,42	675	405,49	872	465,38	1071	512,40	1276	570,74
12	761	503	395,97	736	439,68	951	505,01	1168	556,30	1392	619,95
13	826	545	426,51	797	473,87	1030	544,64	1265	600,21	1508	669,16
14	891	587	457,06	859	508,05	1109	584,28	1363	644,12	1624	718,37
15	956	629	487,60	920	542,24	1188	623,91	1460	688,02	1740	767,58
16	1021	671	518,15	981	576,43	1268	663,54	1557	731,93	1856	816,79
17	1086	713	548,69	1043	610,62	1347	703,17	1655	775,84	1972	866,00
18	1151	755	579,24	1104	644,80	1426	742,80	1752	819,74	2088	915,21
19	1216	797	609,78	1165	678,99	1505	782,43	1849	863,65	2204	964,42
20	1281	838	640,33	1226	713,18	1584	822,07	1946	907,55	2320	1.013,63
21	1346	880	670,87	1288	747,37	1664	861,70	2044	951,46	2436	1.062,84
22	1411	922	701,42	1349	781,55	1743	901,33	2141	995,37	2552	1.112,05
23	1476	964	740,37	1410	824,15	1822	949,37	2238	1.047,68	2668	1.169,67
24	1541	1006	770,92	1472	858,34	1901	989,00	2336	1.091,59	2784	1.218,88
25	1606	1048	801,46	1533	892,53	1980	1.028,64	2433	1.135,50	2900	1.268,10
26	1671	1090	832,00	1594	926,71	2060	1.068,27	2530	1.179,40	3016	1.317,31
27	1736	1132	862,55	1656	960,90	2139	1.107,90	2628	1.223,31	3132	1.366,52
28	1801	1174	893,09	1717	995,09	2218	1.147,53	2725	1.267,21	3248	1.415,73
29	1866	1216	923,64	1778	1.029,27	2297	1.187,16	2822	1.311,12	3364	1.464,94
30	1931	1257	954,18	1839	1.063,46	2376	1.226,79	2919	1.355,03	3480	1.514,15
31	1996	1299	984,73	1901	1.097,65	2456	1.266,43	3017	1.398,93	3596	1.563,36
32	2061	1341	1.015,27	1962	1.131,84	2535	1.306,06	3114	1.442,84	3712	1.612,57
33	2126	1383	1.045,82	2023	1.166,02	2614	1.345,69	3211	1.486,74	3828	1.661,78
34	2191	1425	1.076,36	2085	1.200,21	2693	1.385,32	3309	1.530,65	3944	1.710,99
35	2256	1467	1.106,91	2146	1.234,40	2772	1.424,95	3406	1.574,56	4060	1.760,20
36	2321	1509	1.137,45	2207	1.268,59	2852	1.464,58	3503	1.618,46	4176	1.809,41
37	2386	1551	1.168,00	2269	1.302,77	2931	1.504,22	3601	1.662,37	4292	1.858,62
38	2451	1593	1.198,54	2330	1.336,96	3010	1.543,85	3698	1.706,28	4408	1.907,83
39	2516	1635	1.229,09	2391	1.371,15	3089	1.583,48	3795	1.750,18	4524	1.957,04
40	2581	1676	1.270,44	2452	1.416,15	3168	1.633,92	3892	1.804,90	4640	2.017,06

Toeslag compleetto voor uitvoering ventiel boven, aansluiting onder gelijkzijdig - zonder thermostaatkop ³: € 126,13

Toeslag compleetto voor uitvoering ventiel boven, aansluiting onder midden - zonder thermostaatkop ³: € 180,18

Let op! Leeggewicht radiator hoger dan 100 kg

¹ Toeslag voor kleur naar wens + 20%




² Technische gegevens per element vanaf blz. 71

³ Aansluitingen voor compleetto, zie blz. 59

Factor f_1 voor warmtecapaciteit 70/55/20 °C = 0,80, op 70/50/20 °C = 0,73 op 55/45/20 °C = 0,51.

Zehnder Charleston Klinik

 Φ_s = Volgens de norm EN 442 (ΔT 50K: 75/65/20 °C)

Bouwhoogte mm		600									
											
Model		K2060		K3060		K4060		K5060		K6060	
Bouwdiepte mm		62		100		136		173		210	
Factor voor 90/70/20°C ± 2		1,29		1,29		1,28		1,27		1,29	
Prijs element €		30,87		35,02		40,46		44,86		50,30	
Bouwlengte		Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs
Elementen	mm	Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€
4	241	181	152,92	265	169,52	344	191,26	424	208,86	500	230,64
5	306	226	183,79	331	204,54	429	231,72	530	253,72	625	280,94
6	371	272	214,66	398	239,56	515	272,18	636	298,58	750	331,24
7	436	317	245,54	464	274,58	601	312,64	742	343,43	875	381,55
8	501	362	276,41	530	309,61	687	353,10	848	388,29	1000	431,85
9	566	407	307,28	596	344,63	773	393,56	954	433,15	1125	482,15
10	631	452	338,15	662	379,65	858	434,02	1060	478,01	1250	532,45
11	696	498	369,03	729	414,67	944	474,47	1166	522,87	1375	582,75
12	761	543	399,90	795	449,69	1030	514,93	1272	567,72	1500	633,06
13	826	588	430,77	861	484,72	1116	555,39	1378	612,58	1625	683,36
14	891	633	461,64	927	519,74	1202	595,85	1484	657,44	1750	733,66
15	956	678	492,52	993	554,76	1287	636,31	1590	702,30	1875	783,96
16	1021	724	523,39	1060	589,78	1373	676,77	1696	747,15	2000	834,27
17	1086	769	554,26	1126	624,80	1459	717,23	1802	792,01	2125	884,57
18	1151	814	585,13	1192	659,83	1545	757,68	1908	836,87	2250	934,87
19	1216	859	616,01	1258	694,85	1631	798,14	2014	881,73	2375	985,17
20	1281	904	646,88	1324	729,87	1716	838,60	2120	926,59	2500	1.035,47
21	1346	950	677,75	1391	764,89	1802	879,06	2226	971,44	2625	1.085,78
22	1411	995	708,62	1457	799,91	1888	919,52	2332	1.016,30	2750	1.136,08
23	1476	1040	747,91	1523	843,35	1974	968,39	2438	1.069,57	2875	1.194,79
24	1541	1085	778,78	1589	878,37	2060	1.008,85	2544	1.114,43	3000	1.245,09
25	1606	1130	809,65	1655	913,39	2145	1.049,31	2650	1.159,29	3125	1.295,40
26	1671	1176	840,52	1722	948,41	2231	1.089,76	2756	1.204,14	3250	1.345,70
27	1736	1221	871,39	1788	983,43	2317	1.130,22	2862	1.249,00	3375	1.396,00
28	1801	1266	902,27	1854	1.018,46	2403	1.170,68	2968	1.293,86	3500	1.446,30
29	1866	1311	933,14	1920	1.053,48	2489	1.211,14	3074	1.338,72	3625	1.496,60
30	1931	1356	964,01	1986	1.088,50	2574	1.251,60	3180	1.383,57	3750	1.546,91
31	1996	1402	994,88	2053	1.123,52	2660	1.292,06	3286	1.428,43	3875	1.597,21
32	2061	1447	1.025,76	2119	1.158,54	2746	1.332,52	3392	1.473,29	4000	1.647,51
33	2126	1492	1.056,63	2185	1.193,57	2832	1.372,97	3498	1.518,15	4125	1.697,81
34	2191	1537	1.087,50	2251	1.228,59	2918	1.413,43	3604	1.563,01	4250	1.748,11
35	2256	1582	1.118,37	2317	1.263,61	3003	1.453,89	3710	1.607,86	4375	1.798,42
36	2321	1628	1.149,25	2384	1.298,63	3089	1.494,35	3816	1.652,72	4500	1.848,72
37	2386	1673	1.180,12	2450	1.333,65	3175	1.534,81	3922	1.697,58	4625	1.899,02
38	2451	1718	1.210,99	2516	1.368,68	3261	1.575,27	4028	1.742,44	4750	1.949,32
39	2516	1763	1.241,86	2582	1.403,70	3347	1.615,73	4134	1.787,29	4875	1.999,63
40	2581	1808	1.283,55	2648	1.449,53	3432	1.666,99	4240	1.842,96	5000	2.060,74

Toeslag compleetto voor uitvoering ventiel boven, aansluiting onder gelijkzijdig - zonder thermostaatkop ³: € 126,13

Toeslag compleetto voor uitvoering ventiel boven, aansluiting onder midden - zonder thermostaatkop ³: € 180,18

Let op! Leeggewicht radiator hoger dan 100 kg

¹ Toeslag voor kleur naar wens + 20%




² Technische gegevens per element vanaf blz. 71

³ Aansluitingen voor compleetto, zie blz. 59

Factor f_1 voor warmtecapaciteit 70/55/20 °C = 0,80, op 70/50/20 °C = 0,73 op 55/45/20 °C = 0,51.

Zehnder Charleston Klinik

 $\Phi_s = \text{Volgens de norm EN 442 } (\Delta T 50K: 75/65/20 \text{ } ^\circ\text{C})$

Bouwhoogte mm		750									
											
Model		K2075		K3075		K4075		K5075		K6075	
Bouwdiepte mm		62		100		136		173		210	
Factor voor 90/70/20°C ± 2		1,29		1,30		1,29		1,28		1,30	
Prijs element €		32,54		37,05		43,31		48,73		54,53	
Bouwlengte		Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs
Elementen	mm	Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€
4	241	224	159,60	323	177,63	424	202,65	520	224,37	616	247,55
5	306	279	192,14	404	214,68	530	245,96	650	273,10	770	302,08
6	371	335	224,68	485	251,73	636	289,26	780	321,84	924	356,61
7	436	391	257,22	565	288,78	742	332,57	910	370,57	1078	411,14
8	501	447	289,76	646	325,83	848	375,87	1040	419,31	1232	465,67
9	566	503	322,30	727	362,88	954	419,18	1170	468,04	1386	520,20
10	631	558	354,85	807	399,93	1060	462,49	1300	516,77	1540	574,73
11	696	614	387,39	888	436,98	1166	505,79	1430	565,51	1694	629,26
12	761	670	419,93	969	474,03	1272	549,10	1560	614,24	1848	683,79
13	826	726	452,47	1050	511,08	1378	592,40	1690	662,98	2002	738,32
14	891	782	485,01	1130	548,13	1484	635,71	1820	711,71	2156	792,85
15	956	837	517,55	1211	585,18	1590	679,01	1950	760,45	2310	847,38
16	1021	893	550,10	1292	622,23	1696	722,32	2080	817,59	2464	910,32
17	1086	949	582,64	1372	659,28	1802	765,63	2210	866,32	2618	964,85
18	1151	1005	615,18	1453	696,33	1908	808,93	2340	915,06	2772	1.019,38
19	1216	1061	647,72	1534	733,38	2014	852,24	2470	963,79	2926	1.073,91
20	1281	1116	680,26	1614	770,43	2120	895,54	2600	1.012,53	3080	1.128,44
21	1346	1172	712,80	1695	807,48	2226	938,85	2730	1.061,26	3234	1.182,97
22	1411	1228	745,35	1776	844,53	2332	982,15	2860	1.110,00	3388	1.237,50
23	1476	1284	786,30	1857	889,99	2438	1.033,87	2990	1.158,73	3542	1.292,03
24	1541	1340	818,84	1937	927,04	2544	1.077,17	3120	1.207,47	3696	1.346,56
25	1606	1395	851,38	2018	964,09	2650	1.120,48	3250	1.256,20	3850	1.401,09
26	1671	1451	883,92	2099	1.001,14	2756	1.163,79	3380	1.304,93	4004	1.455,61
27	1736	1507	916,46	2179	1.038,19	2862	1.207,09	3510	1.353,67	4158	1.510,14
28	1801	1563	949,00	2260	1.075,24	2968	1.250,40	3640	1.402,40	4312	1.564,67
29	1866	1619	981,55	2341	1.112,29	3074	1.293,70	3770	1.451,14	4466	1.619,20
30	1931	1674	1.014,09	2421	1.149,34	3180	1.337,01	3900	1.510,68	4620	1.684,54
31	1996	1730	1.046,63	2502	1.186,39	3286	1.380,31	4030	1.559,42	4774	1.739,07
32	2061	1786	1.079,17	2583	1.223,44	3392	1.423,62	4160	1.608,15	4928	1.793,60
33	2126	1842	1.111,71	2664	1.260,49	3498	1.466,92	4290	1.656,89	5082	1.848,13
34	2191	1898	1.144,25	2744	1.297,54	3604	1.510,23	4420	1.705,62	5236	1.902,66
35	2256	1953	1.176,80	2825	1.334,59	3710	1.553,54	4550	1.754,35	5390	1.957,19
36	2321	2009	1.209,34	2906	1.371,64	3816	1.596,84	4680	1.803,09	5544	2.011,72
37	2386	2065	1.241,88	2986	1.408,69	3922	1.640,15	4810	1.851,82	5698	2.066,25
38	2451	2121	1.274,42	3067	1.445,74	4028	1.683,45	4940	1.900,56	5852	2.120,78
39	2516	2177	1.306,96	3148	1.482,79	4134	1.726,76	5070	1.949,29	6006	2.175,31
40	2581	2232	1.350,31	3228	1.530,65	4240	1.780,87	5200	1.998,03	6160	2.229,84

Toeslag compleetto voor uitvoering ventiel boven, aansluiting onder gelijkzijdig - zonder thermostaatkop ³: € 126,13

Toeslag compleetto voor uitvoering ventiel boven, aansluiting onder midden - zonder thermostaatkop ³: € 180,18

Let op! Leeggewicht radiator hoger dan 100 kg

¹ Toeslag voor kleur naar wens + 20%




² Technische gegevens per element vanaf blz. 71

³ Aansluitingen voor compleetto, zie blz. 59

Factor f_1 voor warmtecapaciteit 70/55/20 °C = 0,80, op 70/50/20 °C = 0,73 op 55/45/20 °C = 0,51.

Zehnder Charleston Klinik

 Φ_s = Volgens de norm EN 442 (ΔT 50K: 75/65/20 °C)

Bouwhoogte mm		900									
											
Model		K2090		K3090		K4090		K5090		K6090	
Bouwdiepte mm		62		100		136		173		210	
Factor voor 90/70/20°C ± 2		1,30		1,31		1,30		1,29		1,30	
Prijs element €		44,61		51,34		60,98		67,64		76,13	
Bouwlengte		Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs
Elementen	mm	Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€
4	241	268	207,86	381	234,79	500	273,35	616	300,00	732	333,94
5	306	335	252,47	476	286,13	625	334,33	770	367,64	915	410,07
6	371	402	297,08	571	337,47	750	395,31	924	435,28	1098	486,20
7	436	469	341,69	666	388,81	875	456,29	1078	502,92	1281	562,33
8	501	536	386,30	761	440,15	1000	517,27	1232	570,56	1464	638,45
9	566	603	430,90	856	491,49	1125	578,25	1386	638,20	1647	714,58
10	631	669	475,51	951	542,83	1250	639,23	1540	705,85	1830	790,71
11	696	736	520,12	1047	594,17	1375	700,21	1694	773,49	2013	866,84
12	761	803	564,73	1142	645,51	1500	761,19	1848	841,13	2196	942,97
13	826	870	609,34	1237	696,84	1625	822,18	2002	908,77	2379	1.019,09
14	891	937	653,94	1332	748,18	1750	883,16	2156	976,41	2562	1.095,22
15	956	1004	698,55	1427	799,52	1875	944,14	2310	1.044,05	2745	1.171,35
16	1021	1071	743,16	1522	850,86	2000	1.005,12	2464	1.120,11	2928	1.255,89
17	1086	1138	787,77	1617	902,20	2125	1.066,10	2618	1.187,75	3111	1.332,02
18	1151	1205	832,38	1712	953,54	2250	1.127,08	2772	1.255,39	3294	1.408,14
19	1216	1272	876,99	1807	1.004,88	2375	1.188,06	2926	1.323,03	3477	1.484,27
20	1281	1338	921,59	1902	1.056,22	2500	1.249,04	3080	1.390,67	3660	1.560,40
21	1346	1405	966,20	1998	1.107,56	2625	1.310,02	3234	1.458,31	3843	1.636,53
22	1411	1472	1.010,81	2093	1.158,90	2750	1.371,00	3388	1.525,96	4026	1.712,66
23	1476	1539	1.063,83	2188	1.218,65	2875	1.440,39	3542	1.593,60	4209	1.788,78
24	1541	1606	1.108,44	2283	1.269,99	3000	1.501,37	3696	1.661,24	4392	1.864,91
25	1606	1673	1.153,05	2378	1.321,33	3125	1.562,35	3850	1.728,88	4575	1.941,04
26	1671	1740	1.197,65	2473	1.372,67	3250	1.623,33	4004	1.796,52	4758	2.017,17
27	1736	1807	1.242,26	2568	1.424,01	3375	1.684,31	4158	1.864,16	4941	2.093,30
28	1801	1874	1.286,87	2663	1.475,35	3500	1.745,29	4312	1.931,80	5124	2.169,42
29	1866	1941	1.331,48	2758	1.526,69	3625	1.806,27	4466	1.999,45	5307	2.245,55
30	1931	2008	1.376,09	2853	1.578,03	3750	1.867,25	4620	2.077,90	5490	2.322,49
31	1996	2074	1.420,69	2949	1.629,37	3875	1.928,23	4774	2.145,54	5673	2.408,62
32	2061	2141	1.465,30	3044	1.680,71	4000	1.989,21	4928	2.213,18	5856	2.484,75
33	2126	2208	1.509,91	3139	1.732,05	4125	2.050,19	5082	2.280,82	6039	2.560,87
34	2191	2275	1.554,52	3234	1.783,39	4250	2.111,17	5236	2.348,46	6222	2.637,00
35	2256	2342	1.599,13	3329	1.834,73	4375	2.172,15	5390	2.416,11	6405	2.713,13
36	2321	2409	1.643,74	3424	1.886,07	4500	2.233,13	5544	2.483,75	6588	2.789,26
37	2386	2476	1.688,34	3519	1.937,41	4625	2.294,11	5698	2.551,39	6771	2.865,39
38	2451	2543	1.732,95	3614	1.988,74	4750	2.355,10	5852	2.619,03	6954	2.941,51
39	2516	2610	1.777,56	3709	2.040,08	4875	2.416,08	6006	2.686,67	7137	3.017,64
40	2581	2676	1.832,98	3804	2.102,23	5000	2.487,87	6160	2.754,31	7320	3.093,77

Toeslag compleetto voor uitvoering ventiel boven, aansluiting onder gelijkzijdig - zonder thermostaatkop ³: € 126,13

Toeslag compleetto voor uitvoering ventiel boven, aansluiting onder midden - zonder thermostaatkop ³: € 180,18

Let op! Leeggewicht radiator hoger dan 100 kg

¹ Toeslag voor kleur naar wens + 20%




² Technische gegevens per element vanaf blz. 71

³ Aansluitingen voor compleetto, zie blz. 59

Factor f_1 voor warmtecapaciteit 70/55/20 °C = 0,80, op 70/50/20 °C = 0,73 op 55/45/20 °C = 0,51.

Zehnder Charleston Klinik

 $\Phi_s = \text{Volgens de norm EN 442 } (\Delta T 50K: 75/65/20 \text{ } ^\circ\text{C})$

Bouwhoogte mm		1000									
											
Model		K2100		K3100		K4100		K5100		K6100	
Bouwdiepte mm		62		100		136		173		210	
Factor voor 90/70/20°C ± 2		1,30		1,32		1,31		1,30		1,30	
Prijs element €		45,33		52,98		63,19		70,06		79,12	
Bouwlengte		Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs
Elementen	mm	Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€
4	241	299	210,76	420	241,34	552	282,18	680	309,67	804	345,92
5	306	374	256,10	525	294,32	690	345,37	850	379,73	1005	425,05
6	371	449	301,43	630	347,30	828	408,56	1020	449,79	1206	504,17
7	436	523	346,77	735	400,27	966	471,74	1190	519,85	1407	583,29
8	501	598	392,10	840	453,25	1104	534,93	1360	589,91	1608	662,42
9	566	673	437,43	945	506,23	1242	598,12	1530	659,97	1809	741,54
10	631	747	482,77	1050	559,21	1380	661,31	1700	730,03	2010	820,66
11	696	822	528,10	1155	612,18	1518	724,50	1870	800,09	2211	899,79
12	761	897	573,43	1260	665,16	1656	787,68	2040	870,15	2412	978,91
13	826	972	618,77	1365	718,14	1794	850,87	2210	940,20	2613	1.058,03
14	891	1046	664,10	1470	771,12	1932	914,06	2380	1.010,26	2814	1.137,15
15	956	1121	709,43	1575	824,09	2070	977,25	2550	1.080,32	3015	1.216,28
16	1021	1196	754,77	1680	877,07	2208	1.040,43	2720	1.158,79	3216	1.303,81
17	1086	1270	800,10	1785	930,05	2346	1.103,62	2890	1.228,85	3417	1.382,93
18	1151	1345	845,43	1890	983,03	2484	1.166,81	3060	1.298,91	3618	1.462,06
19	1216	1420	890,77	1995	1.036,00	2622	1.230,00	3230	1.368,97	3819	1.541,18
20	1281	1494	936,10	2100	1.088,98	2760	1.293,19	3400	1.439,03	4020	1.620,30
21	1346	1569	981,44	2205	1.141,96	2898	1.356,37	3570	1.509,09	4221	1.699,43
22	1411	1644	1.026,77	2310	1.194,94	3036	1.419,56	3740	1.579,15	4422	1.778,55
23	1476	1719	1.080,51	2415	1.256,32	3174	1.491,16	3910	1.649,21	4623	1.857,67
24	1541	1793	1.125,85	2520	1.309,30	3312	1.554,35	4080	1.719,27	4824	1.936,80
25	1606	1868	1.171,18	2625	1.362,28	3450	1.617,54	4250	1.789,33	5025	2.015,92
26	1671	1943	1.216,51	2730	1.415,26	3588	1.680,72	4420	1.859,39	5226	2.095,04
27	1736	2017	1.261,85	2835	1.468,24	3726	1.743,91	4590	1.929,45	5427	2.174,17
28	1801	2092	1.307,18	2940	1.521,21	3864	1.807,10	4760	1.999,51	5628	2.253,29
29	1866	2167	1.352,51	3045	1.574,19	4002	1.870,29	4930	2.069,57	5829	2.332,41
30	1931	2241	1.397,85	3150	1.627,17	4140	1.933,47	5100	2.150,44	6030	2.422,35
31	1996	2316	1.443,18	3255	1.680,15	4278	1.996,66	5270	2.220,50	6231	2.501,47
32	2061	2391	1.488,52	3360	1.733,12	4416	2.059,85	5440	2.290,56	6432	2.580,59
33	2126	2466	1.533,85	3465	1.786,10	4554	2.123,04	5610	2.360,62	6633	2.659,72
34	2191	2540	1.579,18	3570	1.839,08	4692	2.186,23	5780	2.430,68	6834	2.738,84
35	2256	2615	1.624,52	3675	1.892,06	4830	2.249,41	5950	2.500,74	7035	2.817,96
36	2321	2690	1.669,85	3780	1.945,03	4968	2.312,60	6120	2.570,80	7236	2.897,09
37	2386	2764	1.715,18	3885	1.998,01	5106	2.375,79	6290	2.640,86	7437	2.976,21
38	2451	2839	1.760,52	3990	2.050,99	5244	2.438,98	6460	2.710,91	7638	3.055,33
39	2516	2914	1.805,85	4095	2.103,97	5382	2.502,16	6630	2.780,97	7839	3.134,45
40	2581	2988	1.861,99	4200	2.167,75	5520	2.576,16	6800	2.851,03	8040	3.213,58

Toeslag compleetto voor uitvoering ventiel boven, aansluiting onder gelijkzijdig - zonder thermostaatkop ³: € 126,13

Toeslag compleetto voor uitvoering ventiel boven, aansluiting onder midden - zonder thermostaatkop ³: € 180,18

Let op! Leeggewicht radiator hoger dan 100 kg

¹ Toeslag voor kleur naar wens + 20%




² Technische gegevens per element vanaf blz. 71

³ Aansluitingen voor compleetto, zie blz. 59

Factor f_1 voor warmtecapaciteit 70/55/20 °C = 0,80, op 70/50/20 °C = 0,73 op 55/45/20 °C = 0,51.

Zehnder Charleston Klinik

Φ_s = Volgens de norm EN 442 (ΔT 50K: 75/65/20 °C)

Bouwhoogte mm		1100									
											
Model		K2110		K3110		K4110		K5110		K6110	
Bouwdiepte mm		62		100		136		173		210	
Factor voor 90/70/20°C ± 2		1,30		1,32		1,32		1,31		1,30	
Prijs element €		46,98		55,94		66,46		75,54		86,39	
Bouwlengte		Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs
Elementen	mm	Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€
4	241	331	217,35	456	253,20	604	295,29	744	331,60	880	374,97
5	306	413	264,33	570	309,14	755	361,75	930	407,15	1100	461,36
6	371	496	311,31	684	365,08	906	428,21	1116	482,69	1320	547,74
7	436	579	358,29	798	421,02	1057	494,68	1302	558,23	1540	634,13
8	501	661	405,27	912	476,96	1208	561,14	1488	633,77	1760	720,51
9	566	744	452,24	1026	532,90	1359	627,60	1674	709,32	1980	806,90
10	631	826	499,22	1140	588,85	1510	694,07	1860	784,86	2200	893,28
11	696	909	546,20	1254	644,79	1661	760,53	2046	868,81	2420	1.063,19
12	761	992	593,18	1368	700,73	1812	827,00	2232	944,36	2640	1.149,57
13	826	1074	640,16	1482	765,08	1963	893,46	2418	1.019,90	2860	1.235,96
14	891	1157	687,14	1596	821,02	2114	959,92	2604	1.095,44	3080	1.322,34
15	956	1239	734,12	1710	876,96	2265	1.026,39	2790	1.170,99	3300	1.408,73
16	1021	1322	789,51	1824	932,91	2416	1.101,26	2976	1.246,53	3520	1.495,11
17	1086	1405	836,49	1938	988,85	2567	1.167,72	3162	1.322,07	3740	1.581,50
18	1151	1487	883,47	2052	1.044,79	2718	1.234,19	3348	1.397,61	3960	1.667,88
19	1216	1570	930,45	2166	1.100,73	2869	1.300,65	3534	1.473,16	4180	1.754,27
20	1281	1652	977,43	2280	1.156,67	3020	1.367,12	3720	1.548,70	4400	1.840,65
21	1346	1735	1.024,41	2394	1.212,61	3171	1.433,58	3906	1.635,05	4620	1.862,74
22	1411	1818	1.071,39	2508	1.268,56	3322	1.500,04	4092	1.710,60	4840	1.949,12
23	1476	1900	1.118,37	2622	1.324,50	3473	1.566,51	4278	1.786,14	5060	2.035,51
24	1541	1983	1.165,35	2736	1.380,44	3624	1.632,97	4464	1.861,68	5280	2.121,89
25	1606	2065	1.212,33	2850	1.436,38	3775	1.699,44	4650	1.937,23	5500	2.208,28
26	1671	2148	1.259,30	2964	1.492,32	3926	1.765,90	4836	2.012,77	5720	2.294,66
27	1736	2231	1.306,28	3078	1.548,26	4077	1.832,36	5022	2.088,31	5940	2.381,05
28	1801	2313	1.353,26	3192	1.604,20	4228	1.898,83	5208	2.163,85	6160	2.467,43
29	1866	2396	1.400,24	3306	1.660,15	4379	1.965,29	5394	2.239,40	6380	2.553,82
30	1931	2478	1.447,22	3420	1.716,09	4530	2.031,75	5580	2.314,94	6600	2.640,20
31	1996	2561	1.505,01	3534	1.782,84	4681	2.109,03	5766	2.409,10	6820	2.745,21
32	2061	2644	1.551,99	3648	1.838,78	4832	2.175,49	5952	2.484,65	7040	2.831,59
33	2126	2726	1.598,97	3762	1.894,72	4983	2.241,96	6138	2.560,19	7260	2.917,98
34	2191	2809	1.645,95	3876	1.950,66	5134	2.308,42	6324	2.635,73	7480	3.004,36
35	2256	2891	1.692,93	3990	2.006,61	5285	2.374,88	6510	2.711,28	7700	3.090,75
36	2321	2974	1.739,91	4104	2.062,55	5436	2.441,35	6696	2.786,82	7920	3.177,13
37	2386	3057	1.786,89	4218	2.118,49	5587	2.507,81	6882	2.862,36	8140	3.263,52
38	2451	3139	1.833,87	4332	2.174,43	5738	2.574,27	7068	2.937,90	8360	3.349,90
39	2516	3222	1.880,85	4446	2.230,37	5889	2.640,74	7254	3.013,45	8580	3.436,29
40	2581	3304	1.927,83	4560	2.286,31	6040	2.707,20	7440	3.088,99	8800	3.522,67

Toeslag compleetto voor uitvoering ventiel boven, aansluiting onder gelijkzijdig - zonder thermostaatkop ³: € 126,13

Toeslag compleetto voor uitvoering ventiel boven, aansluiting onder midden - zonder thermostaatkop ³: € 180,18

Let op! Leeggewicht radiator hoger dan 100 kg

¹ Toeslag voor kleur naar wens + 20%




² Technische gegevens per element vanaf blz. 71

³ Aansluitingen voor compleetto, zie blz. 59

Factor f_1 voor warmtecapaciteit 70/55/20 °C = 0,80, op 70/50/20 °C = 0,73 op 55/45/20 °C = 0,51.

Zehnder Charleston Klinik

 $\Phi_s = \text{Volgens de norm EN 442 } (\Delta T 50K: 75/65/20 \text{ } ^\circ\text{C})$

Bouwhoogte mm		1200									
											
Model		K2120		K3120		K4120		K5120		K6120	
Bouwdiepte mm		62		100		136		173		210	
Factor voor 90/70/20°C ± 2		1,30		1,33		1,32		1,31		1,30	
Prijs element €		48,63		60,26		70,80		81,81		92,68	
Bouwlengte		Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs
Elementen	mm	Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€
4	241	363	223,93	500	270,45	656	312,63	808	356,69	952	400,15
5	306	453	272,56	625	330,71	820	383,43	1010	438,50	1190	492,83
6	371	544	321,18	750	390,96	984	454,23	1212	520,32	1428	585,51
7	436	635	369,81	875	451,22	1148	525,03	1414	602,13	1666	678,19
8	501	725	418,43	1000	511,47	1312	595,83	1616	683,94	1904	770,87
9	566	816	467,06	1125	571,73	1476	666,64	1818	765,76	2142	863,55
10	631	906	515,68	1250	631,98	1640	737,44	2020	847,57	2380	956,23
11	696	997	564,31	1375	692,24	1804	808,24	2222	937,80	2618	1.132,43
12	761	1088	612,93	1500	752,49	1968	879,04	2424	1.019,61	2856	1.225,11
13	826	1178	661,56	1625	821,16	2132	949,84	2626	1.101,42	3094	1.317,79
14	891	1269	710,18	1750	881,41	2296	1.020,64	2828	1.183,24	3332	1.410,47
15	956	1359	758,81	1875	941,67	2460	1.091,44	3030	1.265,05	3570	1.503,15
16	1021	1450	815,84	2000	1.001,92	2624	1.170,65	3232	1.346,87	3808	1.595,83
17	1086	1541	864,47	2125	1.062,18	2788	1.241,45	3434	1.428,68	4046	1.688,51
18	1151	1631	913,09	2250	1.122,43	2952	1.312,25	3636	1.510,50	4284	1.781,18
19	1216	1722	961,72	2375	1.182,69	3116	1.383,05	3838	1.592,31	4522	1.873,86
20	1281	1812	1.010,34	2500	1.242,94	3280	1.453,85	4040	1.674,12	4760	1.966,54
21	1346	1903	1.058,97	2625	1.303,20	3444	1.524,65	4242	1.766,75	4998	1.994,92
22	1411	1994	1.107,59	2750	1.363,45	3608	1.595,45	4444	1.848,56	5236	2.087,60
23	1476	2084	1.156,22	2875	1.423,71	3772	1.666,25	4646	1.930,38	5474	2.180,28
24	1541	2175	1.204,84	3000	1.483,96	3936	1.737,05	4848	2.012,19	5712	2.272,96
25	1606	2265	1.253,47	3125	1.544,22	4100	1.807,86	5050	2.094,01	5950	2.365,64
26	1671	2356	1.302,10	3250	1.604,47	4264	1.878,66	5252	2.175,82	6188	2.458,32
27	1736	2447	1.350,72	3375	1.664,73	4428	1.949,46	5454	2.257,63	6426	2.551,00
28	1801	2537	1.399,35	3500	1.724,98	4592	2.020,26	5656	2.339,45	6664	2.643,68
29	1866	2628	1.447,97	3625	1.785,24	4756	2.091,06	5858	2.421,26	6902	2.736,36
30	1931	2718	1.496,60	3750	1.845,49	4920	2.161,86	6060	2.503,08	7140	2.829,04
31	1996	2809	1.556,03	3875	1.916,56	5084	2.243,47	6262	2.603,51	7378	2.940,34
32	2061	2900	1.604,66	4000	1.976,81	5248	2.314,27	6464	2.685,32	7616	3.033,02
33	2126	2990	1.653,28	4125	2.037,07	5412	2.385,07	6666	2.767,14	7854	3.125,70
34	2191	3081	1.701,91	4250	2.097,32	5576	2.455,87	6868	2.848,95	8092	3.218,38
35	2256	3171	1.750,53	4375	2.157,58	5740	2.526,67	7070	2.930,77	8330	3.311,06
36	2321	3262	1.799,16	4500	2.217,83	5904	2.597,47	7272	3.012,58	8568	3.403,74
37	2386	3353	1.847,78	4625	2.278,09	6068	2.668,27	7474	3.094,40	8806	3.496,42
38	2451	3443	1.896,41	4750	2.338,34	6232	2.739,07	7676	3.176,21	9044	3.589,09
39	2516	3534	1.945,03	4875	2.398,60	6396	2.809,87	7878	3.258,02	9282	3.681,77
40	2581	3624	1.993,66	5000	2.458,85	6560	2.880,67	8080	3.339,84	9520	3.774,45

Toeslag compleetto voor uitvoering ventiel boven, aansluiting onder gelijkzijdig - zonder thermostaatkop ³: € 126,13

Toeslag compleetto voor uitvoering ventiel boven, aansluiting onder midden - zonder thermostaatkop ³: € 180,18

Let op! Leeggewicht radiator hoger dan 100 kg

¹ Toeslag voor kleur naar wens + 20%




² Technische gegevens per element vanaf blz. 71

³ Aansluitingen voor compleetto, zie blz. 59

Factor f_1 voor warmtecapaciteit 70/55/20 °C = 0,80, op 70/50/20 °C = 0,73 op 55/45/20 °C = 0,51.

Zehnder Charleston Klinik

 Φ_s = Volgens de norm EN 442 (ΔT 50K: 75/65/20 °C)

Bouwhoogte mm		1500									
											
Model		K2150		K3150		K4150		K5150		K6150	
Bouwdiepte mm		62		100		136		173		210	
Factor voor 90/70/20°C ± 2		1,33		1,33		1,31		1,30		1,31	
Prijs element €		54,41		69,06		83,77		98,05		112,95	
Bouwlengte		Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs
Elementen	mm	Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€
4	241	460	247,08	636	305,67	808	364,52	988	421,61	1172	481,24
5	306	575	301,49	795	374,74	1010	448,29	1235	519,66	1465	594,19
6	371	690	355,91	954	443,80	1212	532,06	1482	617,71	1758	707,14
7	436	805	410,32	1113	512,86	1414	615,83	1729	715,75	2051	820,09
8	501	920	464,73	1272	581,92	1616	699,61	1976	813,80	2344	933,04
9	566	1035	519,15	1431	650,98	1818	783,38	2223	911,84	2637	1.046,00
10	631	1150	573,56	1590	720,04	2020	867,15	2470	1.009,89	2930	1.158,95
11	696	1265	627,97	1749	789,10	2222	950,92	2717	1.116,35	3223	1.355,42
12	761	1380	682,38	1908	858,16	2424	1.034,69	2964	1.214,39	3516	1.468,37
13	826	1495	736,80	2067	935,64	2626	1.118,47	3211	1.312,44	3809	1.581,33
14	891	1610	791,21	2226	1.004,70	2828	1.202,24	3458	1.410,48	4102	1.694,28
15	956	1725	845,62	2385	1.073,76	3030	1.286,01	3705	1.508,53	4395	1.807,23
16	1021	1840	908,44	2544	1.142,82	3232	1.378,19	3952	1.606,58	4688	1.920,18
17	1086	1955	962,86	2703	1.211,88	3434	1.461,96	4199	1.704,62	4981	2.033,13
18	1151	2070	1.017,27	2862	1.280,94	3636	1.545,74	4446	1.802,67	5274	2.146,08
19	1216	2185	1.071,68	3021	1.350,00	3838	1.629,51	4693	1.900,71	5567	2.259,04
20	1281	2300	1.126,10	3180	1.419,06	4040	1.713,28	4940	1.998,76	5860	2.371,99
21	1346	2415	1.180,51	3339	1.488,13	4242	1.797,05	5187	2.107,62	6153	2.420,64
22	1411	2530	1.234,92	3498	1.557,19	4444	1.880,82	5434	2.205,66	6446	2.533,59
23	1476	2645	1.289,33	3657	1.626,25	4646	1.964,60	5681	2.303,71	6739	2.646,54
24	1541	2760	1.343,75	3816	1.695,31	4848	2.048,37	5928	2.401,75	7032	2.759,49
25	1606	2875	1.398,16	3975	1.764,37	5050	2.132,14	6175	2.499,80	7325	2.872,45
26	1671	2990	1.452,57	4134	1.833,43	5252	2.215,91	6422	2.597,85	7618	2.985,40
27	1736	3105	1.506,99	4293	1.902,49	5454	2.299,68	6669	2.695,89	7911	3.098,35
28	1801	3220	1.561,40	4452	1.971,55	5656	2.383,46	6916	2.793,94	8204	3.211,30
29	1866	3335	1.615,81	4611	2.040,61	5858	2.467,23	7163	2.891,98	8497	3.324,25
30	1931	3450	1.670,22	4770	2.109,68	6060	2.551,00	7410	2.990,03	8790	3.437,20
31	1996	3565	1.735,45	4929	2.189,55	6262	2.645,58	7657	3.106,70	9083	3.568,78
32	2061	3680	1.789,86	5088	2.258,61	6464	2.729,35	7904	3.204,74	9376	3.681,73
33	2126	3795	1.844,27	5247	2.327,67	6666	2.813,13	8151	3.302,79	9669	3.794,68
34	2191	3910	1.898,69	5406	2.396,73	6868	2.896,90	8398	3.400,83	9962	3.907,63
35	2256	4025	1.953,10	5565	2.465,79	7070	2.980,67	8645	3.498,88	10255	4.020,58
36	2321	4140	2.007,51	5724	2.534,85	7272	3.064,44	8892	3.596,93	10548	4.133,53
37	2386	4255	2.061,92	5883	2.603,91	7474	3.148,21	9139	3.694,97	10841	4.246,49
38	2451	4370	2.116,34	6042	2.672,98	7676	3.231,99	9386	3.793,02	11134	4.359,44
39	2516	4485	2.170,75	6201	2.742,04	7878	3.315,76	9633	3.891,06	11427	4.472,39
40	2581	4600	2.225,16	6360	2.811,10	8080	3.399,53	9880	3.989,11	11720	4.585,34

Toeslag compleetto voor uitvoering ventiel boven, aansluiting onder gelijkzijdig - zonder thermostaatkop ³: € 126,13

Toeslag compleetto voor uitvoering ventiel boven, aansluiting onder midden - zonder thermostaatkop ³: € 180,18

Let op! Leeggewicht radiator hoger dan 100 kg

¹ Toeslag voor kleur naar wens + 20%




² Technische gegevens per element vanaf blz. 71

³ Aansluitingen voor compleetto, zie blz. 59

Factor f_1 voor warmtecapaciteit 70/55/20 °C = 0,80, op 70/50/20 °C = 0,73 op 55/45/20 °C = 0,51.

Zehnder Charleston Klinik

 $\Phi_s = \text{Volgens de norm EN 442 } (\Delta T 50K: 75/65/20 \text{ } ^\circ\text{C})$

Bouwhoogte mm		1800									
											
Model		K2180		K3180		K4180		K5180		K6180	
Bouwdiepte mm		62		100		136		173		210	
Factor voor 90/70/20°C ± 2		1,35		1,34		1,31		1,29		1,32	
Prijs element €		59,35		78,13		93,92		109,83		126,93	
Bouwlengte		Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs
Elementen	mm	Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€
4	241	564	266,83	768	341,96	960	405,11	1172	468,76	1396	537,15
5	306	705	326,18	960	420,09	1200	499,03	1465	578,59	1745	664,08
6	371	846	385,53	1152	498,23	1440	592,95	1758	688,42	2094	791,01
7	436	987	444,88	1344	576,36	1680	686,87	2051	798,25	2443	917,94
8	501	1128	504,23	1536	654,49	1920	780,79	2344	908,08	2792	1.044,87
9	566	1269	563,58	1728	732,62	2160	874,71	2637	1.017,92	3141	1.171,79
10	631	1410	622,93	1920	810,76	2400	968,63	2930	1.127,75	3490	1.298,72
11	696	1551	682,28	2112	888,89	2640	1.062,55	3223	1.245,99	3839	1.434,06
12	761	1692	750,04	2304	975,43	2880	1.164,88	3516	1.355,82	4188	1.560,99
13	826	1833	809,39	2496	1.053,56	3120	1.258,80	3809	1.465,65	4537	1.687,92
14	891	1974	868,74	2688	1.131,70	3360	1.352,72	4102	1.575,49	4886	1.814,85
15	956	2115	928,09	2880	1.209,83	3600	1.446,64	4395	1.685,32	5235	1.941,78
16	1021	2256	987,44	3072	1.287,96	3840	1.540,56	4688	1.795,15	5584	2.068,71
17	1086	2397	1.046,79	3264	1.366,09	4080	1.634,48	4981	1.915,79	5933	2.206,45
18	1151	2538	1.106,14	3456	1.444,23	4320	1.728,40	5274	2.025,62	6282	2.333,38
19	1216	2679	1.165,49	3648	1.533,17	4560	1.822,32	5567	2.135,45	6631	2.460,31
20	1281	2820	1.224,84	3840	1.611,30	4800	1.916,24	5860	2.245,29	6980	2.587,24
21	1346	2961	1.284,19	4032	1.689,43	5040	2.010,16	6153	2.355,12	7329	2.714,17
22	1411	3102	1.354,35	4224	1.767,57	5280	2.114,89	6446	2.483,57	7678	2.859,72
23	1476	3243	1.413,70	4416	1.845,70	5520	2.208,81	6739	2.593,40	8027	2.986,65
24	1541	3384	1.473,05	4608	1.923,83	5760	2.302,73	7032	2.703,23	8376	3.113,58
25	1606	3525	1.532,41	4800	2.001,97	6000	2.396,65	7325	2.813,07	8725	3.240,51
26	1671	3666	1.591,76	4992	2.080,10	6240	2.490,56	7618	2.922,90	9074	3.367,43
27	1736	3807	1.651,11	5184	2.158,23	6480	2.584,48	7911	3.032,73	9423	3.494,36
28	1801	3948	1.710,46	5376	2.236,36	6720	2.678,40	8204	p.o.a.	9772	p.o.a.
29	1866	4089	1.769,81	5568	2.314,50	6960	2.772,32	8497	p.o.a.	10121	p.o.a.
30	1931	4230	1.829,16	5760	2.392,63	7200	2.866,24	8790	p.o.a.	10470	p.o.a.
31	1996	4371	1.888,51	5952	2.470,76	7440	2.960,16	9083	p.o.a.	10819	p.o.a.
32	2061	4512	1.966,48	6144	2.548,89	7680	3.072,70	9376	p.o.a.	11168	p.o.a.
33	2126	4653	2.025,83	6336	2.627,03	7920	3.166,62	9669	p.o.a.	11517	p.o.a.
34	2191	4794	2.085,18	6528	2.705,16	8160	3.260,54	9962	p.o.a.	11866	p.o.a.
35	2256	4935	2.144,53	6720	2.783,29	8400	3.354,46	10255	p.o.a.	12215	p.o.a.
36	2321	5076	2.203,88	6912	2.861,42	8640	3.448,38	10548	p.o.a.	12564	p.o.a.
37	2386	5217	2.263,23	7104	2.939,56	8880	3.542,30	10841	p.o.a.	12913	p.o.a.
38	2451	5358	2.322,58	7296	3.017,69	9120	3.636,22	11134	p.o.a.	13262	p.o.a.
39	2516	5499	2.381,93	7488	3.095,82	9360	3.730,14	11427	p.o.a.	13611	p.o.a.
40	2581	5640	2.441,28	7680	3.173,95	9600	3.824,06	11720	p.o.a.	13960	p.o.a.

Toeslag compleetto voor uitvoering ventiel boven, aansluiting onder gelijkzijdig - zonder thermostaatkop ³: € 126,13

Toeslag compleetto voor uitvoering ventiel boven, aansluiting onder midden - zonder thermostaatkop ³: € 180,18

Let op! Leeggewicht radiator hoger dan 100 kg

¹ Toeslag voor kleur naar wens + 20%

² Technische gegevens per element vanaf blz. 71




³ Aansluitingen voor compleetto, zie blz. 59

Factor f_1 voor warmtecapaciteit 70/55/20 °C = 0,80, op 70/50/20 °C = 0,73 op 55/45/20 °C = 0,51.

p.o.a. = prijs op aanvraag

Zehnder Charleston Klinik

Φ_s = Volgens de norm EN 442 (ΔT 50K: 75/65/20 °C)

Bouwhoogte mm		2000									
											
Model		K2200		K3200		K4200		K5200		K6200	
Bouwdiepte mm		62		100		136		173		210	
Factor voor 90/70/20°C ± 2		1,34		1,33		1,32		1,31		1,31	
Prijs element €		63,52		82,01		101,06		118,49		136,91	
Bouwlengte		Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs
Elementen	mm	Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€
4	241	628	283,49	856	357,47	1064	433,69	1292	503,39	1544	577,08
5	306	785	347,01	1070	439,48	1330	534,75	1615	621,88	1930	714,00
6	371	942	410,52	1284	521,49	1596	635,82	1938	740,37	2316	850,91
7	436	1099	474,04	1498	603,49	1862	736,88	2261	858,86	2702	987,82
8	501	1256	537,55	1712	685,50	2128	837,95	2584	977,35	3088	1.124,74
9	566	1413	601,07	1926	767,51	2394	939,01	2907	1.095,84	3474	1.261,65
10	631	1570	664,58	2140	849,52	2660	1.040,08	3230	1.214,33	3860	1.398,56
11	696	1727	728,10	2354	931,53	2926	1.141,14	3553	1.341,23	4246	1.543,89
12	761	1884	800,02	2568	1.021,95	3192	1.250,62	3876	1.459,72	4632	1.680,80
13	826	2041	863,54	2782	1.103,96	3458	1.351,68	4199	1.578,21	5018	1.817,71
14	891	2198	927,06	2996	1.185,97	3724	1.452,74	4522	1.696,70	5404	1.954,63
15	956	2355	990,57	3210	1.267,98	3990	1.553,81	4845	1.815,19	5790	2.091,54
16	1021	2512	1.054,09	3424	1.349,99	4256	1.654,87	5168	1.933,68	6176	2.228,45
17	1086	2669	1.117,60	3638	1.432,00	4522	1.755,94	5491	2.062,98	6562	2.376,18
18	1151	2826	1.181,12	3852	1.514,01	4788	1.857,00	5814	2.181,47	6948	2.513,09
19	1216	2983	1.244,63	4066	1.606,82	5054	1.958,07	6137	2.299,96	7334	2.650,00
20	1281	3140	1.308,15	4280	1.688,83	5320	2.059,13	6460	2.418,45	7720	2.786,92
21	1346	3297	1.371,66	4494	1.770,84	5586	2.160,20	6783	2.536,94	8106	2.923,83
22	1411	3454	1.445,99	4708	1.852,85	5852	2.272,07	7106	2.674,05	8492	3.079,36
23	1476	3611	1.509,50	4922	1.934,86	6118	2.373,14	7429	2.792,54	8878	3.216,28
24	1541	3768	1.573,02	5136	2.016,87	6384	2.474,20	7752	2.911,03	9264	3.353,19
25	1606	3925	1.636,54	5350	2.098,88	6650	2.575,27	8075	3.029,52	9650	3.490,11
26	1671	4082	1.700,05	5564	2.180,89	6916	2.676,33	8398	3.148,00	10036	3.627,02
27	1736	4239	1.763,57	5778	2.262,90	7182	2.777,39	8721	3.266,49	10422	3.763,93
28	1801	4396	1.827,08	5992	2.344,91	7448	2.878,46	9044	p.o.a.	10808	p.o.a.
29	1866	4553	1.890,60	6206	2.426,92	7714	2.979,52	9367	p.o.a.	11194	p.o.a.
30	1931	4710	1.954,11	6420	2.508,93	7980	3.080,59	9690	p.o.a.	11580	p.o.a.
31	1996	4867	2.017,63	6634	2.590,94	8246	3.181,65	10013	p.o.a.	11966	p.o.a.
32	2061	5024	2.099,76	6848	2.672,94	8512	3.301,34	10336	p.o.a.	12352	p.o.a.
33	2126	5181	2.163,28	7062	2.754,95	8778	3.402,40	10659	p.o.a.	12738	p.o.a.
34	2191	5338	2.226,79	7276	2.836,96	9044	3.503,47	10982	p.o.a.	13124	p.o.a.
35	2256	5495	2.290,31	7490	2.918,97	9310	3.604,53	11305	p.o.a.	13510	p.o.a.
36	2321	5652	2.353,82	7704	3.000,98	9576	3.705,60	11628	p.o.a.	13896	p.o.a.
37	2386	5809	2.417,34	7918	3.082,99	9842	3.806,66	11951	p.o.a.	14282	p.o.a.
38	2451	5966	2.480,86	8132	3.165,00	10108	3.907,72	12274	p.o.a.	14668	p.o.a.
39	2516	6123	2.544,37	8346	3.247,01	10374	4.008,79	12597	p.o.a.	15054	p.o.a.
40	2581	6280	2.607,89	8560	3.329,02	10640	4.109,85	12920	p.o.a.	15440	p.o.a.

Toeslag compleetto voor uitvoering ventiel boven, aansluiting onder gelijkzijdig - zonder thermostaatkop ³: € 126,13

Toeslag compleetto voor uitvoering ventiel boven, aansluiting onder midden - zonder thermostaatkop ³: € 180,18

Let op! Leeggewicht radiator hoger dan 100 kg

¹ Toeslag voor kleur naar wens + 20%

² Technische gegevens per element vanaf blz. 71




³ Aansluitingen voor compleetto, zie blz. 59

Factor f_1 voor warmtecapaciteit 70/55/20 °C = 0,80, op 70/50/20 °C = 0,73 op 55/45/20 °C = 0,51.

p.o.a. = prijs op aanvraag

Zehnder Charleston Klinik

Φ_s = Volgens de norm EN 442 (ΔT 50K: 75/65/20 °C)

Bouwhoogte mm		2200									
											
Model		K2220		K3220		K4220		K5220		K6220	
Bouwdiepte mm		62		100		136		173		210	
Factor voor 90/70/20°C ± 2		1,34		1,33		1,32		1,31		1,31	
Prijs element €		67,03		87,72		107,73		126,52		146,84	
Bouwlengte		Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs
Elementen	mm	Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€
4	241	692	297,56	940	380,31	1164	460,36	1420	535,49	1692	616,77
5	306	865	364,60	1175	468,02	1455	568,10	1775	662,01	2115	763,61
6	371	1038	431,63	1410	555,74	1746	675,83	2130	788,53	2538	910,44
7	436	1211	498,66	1645	643,46	2037	783,57	2485	915,04	2961	1.057,28
8	501	1384	565,70	1880	731,18	2328	891,30	2840	1.041,56	3384	1.204,11
9	566	1557	632,73	2115	818,90	2619	999,03	3195	1.168,07	3807	1.350,95
10	631	1730	699,76	2350	906,62	2910	1.106,77	3550	1.294,59	4230	1.497,78
11	696	1903	766,80	2585	994,34	3201	1.214,50	3905	1.429,52	4653	1.653,03
12	761	2076	842,24	2820	1.090,47	3492	1.330,64	4260	1.556,03	5076	1.799,86
13	826	2249	909,27	3055	1.178,18	3783	1.438,38	4615	1.682,55	5499	1.946,70
14	891	2422	976,30	3290	1.265,90	4074	1.546,11	4970	1.809,06	5922	2.093,53
15	956	2595	1.043,34	3525	1.353,62	4365	1.653,84	5325	1.935,58	6345	2.240,37
16	1021	2768	1.110,37	3760	1.441,34	4656	1.761,58	5680	2.062,10	6768	2.387,20
17	1086	2941	1.177,40	3995	1.529,06	4947	1.869,31	6035	2.199,42	7191	2.544,85
18	1151	3114	1.244,44	4230	1.616,78	5238	1.977,04	6390	2.325,94	7614	2.691,68
19	1216	3287	1.311,47	4465	1.715,31	5529	2.084,78	6745	2.452,45	8037	2.838,52
20	1281	3460	1.378,50	4700	1.803,03	5820	2.192,51	7100	2.578,97	8460	2.985,35
21	1346	3633	1.445,54	4935	1.890,74	6111	2.300,25	7455	2.705,49	8883	3.132,19
22	1411	3806	1.523,38	5170	1.978,46	6402	2.418,79	7810	2.850,62	9306	3.297,64
23	1476	3979	1.590,41	5405	2.066,18	6693	2.526,52	8165	2.977,14	9729	3.444,48
24	1541	4152	1.657,45	5640	2.153,90	6984	2.634,26	8520	3.103,65	10152	3.591,31
25	1606	4325	1.724,48	5875	2.241,62	7275	2.741,99	8875	3.230,17	10575	3.738,15
26	1671	4498	1.791,51	6110	2.329,34	7566	2.849,72	9230	3.356,69	10998	3.884,98
27	1736	4671	1.858,55	6345	2.417,06	7857	2.957,46	9585	3.483,20	11421	4.031,82
28	1801	4844	1.925,58	6580	2.504,78	8148	3.065,19	9940	p.o.a.	11844	p.o.a.
29	1866	5017	1.992,61	6815	2.592,50	8439	3.172,92	10295	p.o.a.	12267	p.o.a.
30	1931	5190	2.059,65	7050	2.680,21	8730	3.280,66	10650	p.o.a.	12690	p.o.a.
31	1996	5363	2.126,68	7285	2.767,93	9021	3.388,39	11005	p.o.a.	13113	p.o.a.
32	2061	5536	2.212,33	7520	2.855,65	9312	3.514,75	11360	p.o.a.	13536	p.o.a.
33	2126	5709	2.279,37	7755	2.943,37	9603	3.622,48	11715	p.o.a.	13959	p.o.a.
34	2191	5882	2.346,40	7990	3.031,09	9894	3.730,21	12070	p.o.a.	14382	p.o.a.
35	2256	6055	2.413,43	8225	3.118,81	10185	3.837,95	12425	p.o.a.	14805	p.o.a.
36	2321	6228	2.480,47	8460	3.206,53	10476	3.945,68	12780	p.o.a.	15228	p.o.a.
37	2386	6401	2.547,50	8695	3.294,25	10767	4.053,41	13135	p.o.a.	15651	p.o.a.
38	2451	6574	2.614,53	8930	3.381,96	11058	4.161,15	13490	p.o.a.	16074	p.o.a.
39	2516	6747	2.681,56	9165	3.469,68	11349	4.268,88	13845	p.o.a.	16497	p.o.a.
40	2581	6920	2.748,60	9400	3.557,40	11640	4.376,61	14200	p.o.a.	16920	p.o.a.

Toeslag compleetto voor uitvoering ventiel boven, aansluiting onder gelijkzijdig - zonder thermostaatkop ³: € 126,13

Toeslag compleetto voor uitvoering ventiel boven, aansluiting onder midden - zonder thermostaatkop ³: € 180,18

Let op! Leeggewicht radiator hoger dan 100 kg

¹ Toeslag voor kleur naar wens + 20%

² Technische gegevens per element vanaf blz. 71




³ Aansluitingen voor compleetto, zie blz. 59

Factor f_1 voor warmtecapaciteit 70/55/20 °C = 0,80, op 70/50/20 °C = 0,73 op 55/45/20 °C = 0,51.

p.o.a. = prijs op aanvraag

Zehnder Charleston Klinik

 Φ_s = Volgens de norm EN 442 (ΔT 50K: 75/65/20 °C)

Bouwhoogte mm		2500									
											
Model		K2250		K3250		K4250		K5250		K6250	
Bouwdiepte mm		62		100		136		173		210	
Factor voor 90/70/20°C ± 2		1,33		1,33		1,32		1,31		1,30	
Prijs element €		72,16		96,17		117,82		138,74		161,71	
Bouwlengte		Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs
Elementen	mm	Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€
4	241	780	318,06	1056	414,13	1320	500,71	1612	584,38	1924	676,27
5	306	975	390,22	1320	510,30	1650	618,53	2015	723,12	2405	837,98
6	371	1170	462,38	1584	606,47	1980	736,34	2418	861,86	2886	999,69
7	436	1365	534,53	1848	702,65	2310	854,16	2821	1.000,60	3367	1.161,40
8	501	1560	606,69	2112	798,82	2640	971,98	3224	1.139,34	3848	1.323,11
9	566	1755	678,85	2376	895,00	2970	1.089,80	3627	1.278,08	4329	1.484,82
10	631	1950	751,01	2640	991,17	3300	1.207,62	4030	1.416,82	4810	1.646,53
11	696	2145	823,17	2904	1.087,34	3630	1.325,44	4433	1.563,96	5291	1.816,65
12	761	2340	903,73	3168	1.191,93	3960	1.451,67	4836	1.702,70	5772	1.978,36
13	826	2535	975,89	3432	1.288,10	4290	1.569,49	5239	1.841,44	6253	2.140,06
14	891	2730	1.048,05	3696	1.384,28	4620	1.687,31	5642	1.980,18	6734	2.301,77
15	956	2925	1.120,21	3960	1.480,45	4950	1.805,13	6045	2.118,92	7215	2.463,48
16	1021	3120	1.192,36	4224	1.576,62	5280	1.922,94	6448	2.257,66	7696	2.625,19
17	1086	3315	1.264,52	4488	1.672,80	5610	2.040,76	6851	2.407,21	8177	2.797,71
18	1151	3510	1.336,68	4752	1.768,97	5940	2.158,58	7254	2.545,94	8658	2.959,42
19	1216	3705	1.408,84	5016	1.875,96	6270	2.276,40	7657	2.684,68	9139	3.121,13
20	1281	3900	1.481,00	5280	1.972,13	6600	2.394,22	8060	2.823,42	9620	3.282,84
21	1346	4095	1.553,15	5544	2.068,30	6930	2.512,04	8463	2.962,16	10101	3.444,55
22	1411	4290	1.636,12	5808	2.164,48	7260	2.640,67	8866	3.119,52	10582	3.624,88
23	1476	4485	1.708,28	6072	2.260,65	7590	2.758,49	9269	3.258,26	11063	3.786,59
24	1541	4680	1.780,44	6336	2.356,83	7920	2.876,31	9672	3.397,00	11544	3.948,30
25	1606	4875	1.852,60	6600	2.453,00	8250	2.994,13	10075	3.535,74	12025	4.110,01
26	1671	5070	1.924,75	6864	2.549,17	8580	3.111,94	10478	3.674,47	12506	4.271,72
27	1736	5265	1.996,91	7128	2.645,35	8910	3.229,76	10881	3.813,21	12987	4.433,43
28	1801	5460	2.069,07	7392	2.741,52	9240	3.347,58	11284	p.o.a.	13468	p.o.a.
29	1866	5655	2.141,23	7656	2.837,70	9570	3.465,40	11687	p.o.a.	13949	p.o.a.
30	1931	5850	2.213,38	7920	2.933,87	9900	3.583,22	12090	p.o.a.	14430	p.o.a.
31	1996	6045	2.285,54	8184	3.030,04	10230	3.701,04	12493	p.o.a.	14911	p.o.a.
32	2061	6240	2.376,32	8448	3.126,22	10560	3.837,48	12896	p.o.a.	15392	p.o.a.
33	2126	6435	2.448,48	8712	3.222,39	10890	3.955,30	13299	p.o.a.	15873	p.o.a.
34	2191	6630	2.520,64	8976	3.318,57	11220	4.073,12	13702	p.o.a.	16354	p.o.a.
35	2256	6825	2.592,79	9240	3.414,74	11550	4.190,94	14105	p.o.a.	16835	p.o.a.
36	2321	7020	2.664,95	9504	3.510,91	11880	4.308,75	14508	p.o.a.	17316	p.o.a.
37	2386	7215	2.737,11	9768	3.607,09	12210	4.426,57	14911	p.o.a.	17797	p.o.a.
38	2451	7410	2.809,27	10032	3.703,26	12540	4.544,39	15314	p.o.a.	18278	p.o.a.
39	2516	7605	2.881,42	10296	3.799,44	12870	4.662,21	15717	p.o.a.	18759	p.o.a.
40	2581	7800	2.953,58	10560	3.895,61	13200	4.780,03	16120	p.o.a.	19240	p.o.a.

Toeslag compleetto voor uitvoering ventiel boven, aansluiting onder gelijkzijdig - zonder thermostaatkop ³: € 126,13

Toeslag compleetto voor uitvoering ventiel boven, aansluiting onder midden - zonder thermostaatkop ³: € 180,18

Let op! Leeggewicht radiator hoger dan 100 kg

¹ Toeslag voor kleur naar wens + 20%

² Technische gegevens per element vanaf blz. 71




³ Aansluitingen voor compleetto, zie blz. 59

Factor f_1 voor warmtecapaciteit 70/55/20 °C = 0,80, op 70/50/20 °C = 0,73 op 55/45/20 °C = 0,51.

p.o.a. = prijs op aanvraag

Zehnder Charleston Klinik

 Φ_s = Volgens de norm EN 442 (ΔT 50K: 75/65/20 °C)

Bouwhoogte mm		2800									
											
Model		K2280		K3280		K4280		K5280		K6280	
Bouwdiepte mm		62		100		136		173		210	
Factor voor 90/70/20°C ± 2°		1,32		1,33		1,32		1,31		1,30	
Prijs element €		78,37		104,25		129,78		151,26		177,99	
Bouwlengte		Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs
Elementen	mm	Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€
4	241	876	342,93	1160	446,45	1500	548,54	1832	634,46	2148	741,38
5	306	1095	421,30	1450	550,70	1875	678,31	2290	785,72	2685	919,37
6	371	1314	499,68	1740	654,96	2250	808,09	2748	936,98	3222	1.097,36
7	436	1533	578,05	2030	759,21	2625	937,86	3206	1.088,23	3759	1.275,35
8	501	1752	656,43	2320	863,47	3000	1.067,64	3664	1.239,49	4296	1.453,34
9	566	1971	734,80	2610	967,72	3375	1.197,42	4122	1.390,75	4833	1.631,32
10	631	2190	813,17	2900	1.071,98	3750	1.327,19	4580	1.542,01	5370	1.809,31
11	696	2409	891,55	3190	1.176,23	4125	1.456,97	5038	1.701,67	5907	1.995,71
12	761	2628	978,33	3480	1.288,90	4500	1.595,16	5496	1.852,93	6444	2.173,70
13	826	2847	1.056,71	3770	1.393,15	4875	1.724,93	5954	2.004,19	6981	2.351,69
14	891	3066	1.135,08	4060	1.497,41	5250	1.854,71	6412	2.155,45	7518	2.529,67
15	956	3285	1.213,46	4350	1.601,66	5625	1.984,49	6870	2.306,70	8055	2.707,66
16	1021	3504	1.291,83	4640	1.705,92	6000	2.114,26	7328	2.457,96	8592	2.885,65
17	1086	3723	1.370,20	4930	1.810,17	6375	2.244,04	7786	2.620,03	9129	3.074,45
18	1151	3942	1.448,58	5220	1.914,43	6750	2.373,82	8244	2.771,29	9666	3.252,44
19	1216	4161	1.526,95	5510	2.029,49	7125	2.503,59	8702	2.922,54	10203	3.430,43
20	1281	4380	1.605,33	5800	2.133,75	7500	2.633,37	9160	3.073,80	10740	3.608,41
21	1346	4599	1.683,70	6090	2.238,00	7875	2.763,14	9618	3.225,06	11277	3.786,40
22	1411	4818	1.772,89	6380	2.342,26	8250	2.903,73	10076	3.394,94	11814	3.983,01
23	1476	5037	1.851,26	6670	2.446,51	8625	3.033,51	10534	3.546,19	12351	4.161,00
24	1541	5256	1.929,64	6960	2.550,77	9000	3.163,28	10992	3.697,45	12888	4.338,99
25	1606	5475	2.008,01	7250	2.655,02	9375	3.293,06	11450	3.848,71	13425	4.516,98
26	1671	5694	2.086,38	7540	2.759,27	9750	3.422,84	11908	3.999,97	13962	4.694,96
27	1736	5913	2.164,76	7830	2.863,53	10125	3.552,61	12366	4.151,23	14499	4.872,95
28	1801	6132	2.243,13	8120	2.967,78	10500	3.682,39	12824	p.o.a.	15036	p.o.a.
29	1866	6351	2.321,51	8410	3.072,04	10875	3.812,17	13282	p.o.a.	15573	p.o.a.
30	1931	6570	2.399,88	8700	3.176,29	11250	3.941,94	13740	p.o.a.	16110	p.o.a.
31	1996	6789	2.478,26	8990	3.280,55	11625	4.071,72	14198	p.o.a.	16647	p.o.a.
32	2061	7008	2.575,25	9280	3.384,80	12000	4.220,11	14656	p.o.a.	17184	p.o.a.
33	2126	7227	2.653,63	9570	3.489,06	12375	4.349,89	15114	p.o.a.	17721	p.o.a.
34	2191	7446	2.732,00	9860	3.593,31	12750	4.479,67	15572	p.o.a.	18258	p.o.a.
35	2256	7665	2.810,37	10150	3.697,57	13125	4.609,44	16030	p.o.a.	18795	p.o.a.
36	2321	7884	2.888,75	10440	3.801,82	13500	4.739,22	16488	p.o.a.	19332	p.o.a.
37	2386	8103	2.967,12	10730	3.906,08	13875	4.869,00	16946	p.o.a.	19869	p.o.a.
38	2451	8322	3.045,50	11020	4.010,33	14250	4.998,77	17404	p.o.a.	20406	p.o.a.
39	2516	8541	3.123,87	11310	4.114,59	14625	5.128,55	17862	p.o.a.	20943	p.o.a.
40	2581	8760	3.202,25	11600	4.218,84	15000	5.258,33	18320	p.o.a.	21480	p.o.a.

Toeslag compleetto voor uitvoering ventiel boven, aansluiting onder gelijkzijdig - zonder thermostaatkop ³: € 126,13Toeslag compleetto voor uitvoering ventiel boven, aansluiting onder midden - zonder thermostaatkop ³: € 180,18




Let op! Leeggewicht radiator hoger dan 100 kg

¹ Toeslag voor kleur naar wens + 20%² Technische gegevens per element vanaf blz. 71³ Aansluitingen voor compleetto, zie blz. 59Factor f_1 voor warmtecapaciteit 70/55/20 °C = 0,80, op 70/50/20 °C = 0,73 op 55/45/20 °C = 0,51.

p.o.a. = prijs op aanvraag

Zehnder Charleston Klinik

 Φ_s = Volgens de norm EN 442 (ΔT 50K: 75/65/20 °C)

Bouwhoogte mm		3000									
											
Model		K2300		K3300		K4300		K5300		K6300	
Bouwdiepte mm		62		100		136		173		210	
Factor voor 90/70/20°C ± 2		1,32		1,33		1,32		1,31		1,30	
Prijs element €		81,52		110,38		136,48		159,46		186,91	
Bouwlengte		Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs
Elementen	mm	Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€
4	241	940	355,50	1244	470,94	1604	575,37	1960	667,25	2300	777,08
5	306	1175	437,02	1555	581,32	2005	711,85	2450	826,71	2875	963,99
6	371	1410	518,54	1866	691,70	2406	848,34	2940	986,16	3450	1.150,90
7	436	1645	600,05	2177	802,07	2807	984,82	3430	1.145,62	4025	1.337,81
8	501	1880	681,57	2488	912,45	3208	1.121,31	3920	1.305,07	4600	1.524,72
9	566	2115	763,09	2799	1.022,83	3609	1.257,79	4410	1.464,53	5175	1.711,63
10	631	2350	844,61	3110	1.133,21	4010	1.394,27	4900	1.623,98	5750	1.898,54
11	696	2585	926,13	3421	1.243,59	4411	1.530,76	5390	1.791,85	6325	2.093,87
12	761	2820	1.016,05	3732	1.362,37	4812	1.675,65	5880	1.951,30	6900	2.280,78
13	826	3055	1.097,57	4043	1.472,75	5213	1.812,14	6370	2.110,76	7475	2.467,69
14	891	3290	1.179,09	4354	1.583,13	5614	1.948,62	6860	2.270,22	8050	2.654,60
15	956	3525	1.260,61	4665	1.693,51	6015	2.085,11	7350	2.429,67	8625	2.841,51
16	1021	3760	1.342,12	4976	1.803,88	6416	2.221,59	7840	2.589,13	9200	3.028,42
17	1086	3995	1.423,64	5287	1.914,26	6817	2.358,07	8330	2.759,39	9775	3.226,14
18	1151	4230	1.505,16	5598	2.024,64	7218	2.494,56	8820	2.918,85	10350	3.413,06
19	1216	4465	1.586,68	5909	2.145,83	7619	2.631,04	9310	3.078,30	10925	3.599,97
20	1281	4700	1.668,20	6220	2.256,21	8020	2.767,53	9800	3.237,76	11500	3.786,88
21	1346	4935	1.749,71	6531	2.366,58	8421	2.904,01	10290	3.397,21	12075	3.973,79
22	1411	5170	1.842,04	6842	2.476,96	8822	3.051,31	10780	3.575,29	12650	4.179,32
23	1476	5405	1.923,56	7153	2.587,34	9223	3.187,79	11270	3.734,74	13225	4.366,23
24	1541	5640	2.005,08	7464	2.697,72	9624	3.324,28	11760	3.894,20	13800	4.553,14
25	1606	5875	2.086,60	7775	2.808,10	10025	3.460,76	12250	4.053,66	14375	4.740,06
26	1671	6110	2.168,11	8086	2.918,47	10426	3.597,24	12740	4.213,11	14950	4.926,97
27	1736	6345	2.249,63	8397	3.028,85	10827	3.733,73	13230	4.372,57	15525	5.113,88
28	1801	6580	2.331,15	8708	3.139,23	11228	3.870,21	13720	p.o.a.	16100	p.o.a.
29	1866	6815	2.412,67	9019	3.249,61	11629	4.006,70	14210	p.o.a.	16675	p.o.a.
30	1931	7050	2.494,18	9330	3.359,98	12030	4.143,18	14700	p.o.a.	17250	p.o.a.
31	1996	7285	2.575,70	9641	3.470,36	12431	4.279,67	15190	p.o.a.	17825	p.o.a.
32	2061	7520	2.675,84	9952	3.580,74	12832	4.434,77	15680	p.o.a.	18400	p.o.a.
33	2126	7755	2.757,36	10263	3.691,12	13233	4.571,26	16170	p.o.a.	18975	p.o.a.
34	2191	7990	2.838,88	10574	3.801,50	13634	4.707,74	16660	p.o.a.	19550	p.o.a.
35	2256	8225	2.920,39	10885	3.911,87	14035	4.844,22	17150	p.o.a.	20125	p.o.a.
36	2321	8460	3.001,91	11196	4.022,25	14436	4.980,71	17640	p.o.a.	20700	p.o.a.
37	2386	8695	3.083,43	11507	4.132,63	14837	5.117,19	18130	p.o.a.	21275	p.o.a.
38	2451	8930	3.164,95	11818	4.243,01	15238	5.253,68	18620	p.o.a.	21850	p.o.a.
39	2516	9165	3.246,46	12129	4.353,38	15639	5.390,16	19110	p.o.a.	22425	p.o.a.
40	2581	9400	3.327,98	12440	4.463,76	16040	5.526,65	19600	p.o.a.	23000	p.o.a.

Toeslag compleetto voor uitvoering ventiel boven, aansluiting onder gelijkzijdig - zonder thermostaatkop ³: € 126,13

Toeslag compleetto voor uitvoering ventiel boven, aansluiting onder midden - zonder thermostaatkop ³: € 180,18

Let op! Leeggewicht radiator hoger dan 100 kg

¹ Toeslag voor kleur naar wens + 20%

² Technische gegevens per element vanaf blz. 71

³ Aansluitingen voor compleetto, zie blz. 59

Factor f_1 voor warmtecapaciteit 70/55/20 °C = 0,80, op 70/50/20 °C = 0,73 op 55/45/20 °C = 0,51.

p.o.a. = prijs op aanvraag

Zehnder Charleston Retrofit

 Φ_s = Volgens de norm EN 442 (ΔT 50K: 75/65/20 °C)

Bouwhoogte mm		408		458		558		658		958		366	
													
Model		2041		2046		2056		2066		2096		3037	
Bouwdiepte mm		62		62		62		62		62		100	
Factor voor 90/70/20°C ± 2		1,24		1,24		1,30		1,30		1,25		1,25	
Bouwlengte		Φ_s		Φ_s		Φ_s		Φ_s		Φ_s		Φ_s	
Elementen	mm	Watt	Prijs €	Watt	Prijs €	Watt	Prijs €	Watt	Prijs €	Watt	Prijs €	Watt	Prijs €
4	184	128	101,38	140	103,22	168	106,43	192	111,21	268	119,01	152	107,65
5	230	160	119,36	175	121,67	210	125,68	240	131,65	335	141,40	190	127,20
6	276	192	137,35	210	140,11	252	144,93	288	152,09	402	163,79	228	146,76
7	322	224	155,34	245	158,56	294	164,18	336	172,54	469	186,19	266	166,31
8	368	256	173,32	280	177,01	336	183,43	384	192,98	536	208,58	304	185,87
9	414	288	191,31	315	195,45	378	202,68	432	213,42	603	230,97	342	205,42
10	460	320	209,30	350	213,90	420	221,93	480	233,87	670	253,37	380	224,98
11	506	352	227,28	385	232,35	462	241,18	528	254,31	737	275,76	418	244,53
12	552	384	245,27	420	250,79	504	260,43	576	274,76	804	298,16	456	264,09
13	598	416	263,26	455	269,24	546	279,69	624	295,20	871	320,55	494	283,64
14	644	448	281,25	490	287,69	588	298,94	672	315,64	938	342,94	532	303,19
15	690	480	299,23	525	306,14	630	318,19	720	336,09	1005	365,34	570	322,75
16	736	512	317,22	560	324,58	672	337,44	768	356,53	1072	387,73	608	342,30
17	782	544	335,21	595	343,03	714	356,69	816	376,97	1139	410,12	646	361,86
18	828	576	353,19	630	361,48	756	375,94	864	397,42	1206	432,52	684	381,41
19	874	608	371,18	665	379,92	798	395,19	912	417,86	1273	454,91	722	400,97
20	920	640	389,17	700	398,37	840	414,44	960	438,31	1340	477,31	760	420,52
21	966	672	407,15	735	416,82	882	433,69	1008	458,75	1407	499,70	798	440,08
22	1012	704	425,14	770	435,26	924	452,94	1056	479,19	1474	522,09	836	459,63
23	1058	736	451,54	805	462,12	966	480,60	1104	508,05	1541	552,90	874	487,60
24	1104	768	469,52	840	480,57	1008	499,85	1152	528,49	1608	575,29	912	507,15
25	1150	800	487,51	875	499,02	1050	519,10	1200	548,94	1675	597,69	950	526,71
26	1196	832	505,50	910	517,46	1092	538,35	1248	569,38	1742	620,08	988	546,26
27	1242	864	523,48	945	535,91	1134	557,60	1296	589,82	1809	642,47	1026	565,81
28	1288	896	541,47	980	554,36	1176	576,85	1344	610,27	1876	664,87	1064	585,37
29	1334	928	559,46	1015	572,80	1218	596,10	1392	630,71	1943	687,26	1102	604,92
30	1380	960	577,44	1050	591,25	1260	615,35	1440	651,15	2010	709,65	1140	624,48
31	1426	992	595,43	1085	609,70	1302	634,60	1488	671,60	2077	732,05	1178	644,03
32	1472	1024	613,42	1120	628,14	1344	653,85	1536	692,04	2144	754,44	1216	663,59
33	1518	1056	631,40	1155	646,59	1386	673,10	1584	712,49	2211	776,84	1254	683,14
34	1564	1088	649,39	1190	665,04	1428	692,35	1632	732,93	2278	799,23	1292	702,70
35	1610	1120	667,38	1225	683,49	1470	711,60	1680	753,37	2345	821,62	1330	722,25
36	1656	1152	685,36	1260	701,93	1512	730,85	1728	773,82	2412	844,02	1368	741,81
37	1702	1184	703,35	1295	720,38	1554	750,10	1776	794,26	2479	866,41	1406	761,36
38	1748	1216	721,34	1330	738,83	1596	769,36	1824	814,70	2546	888,80	1444	780,91
39	1794	1248	739,33	1365	757,27	1638	788,61	1872	835,15	2613	911,20	1482	800,47
40	1840	1280	768,12	1400	786,53	1680	818,67	1920	866,40	2680	944,40	1520	830,83


¹ Toeslag voor kleur naar wens + 20%

² Technische gegevens per element blz. 76

Factor f_1 voor warmtecapaciteit 70/55/20 °C = 0,80, op 70/50/20 °C = 0,73 op 55/45/20 °C = 0,51.

Zehnder Charleston Retrofit

Φ_s = Volgens de norm EN 442 (ΔT 50K: 75/65/20 °C)

Bouwhoogte		mm	416		566		666		966		1066		366	
														
Model			3042		3057		3067		3097		3107		4037	
Bouwdiepte			mm		100		100		100		100		136	
Factor voor 90/70/20°C ± 2			1,25		1,26		1,26		1,27		1,27		1,25	
Bouwlengte			Φ _s	Prijs	Φ _s	Prijs	Φ _s	Prijs	Φ _s	Prijs	Φ _s	Prijs	Φ _s	Prijs
Elementen	mm		Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€
4	184		172	110,08	228	117,01	268	124,18	368	136,07	400	149,67	200	115,64
5	230		215	130,25	285	138,90	335	147,87	460	162,73	500	179,74	250	137,19
6	276		258	150,41	342	160,80	402	171,56	552	189,39	600	209,80	300	158,74
7	322		301	170,57	399	182,69	469	195,25	644	216,05	700	239,86	350	180,29
8	368		344	190,73	456	204,59	536	218,94	736	242,71	800	269,92	400	201,84
9	414		387	210,90	513	226,48	603	242,63	828	269,37	900	299,98	450	223,39
10	460		430	231,06	570	248,38	670	266,32	920	296,03	1000	330,04	500	244,94
11	506		473	251,22	627	270,27	737	290,00	1012	322,69	1100	360,10	550	266,50
12	552		516	271,39	684	292,17	804	313,69	1104	349,35	1200	390,16	600	288,05
13	598		559	291,55	741	314,06	871	337,38	1196	376,02	1300	420,23	650	309,60
14	644		602	311,71	798	335,95	938	361,07	1288	402,68	1400	450,29	700	331,15
15	690		645	331,88	855	357,85	1005	384,76	1380	429,34	1500	480,35	750	352,70
16	736		688	352,04	912	379,74	1072	408,45	1472	456,00	1600	510,41	800	374,25
17	782		731	372,20	969	401,64	1139	432,14	1564	482,66	1700	540,47	850	395,80
18	828		774	392,36	1026	423,53	1206	455,82	1656	509,32	1800	570,53	900	417,36
19	874		817	412,53	1083	445,43	1273	479,51	1748	535,98	1900	600,59	950	438,91
20	920		860	432,69	1140	467,32	1340	503,20	1840	562,64	2000	630,65	1000	460,46
21	966		903	452,85	1197	489,22	1407	526,89	1932	589,30	2100	660,72	1050	482,01
22	1012		946	473,02	1254	511,11	1474	550,58	2024	615,96	2200	690,78	1100	503,56
23	1058		989	501,59	1311	541,42	1541	582,68	2116	651,03	2300	729,25	1150	533,52
24	1104		1032	521,75	1368	563,31	1608	606,37	2208	677,69	2400	759,31	1200	555,07
25	1150		1075	541,92	1425	585,21	1675	630,06	2300	704,35	2500	789,37	1250	576,63
26	1196		1118	562,08	1482	607,10	1742	653,74	2392	731,01	2600	819,43	1300	598,18
27	1242		1161	582,24	1539	628,99	1809	677,43	2484	757,67	2700	849,49	1350	619,73
28	1288		1204	602,40	1596	650,89	1876	701,12	2576	784,33	2800	879,55	1400	641,28
29	1334		1247	622,57	1653	672,78	1943	724,81	2668	810,99	2900	909,61	1450	662,83
30	1380		1290	642,73	1710	694,68	2010	748,50	2760	837,65	3000	939,68	1500	684,38
31	1426		1333	662,89	1767	716,57	2077	772,19	2852	864,31	3100	969,74	1550	705,93
32	1472		1376	683,06	1824	738,47	2144	795,88	2944	890,97	3200	999,80	1600	727,48
33	1518		1419	703,22	1881	760,36	2211	819,56	3036	917,63	3300	1.029,86	1650	749,04
34	1564		1462	723,38	1938	782,26	2278	843,25	3128	944,29	3400	1.059,92	1700	770,59
35	1610		1505	743,55	1995	804,15	2345	866,94	3220	970,95	3500	1.089,98	1750	792,14
36	1656		1548	763,71	2052	826,05	2412	890,63	3312	997,61	3600	1.120,04	1800	813,69
37	1702		1591	783,87	2109	847,94	2479	914,32	3404	1.024,27	3700	1.150,10	1850	835,24
38	1748		1634	804,03	2166	869,83	2546	938,01	3496	1.050,94	3800	1.180,17	1900	856,79
39	1794		1677	824,20	2223	891,73	2613	961,70	3588	1.077,60	3900	1.210,23	1950	878,34
40	1840		1720	855,17	2280	924,43	2680	996,19	3680	1.115,07	4000	1.251,10	2000	910,71




¹ Toeslag voor kleur naar wens + 20%

² Technische gegevens per element blz. 76

Factor f_1 voor warmtecapaciteit 70/55/20 °C = 0,80, op 70/50/20 °C = 0,73 op 55/45/20 °C = 0,51.

Zehnder Charleston Retrofit

 $\Phi_s = \text{Volgens de norm EN 442 } (\Delta T 50K: 75/65/20 \text{ } ^\circ\text{C})$

Bouwhoogte mm		416		566		666		966		1066		366	
													
Model		4042		4057		4067		4097		4107		5037	
Bouwdiepte mm		136		136		136		136		136		173	
Factor voor 90/70/20°C ± 2		1,26		1,27		1,27		1,28		1,29		1,26	
Bouwlengte		Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs
Elementen	mm	Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€
4	184	228	119,01	296	130,14	344	143,31	480	170,67	528	185,96	248	131,49
5	230	285	141,40	370	155,32	430	171,78	600	205,98	660	225,09	310	157,00
6	276	342	163,79	444	180,50	516	200,25	720	241,29	792	264,23	372	182,51
7	322	399	186,19	518	205,68	602	228,72	840	276,60	924	303,36	434	208,03
8	368	456	208,58	592	230,86	688	257,19	960	311,91	1056	342,49	496	233,54
9	414	513	230,97	666	256,04	774	285,66	1080	347,23	1188	381,62	558	259,05
10	460	570	253,37	740	281,21	860	314,13	1200	382,54	1320	420,76	620	284,57
11	506	627	275,76	814	306,39	946	342,60	1320	417,85	1452	459,89	682	310,08
12	552	684	298,16	888	331,57	1032	371,07	1440	453,16	1584	499,02	744	335,60
13	598	741	320,55	962	356,75	1118	399,54	1560	488,47	1716	538,15	806	361,11
14	644	798	342,94	1036	381,93	1204	428,01	1680	523,78	1848	577,29	868	386,62
15	690	855	365,34	1110	407,11	1290	456,48	1800	559,09	1980	616,42	930	412,14
16	736	912	387,73	1184	432,28	1376	484,95	1920	594,40	2112	655,55	992	437,65
17	782	969	410,12	1258	457,46	1462	513,42	2040	629,71	2244	694,68	1054	463,16
18	828	1026	432,52	1332	482,64	1548	541,89	2160	665,02	2376	733,82	1116	488,68
19	874	1083	454,91	1406	507,82	1634	570,36	2280	700,33	2508	772,95	1178	514,19
20	920	1140	477,31	1480	533,00	1720	598,83	2400	735,64	2640	812,08	1240	539,71
21	966	1197	499,70	1554	558,18	1806	627,30	2520	770,95	2772	851,21	1302	565,22
22	1012	1254	522,09	1628	583,35	1892	655,77	2640	806,26	2904	890,35	1364	590,73
23	1058	1311	552,90	1702	616,94	1978	692,65	2760	849,98	3036	937,89	1426	624,66
24	1104	1368	575,29	1776	642,12	2064	721,12	2880	885,29	3168	977,02	1488	650,17
25	1150	1425	597,69	1850	667,30	2150	749,59	3000	920,61	3300	1.016,16	1550	675,69
26	1196	1482	620,08	1924	692,48	2236	778,06	3120	955,92	3432	1.055,29	1612	701,20
27	1242	1539	642,47	1998	717,66	2322	806,53	3240	991,23	3564	1.094,42	1674	726,71
28	1288	1596	664,87	2072	742,84	2408	835,00	3360	1.026,54	3696	1.133,55	1736	752,23
29	1334	1653	687,26	2146	768,01	2494	863,47	3480	1.061,85	3828	1.172,69	1798	777,74
30	1380	1710	709,65	2220	793,19	2580	891,94	3600	1.097,16	3960	1.211,82	1860	803,25
31	1426	1767	732,05	2294	818,37	2666	920,41	3720	1.132,47	4092	1.250,95	1922	828,77
32	1472	1824	754,44	2368	843,55	2752	948,88	3840	1.167,78	4224	1.290,08	1984	854,28
33	1518	1881	776,84	2442	868,73	2838	977,35	3960	1.203,09	4356	1.329,22	2046	879,80
34	1564	1938	799,23	2516	893,91	2924	1.005,82	4080	1.238,40	4488	1.368,35	2108	905,31
35	1610	1995	821,62	2590	919,08	3010	1.034,29	4200	1.273,71	4620	1.407,48	2170	930,82
36	1656	2052	844,02	2664	944,26	3096	1.062,76	4320	1.309,02	4752	1.446,61	2232	956,34
37	1702	2109	866,41	2738	969,44	3182	1.091,23	4440	1.344,33	4884	1.485,75	2294	981,85
38	1748	2166	888,80	2812	994,62	3268	1.119,70	4560	1.379,64	5016	1.524,88	2356	1.007,36
39	1794	2223	911,20	2886	1.019,80	3354	1.148,17	4680	1.414,95	5148	1.564,01	2418	1.032,88
40	1840	2280	944,40	2960	1.055,79	3440	1.187,45	4800	1.461,07	5280	1.613,95	2480	1.069,20

Let op! Leeggewicht radiator hoger dan 100 kg







¹ Toeslag voor kleur naar wens + 20%

² Technische gegevens per element blz. 76

Factor f_1 voor warmtecapaciteit 70/55/20 °C = 0,80, op 70/50/20 °C = 0,73 op 55/45/20 °C = 0,51.

Zehnder Charleston Retrofit

Φ_s = Volgens de norm EN 442 (ΔT 50K: 75/65/20 °C)

Bouwhoogte mm		566		666		966		1066		266		366	
													
Model		5057		5067		5097		5107		6027		6037	
Bouwdiepte mm		173		173		173		173		210		210	
Factor voor 90/70/20°C ± 2		1,27		1,28		1,30		1,30		1,27		1,26	
Bouwlengte		Φ_s		Φ_s		Φ_s		Φ_s		Φ_s		Φ_s	
Elementen	mm	Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€
4	184	376	147,77	432	165,03	600	194,17	644	220,59	220	143,31	296	150,36
5	230	470	177,36	540	198,92	750	235,35	805	268,38	275	171,78	370	180,59
6	276	564	206,94	648	232,82	900	276,53	966	316,17	330	200,25	444	210,83
7	322	658	236,53	756	266,72	1050	317,72	1127	363,96	385	228,72	518	241,06
8	368	752	266,11	864	300,62	1200	358,90	1288	411,75	440	257,19	592	271,29
9	414	846	295,70	972	334,52	1350	400,09	1449	459,55	495	285,66	666	301,53
10	460	940	325,28	1080	368,42	1500	441,27	1610	507,34	550	314,13	740	331,76
11	506	1034	354,87	1188	402,32	1650	482,45	1771	555,13	605	342,60	814	361,99
12	552	1128	384,45	1296	436,22	1800	523,64	1932	602,92	660	371,07	888	392,22
13	598	1222	414,04	1404	470,11	1950	564,82	2093	650,71	715	399,54	962	422,46
14	644	1316	443,63	1512	504,01	2100	606,01	2254	698,50	770	428,01	1036	452,69
15	690	1410	473,21	1620	537,91	2250	647,19	2415	746,29	825	456,48	1110	482,92
16	736	1504	502,80	1728	571,81	2400	688,37	2576	794,08	880	484,95	1184	513,15
17	782	1598	532,38	1836	605,71	2550	729,56	2737	841,87	935	513,42	1258	543,39
18	828	1692	561,97	1944	639,61	2700	770,74	2898	889,66	990	541,89	1332	573,62
19	874	1786	591,55	2052	673,51	2850	811,93	3059	937,45	1045	570,36	1406	603,85
20	920	1880	621,14	2160	707,41	3000	853,11	3220	985,24	1100	598,83	1480	634,09
21	966	1974	650,72	2268	741,30	3150	894,29	3381	1.033,03	1155	627,30	1554	664,32
22	1012	2068	680,31	2376	775,20	3300	935,48	3542	1.080,82	1210	655,77	1628	694,55
23	1058	2162	718,30	2484	817,51	3450	985,07	3703	1.137,02	1265	692,65	1702	733,19
24	1104	2256	747,89	2592	851,41	3600	1.026,26	3864	1.184,81	1320	721,12	1776	763,43
25	1150	2350	777,48	2700	885,31	3750	1.067,44	4025	1.232,61	1375	749,59	1850	793,66
26	1196	2444	807,06	2808	919,21	3900	1.108,62	4186	1.280,40	1430	778,06	1924	823,89
27	1242	2538	836,65	2916	953,11	4050	1.149,81	4347	1.328,19	1485	806,53	1998	854,13
28	1288	2632	866,23	3024	987,01	4200	1.190,99	4508	1.375,98	1540	835,00	2072	884,36
29	1334	2726	895,82	3132	1.020,91	4350	1.232,18	4669	1.423,77	1595	863,47	2146	914,59
30	1380	2820	925,40	3240	1.054,80	4500	1.273,36	4830	1.471,56	1650	891,94	2220	944,82
31	1426	2914	954,99	3348	1.088,70	4650	1.314,54	4991	1.519,35	1705	920,41	2294	975,06
32	1472	3008	984,57	3456	1.122,60	4800	1.355,73	5152	1.567,14	1760	948,88	2368	1.005,29
33	1518	3102	1.014,16	3564	1.156,50	4950	1.396,91	5313	1.614,93	1815	977,35	2442	1.035,52
34	1564	3196	1.043,74	3672	1.190,40	5100	1.438,10	5474	1.662,72	1870	1.005,82	2516	1.065,76
35	1610	3290	1.073,33	3780	1.224,30	5250	1.479,28	5635	1.710,51	1925	1.034,29	2590	1.095,99
36	1656	3384	1.102,91	3888	1.258,20	5400	1.520,46	5796	1.758,30	1980	1.062,76	2664	1.126,22
37	1702	3478	1.132,50	3996	1.292,10	5550	1.561,65	5957	1.806,09	2035	1.091,23	2738	1.156,45
38	1748	3572	1.162,09	4104	1.325,99	5700	1.602,83	6118	1.853,88	2090	1.119,70	2812	1.186,69
39	1794	3666	1.191,67	4212	1.359,89	5850	1.644,02	6279	1.901,67	2145	1.148,17	2886	1.216,92
40	1840	3760	1.232,07	4320	1.404,60	6000	1.696,01	6440	1.960,27	2200	1.187,45	2960	1.257,96

Let op! Leeggewicht radiator hoger dan 100 kg


¹ Toeslag voor kleur naar wens + 20%

² Technische gegevens per element blz. 76

Factor f_1 voor warmtecapaciteit 70/55/20 °C = 0,80, op 70/50/20 °C = 0,73 op 55/45/20 °C = 0,51.

Zehnder Charleston Retrofit

 Φ_s = Volgens de norm EN 442 (ΔT 50K: 75/65/20 °C)

Bouwhoogte mm		416		566		666		966		1066	
											
Model		6042		6057		6067		6097		6107	
Bouwdiepte mm		210		210		210		210		210	
Factor voor 90/70/20°C ± 2		1,27		1,28		1,30		1,31		1,32	
Bouwlengte		Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs	Φ_s	Prijs
Elementen	mm	Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€	Watt	€
4	184	336	154,70	444	168,99	516	188,55	716	222,25	772	256,75
5	230	420	186,02	555	203,88	645	228,33	895	270,45	965	313,58
6	276	504	217,33	666	238,77	774	268,11	1074	318,65	1158	370,41
7	322	588	248,65	777	273,66	903	307,89	1253	366,86	1351	427,25
8	368	672	279,97	888	308,55	1032	347,67	1432	415,06	1544	484,08
9	414	756	311,28	999	343,43	1161	387,45	1611	463,27	1737	540,91
10	460	840	342,60	1110	378,32	1290	427,23	1790	511,47	1930	597,74
11	506	924	373,92	1221	413,21	1419	467,01	1969	559,67	2123	654,57
12	552	1008	405,23	1332	448,10	1548	506,79	2148	607,88	2316	711,40
13	598	1092	436,55	1443	482,99	1677	546,57	2327	656,08	2509	768,23
14	644	1176	467,87	1554	517,88	1806	586,35	2506	704,29	2702	825,06
15	690	1260	499,19	1665	552,77	1935	626,13	2685	752,49	2895	881,89
16	736	1344	530,50	1776	587,66	2064	665,91	2864	800,69	3088	938,72
17	782	1428	561,82	1887	622,55	2193	705,69	3043	848,90	3281	995,55
18	828	1512	593,14	1998	657,44	2322	745,47	3222	897,10	3474	1.052,38
19	874	1596	624,45	2109	692,33	2451	785,25	3401	945,31	3667	1.109,22
20	920	1680	655,77	2220	727,22	2580	825,03	3580	993,51	3860	1.166,05
21	966	1764	687,09	2331	762,11	2709	864,81	3759	1.041,71	4053	1.222,88
22	1012	1848	718,40	2442	797,00	2838	904,59	3938	1.089,92	4246	1.279,71
23	1058	1932	758,13	2553	840,30	2967	952,78	4117	1.146,53	4439	1.344,95
24	1104	2016	789,45	2664	875,19	3096	992,56	4296	1.194,74	4632	1.401,78
25	1150	2100	820,77	2775	910,08	3225	1.032,34	4475	1.242,94	4825	1.458,61
26	1196	2184	852,08	2886	944,96	3354	1.072,12	4654	1.291,14	5018	1.515,44
27	1242	2268	883,40	2997	979,85	3483	1.111,90	4833	1.339,35	5211	1.572,27
28	1288	2352	914,72	3108	1.014,74	3612	1.151,68	5012	1.387,55	5404	1.629,10
29	1334	2436	946,03	3219	1.049,63	3741	1.191,46	5191	1.435,76	5597	1.685,93
30	1380	2520	977,35	3330	1.084,52	3870	1.231,24	5370	1.483,96	5790	1.742,76
31	1426	2604	1.008,67	3441	1.119,41	3999	1.271,02	5549	1.532,16	5983	1.799,59
32	1472	2688	1.039,98	3552	1.154,30	4128	1.310,80	5728	1.580,37	6176	1.856,43
33	1518	2772	1.071,30	3663	1.189,19	4257	1.350,58	5907	1.628,57	6369	1.913,26
34	1564	2856	1.102,62	3774	1.224,08	4386	1.390,36	6086	1.676,78	6562	1.970,09
35	1610	2940	1.133,94	3885	1.258,97	4515	1.430,14	6265	1.724,98	6755	2.026,92
36	1656	3024	1.165,25	3996	1.293,86	4644	1.469,92	6444	1.773,18	6948	2.083,75
37	1702	3108	1.196,57	4107	1.328,75	4773	1.509,70	6623	1.821,39	7141	2.140,58
38	1748	3192	1.227,89	4218	1.363,64	4902	1.549,48	6802	1.869,59	7334	2.197,41
39	1794	3276	1.259,20	4329	1.398,53	5031	1.589,26	6981	1.917,80	7527	2.254,24
40	1840	3360	1.301,33	4440	1.444,23	5160	1.639,85	7160	1.976,81	7720	2.321,88


Let op! Leeggewicht radiator hoger dan 100 kg

¹ Toeslag voor kleur naar wens + 20%

² Technische gegevens per element blz. 76

Factor f_1 voor warmtecapaciteit 70/55/20 °C = 0,80, op 70/50/20 °C = 0,73 op 55/45/20 °C = 0,51.

Zehnder Charleston

	Prijs €
Geheel gelaste uitvoering Hogedrukuitvoering max. 18 bar (niet bij Compleetto-uitvoering) 2- tot 3-kolommer 4- tot 6-kolommer per extra nippelplaats (boven en onder)	171,30 per radiator 252,28 per radiator 85,76
Dompelbuis Bij gelijktijdig aangesloten Zehnder Charleston wordt op aanvraag vanaf het volgende elementenaantal c.q. bouwlengte een aanvoer-dompelbuis op 2/3 van de radiatorlengte ingebouwd, om de in de catalogus aangegeven warmtecapaciteit te garanderen (toeslag). 2-kolommer vanaf 87 leden = bouwlengte 4002 mm 3-kolommer vanaf 85 leden = bouwlengte 3910 mm 4-kolommer vanaf 81 leden = bouwlengte 3726 mm 5-kolommer vanaf 71 leden = bouwlengte 3266 mm 6-kolommer vanaf 55 leden = bouwlengte 2530 mm 	156,25 per radiator
Tussenbouwhoogten Berekening naar eerstvolgende bouwhoogte uit catalogus	toeslag 25%
Uitvoeringen gehoekt of gebogen (zie blz. 30)	op aanvraag
Uitvoeringen boven bouwhoogte 3000 mm	op aanvraag
Ophangbeugel aangelast Altijd op aanvraag in verband met maximale aantal elementen per stuk	10,75
Vuurverzinkt	op aanvraag

Uitgangsbasis voor de berekening van de procentuele toeslag is de uitvoering 'standaardkleur'.

Zehnder Charleston

Gebogen uitvoering		
uitvoering	schets / sjabloon	Prijs €
Zehnder Charleston zijn vanaf de volgende buitenradius leverbaar: 2-kolommer: 400 mm 3-kolommer: 650 mm 4-kolommer: 750 mm 5-kolommer: 900 mm 6-kolommer: 1000 mm Bij de Zehnder Charleston Compleetto worden de eerste drie elementen niet meegebogen. Bij bestelling stabiel sjabloon meesturen.		op aanvraag
		op aanvraag







Gehoekt uitvoering		
uitvoering	schets / sjabloon	Prijs €
Speciale uitvoering gehoekt leverbaar van 90° tot 179°. Bij offerte-aanvraag maatschets met de volgende gegevens toevoegen: Maten L_1, L_2, L_3 in mm, hoek α_1, α_2 in graden. Bij bestelling stabiel sjabloon meesturen.		op aanvraag
		op aanvraag
		op aanvraag

Bij bestellingen of prijsaanvragen voor gebogen en gehoekte radiatoren graag een sjabloon of maatschets met al in de bovenstaande schets aangegeven maten meesturen.

HK = radiator
WA = wandafstand
R = radius
 α_1 , α_2 = hoek [°]
 L_1 , L_2 , L_3 = lengten

Maten in mm

Zehnder Charleston, Zehnder Charleston Klinik¹⁾

Aansluitmogelijkheden	Prijs €	Maatschets: vooraanzicht, zij aanzicht en bovenaanzicht
Standaard aansluiting 2-pijpsysteem met extern ventiel		
gelijkzijdig, wisselzijdig 	zonder meer- prijs	
	66,07	
	66,07	
	66,07	
van onder naar onder  Compleetto zie blz. 59	66,07	
van boven naar boven 	66,07	
van boven naar onder 	66,07	
van onder naar boven 	66,07	








Bij bestelling zonder opgaaf van aansluiting wordt standaard 4 x 1/2 " (S001) geleverd. De volgende aansluiting is mogelijk: 1276, 7612, 1672, 7216.

H = bouwhoogte
L = bouwlengthe
N = nippelafstand
L2 = 1/2 " = 6 mm 3/4 " = 15 mm
* = ontluuchting
Δ = aftap

Maten in mm

¹⁾ De aangegeven maten gelden ook voor de Zehnder Charleston Klinik (zonder tekening) daarom niet apart genoemd.

Zehnder Charleston, Zehnder Charleston Klinik¹⁾

Aansluitmogelijkheden	Prijs €	Maatschets: vooraanzicht, zijaanzicht en bovenaanzicht
Standaard aansluiting 2-pijpsysteem met extern ventiel		
van onder naar onder, enkelzijdig  Compleetto zie blz. 59	66,07	
van boven naar boven, enkelzijdig 	66,07	
van onder naar onder, midden, alleen bij even aantal leden retour aan ontluchtingszijde  Compleetto zie blz. 59	66,07	 Aansluitarmatuur Zehnder Vario toepasbaar zie blz. 338
Standaard aansluiting 1-pijpsysteem met extern ventiel		
voor lansventiel horizontaal bij bestelling fabrikaat opgeven en lansdiameter 	zonder meer-prijs	 Fabrikaat van het ventiel bij bestelling opgeven.
voor lansventiel verticaal bij bestelling fabrikaat opgeven en lansdiameter 	66,07	 Fabrikaat van het ventiel bij bestelling opgeven.

Bij bestelling zonder opgaaf van aansluiting wordt standaard 4 x 1/2" (S001) geleverd. De volgende aansluiting is mogelijk 1276, 7612, 1672, 7216.

H = bouwhoogte

L = bouwlengte

N = nippelafstand

L2 = 1/2 " = 6 mm 3/4 " = 15 mm

* = ontluchting

Δ = aftap









Maten in mm

¹⁾ De aangegeven maten gelden ook voor de Zehnder Charleston Klinik (zonder tekening) daarom niet apart genoemd.

²⁾ Bij Zehnder Charleston Klinik 88 mm

³⁾ bij Zehnder Charleston Klinik 31 mm

Zehnder Charleston, Zehnder Charleston Klinik¹⁾

Aansluitmogelijkheden	Prijs €	Maatschets: vooraanzicht, zij aanzicht en bovenaanzicht
Completo aansluiting met geïntregeerd ventiel (prijs zonder thermostaatkop)		
Ventielinbouw boven aansluiting enkelzijdig 50 mm 	126,13	
Ventielinbouw onder, aansluiting enkelzijdig 50 mm 	150,16	 Verminderde afgifte, 1 ^e element i.v.m. ontoereikende circulatie.
Ventielinbouw boven, aansluiting midden 50 mm alleen bij even aantal elementen 	180,18	
Ventielinbouw boven aansluiting wisselzijdig 	126,13	

Specificatie Ventiel

Ventiel met voorinstelling OV 1" (voor 2-kolommer), OV 5/4" (voor 4- tot 6-kolommer) fabrieksmatig ingebouwd, Maximale geadviseerde doorstroming 250 kg/h. Technische gegevens en drukverlies diagram op aanvraag.

H = bouwhoogte
L = bouwlengthe
N = nippelafstand
* = ontluuchting
Δ = aftap

Maten in mm

- De aangegeven maten gelden ook voor de Zehnder Charleston Klinik (zonder tekening) daarom niet apart genoemd.
- Alleen geldig voor Zehnder Thermostaat LH2
- Bij Zehnder Charleston Klinik 31 mm


Zehnder Charleston, Zehnder Charleston Retrofit met EasyFix

Installatie advies voor situaties met normale of hogere eisen. Voor zeer hoge eisen (b.v. school) vragen we u contact met ons op te nemen.

Afbeelding	Schets zijaanzicht	Model				
		Toepassing	Wandafstand in mm	Aantal beugels in de set	Artikelnummer 1) set in Ral 9016	€/Set Ral 9016 kleur

Bevestigingsdetails voor de toebehorenset SMB

Set SMB 30-75



Afstand D:

2-kolommer	66 mm
3-kolommer	85 mm
4-kolommer	103 mm
5-kolommer	122 mm
6-kolommer	140 mm

H = 300-369

alle modellen

L = 4-22	35	2 x SMB30	173521	29,43	35,32
L = 23-39		3 x SMB30	173621	37,84	45,41
L = 40-50		4 x SMB30	173721	48,65	58,38
L = 50-60		5 x SMB30	173821	67,27	80,72

H = 370-484

alle modellen

L = 4-22	35	2 x SMB40	173531	29,43	35,32
L = 23-39		3 x SMB40	173631	37,84	45,41
L = 40-50		4 x SMB40	173731	48,65	58,38
L = 50-60		5 x SMB40	173831	67,27	80,72

H = 485-679

alle modellen

L = 4-22	35	2 x SMB50	173541	29,43	35,32
L = 23-39		3 x SMB50	173641	37,84	45,41
L = 40-50		4 x SMB50	173741	48,65	58,38
L = 50-60		5 x SMB50	173841	67,27	80,72

H = 680-1000

2- tot 4 kolommer

L = 4-22	35	2 x SMB75	173551	29,43	35,32
L = 23-39		3 x SMB75	173651	37,84	45,41
L = 40-55		4 x SMB75	173751	48,65	58,38
L = 56-65		5 x SMB75	173851	67,27	80,72

5 en 6 kolommer

L = 4-15	35	2 x SMB75	173551	29,43	35,32
L = 16-29		3 x SMB75	173651	37,84	45,41
L = 30-42		4 x SMB75	173751	48,65	58,38
L = 43-55		5 x SMB75	173851	67,27	80,72

H = 1001-1500

2- tot 4 kolommer

L = 4-15	35	2 x SMB2T	173511	29,43	35,32
L = 16-30		3 x SMB2T	173611	37,84	45,41
L = 31-45		4 x SMB2T	173711	48,65	58,38
L = 46-60		5 x SMB2T	173811	67,27	80,72

5 en 6 kolommer

L = 4-10	35	2 x SMB2T	173511	29,43	35,32
L = 11-20		3 x SMB2T	173611	37,84	45,41
L = 21-30		4 x SMB2T	173711	48,65	58,38
L = 31-40		5 x SMB2T	173811	67,27	80,72

H = 1501-2200

2- tot 4 kolommer

L = 4-11	35	2 x SMB2T	173511	29,43	35,32
L = 12-21		3 x SMB2T	173611	37,84	45,41
L = 22-31		4 x SMB2T	173711	48,65	58,38
L = 32-41		5 x SMB2T	173811	67,27	80,72

5 en 6 kolommer

L = 4-10	35	2 x SMB2T	173511	29,43	35,32
L = 11-16		3 x SMB2T	173611	37,84	45,41
L = 17-21		4 x SMB2T	173711	48,65	58,38
L = 22-27		5 x SMB2T	173811	67,27	80,72

H = Bouwhoogte van de radiator in mm

L = Bouwlengte van de radiator in mm

D = maat wand tot midden aansluiting

1) de artikelnummers van de sets in kleur worden verkregen door het eindcijfer 1 te vervangen door eindcijfer 9

Zehnder Charleston, Zehnder Charleston Retrofit met CVD

Installatie advies voor situaties met normale of hogere eisen. Voor zeer hoge eisen (b.v. school) vragen we u contact met ons op te nemen.

Afbeelding	Schets zijaanzicht	Model				
		Toepassing	Wandafstand in mm	Aantal beugels in de set	Artikelnummer 1) set in Ral 9016	€/Set Ral 9016 kleur

Bevestigingsdetails voor de toebehorenset CVD (voor Zehnder Charleston Klinik zie blz. 63)

Afstand D:

2-kolommer	59 mm
3-kolommer	78 mm
4-kolommer	96 mm
5-kolommer	114 mm
6-kolommer	133 mm

alle modellen					
Bouwhoogte 260 - 1000 mm met uittilzekering					
L = 4-20 El. L = 21-40 El. L = 41-60 El.	28	4 x BH + CVD 0 6 x BH + CVD 0 8 x BH + CVD 0	774401 774601 774801	29,43 37,84 48,65	35,32 45,41 58,38
Bouwhoogte 1100 - 1500 mm met uittilzekering					
L = 4-20 El. L = 21-40 El. L = 41-60 El.	28	4 x BH + CVD 0 8 x BH + CVD 0 10 x BH + CVD 0	774401 774801 774901	29,43 48,65 67,27	35,32 58,38 80,72
2- tot 5-kolommer					
Bouwhoogte 1600 - 2200 mm met uittilzekering					
L = 4-10 El. L = 11-20 El. L = 21-30 El. L = 31-40 El.	28	4 x BH + CVD 0 6 x BH + CVD 0 8 x BH + CVD 0 10 x BH + CVD 0	774401 774601 774801 774901	29,43 37,84 48,65 67,27	35,32 45,41 58,38 80,72
6-kolommer					
Bouwhoogte 1600 - 2200 mm met uittilzekering					
L = 4-10 El. L = 11-20 El. L = 21-30 El. L = 31-40 El.	28	4 x BH + CVD 0 8 x BH + CVD 0 10 x BH + CVD 0 14 x BH + CVD 0	774401 774801 774901 -	29,43 48,65 67,27 96,70	35,32 58,38 80,72 116,04

Zehnder Charleston, Zehnder Charleston Retrofit

Afbeelding	Beschrijving	Model			
		Toepassing	Consoles aantal en type	Artikelnummer per stuk	€/stuk
Verdere bevestigingsmogelijkheden met toebehoren op blz. 322					
	Voor regelbare wandafstand, korte en lange uitvoering mogelijk, standaard Ral 9016. Details zie hoofdstuk toebehoren.	alle modellen			
		Bouwhoogte 260 - 1000 mm			
		L = 4-20 El. L = 21-40 El. L = 41-60 El.	4 x BH + AK 1 6 x BH + AK 1 8 x BH + AK 1	Houder BH: 774001	3,19
		Bouwhoogte 1100 - 1500 mm			
		L = 4-20 El. L = 21-40 El. L = 41-60 El.	4 x BH + AK 1 8 x BH + AK 1 10 x BH + AK 1	Wandconsole AK 1: 796011	12,74
	Om vast te schroeven, voor regelbare wandafstand, wordt in combinatie met TKKhouder geadviseerd standaard Ral 9016. Details zie hoofdstuk toebehoren.	alle modellen			
		Bouwhoogte 260 - 500 mm			
		L = 4-20 El. L = 21-30 El. L = 31-40 El. L = 41-50 El. L = 51-60 El.	2 x AKK 3 x AKK 4 x AKK 5 x AKK 6 x AKK	afhankelijk van de lengte zie blz. 326	9,80-13,43
	Voor montage op ruwe- Bouwhoogte 260 - 600 mm of afwerkvloer standaard Ral 9016. Details zie hoofdstuk toebehoren.	alle modellen			
		Bouwhoogte 260 - 600 mm			
		L = 4-20 El. L = 21-40 El. L = 41-60 El. L = 61-80 El.	2 x STF 2 / STF 3 3 x STF 2 / STF 3 4 x STF 2 / STF 3 5 x STF 2 / STF 3	afhankelijk van de hoogte zie blz. 331	43,73/51,27
	Om vast te schroeven op ruwe- of afwerkvloer standaard Ral 9016. Details zie hoofdstuk toebehoren.	alle modellen			
		Bouwhoogte 190 - 600 mm			
		L = 4-20 El. L = 21-40 El. L = 41-60 El. L = 61-80 El.	2 x HFK 3 x HFK 4 x HFK 5 x HFK	afhankelijk van de hoogte zie blz. 330	58,37

H = Bouwhoogte van de radiator in mm

L = Bouwlengte van de radiator in mm

D = maat wand tot midden aansluiting


Zehnder Charleston Klinik met EasyFix

Installatie advies voor situaties met normale of hogere eisen. Voor zeer hoge eisen (b.v. school) vragen we u contact met ons op te nemen.

Afbeelding	Schets en zijaanzicht	Model				
		Toepassing	Wandafstand in mm	Aantal beugels in de set	Artikelnummer 1) set in Ral 9016	€/Set Ral 9016 kleur

Bevestigingsdetails voor de toebehorenset SMB

Set SMB 30-75



Afstand D:

2-kolommer	66 mm
3-kolommer	85 mm
4-kolommer	103 mm
5-kolommer	122 mm
6-kolommer	140 mm

H = 300-369

alle modellen

L = 4-16	35	2 x SMB30	173521	16,43	24,65
L = 17-27		3 x SMB30	173621	24,65	36,97
L = 28-40		4 x SMB30	173721	32,86	49,30
L = 41-55		5 x SMB30	173821	41,08	61,62

H = 370-484

alle modellen

L = 4-16	35	2 x SMB40	173531	16,43	24,65
L = 17-27		3 x SMB40	173631	24,65	36,97
L = 28-40		4 x SMB40	173731	32,86	49,30
L = 41-55		5 x SMB40	173831	41,08	61,62

H = 485-679

alle modellen

L = 4-16	35	2 x SMB50	173541	16,43	24,65
L = 17-27		3 x SMB50	173641	24,65	36,97
L = 28-40		4 x SMB50	173741	32,86	49,30
L = 41-55		5 x SMB50	173841	41,08	61,62

H = 680-1000

alle modellen

L = 4-14	35	2 x SMB75	173551	16,43	24,65
L = 15-27		3 x SMB75	173651	24,65	36,97
L = 28-40		4 x SMB75	173751	32,86	49,30
L = 41-55		5 x SMB75	173851	41,08	61,62

H = 1001-1500

2- tot 4 kolommer

L = 4-14	35	2 x SMB2T	173511	16,43	24,65
L = 15-27		3 x SMB2T	173611	24,65	36,97
L = 28-40		4 x SMB2T	173711	32,86	49,30
L = 41-55		5 x SMB2T	173811	41,08	61,62

5 en 6 kolommer

L = 4-10	35	2 x SMB2T	173511	16,43	24,65
L = 11-20		3 x SMB2T	173611	24,65	36,97
L = 21-30		4 x SMB2T	173711	32,86	49,30

H = 1501-2200


2- tot 4 kolommer

L = 4-11	35	2 x SMB2T	173511	16,43	24,65
L = 12-21		3 x SMB2T	173611	24,65	36,97
L = 22-31		4 x SMB2T	173711	32,86	49,30

5 en 6 kolommer

L = 4-8	35	2 x SMB2T	173511	16,43	24,65
L = 9-15		3 x SMB2T	173611	24,65	36,97
L = 16-22		4 x SMB2T	173711	32,86	49,30

Set SMB 2T



Afstand D:

2-kolommer	66 mm
3-kolommer	85 mm
4-kolommer	103 mm
5-kolommer	122 mm
6-kolommer	140 mm

H = Bouwhoogte van de radiator in mm

L = Bouwlengte van de radiator in mm

D = maat wand tot midden aansluiting

1) De artikelnummers van de sets in kleur worden verkregen door het eindcijfer 1 te vervangen door eindcijfer 9.

Zehnder Charleston Klinik

Installatie advies voor situaties met normale of hogere eisen. Voor zeer hoge eisen (b.v. school) vragen we u contact met ons op te nemen.

Afbeelding	Beschrijving	Model			
		Toepassing	Consoles aantal en type	Artikelnummer per stuk	Prijs/St. €


Verdere bevestigingsmogelijkheden met toebehoren op blz. 322

Wandconsole AK 	Voor regelbare wandafstand, korte en lange uitvoering mogelijk, standaard Ral 9016. Details zie hoofdstuk toebehoren.	alle modellen			
		Bouwhoogte 260 - 1500 mm			
		L = 4-15 El. L = 16-30 El. L = 31-44 El.	4 x BHK + AK 1 6 x BHK + AK 1 8 x BHK + AK 1	Houder BHK: 775011	5,41
		2- tot 5-kolommer			
		Bouwhoogte 1600 - 2200 mm			
		L = 4-15 El. L = 16-23 El. L = 24-30 El. L = 31-36 El.	4 x BHK + AK 1 6 x BHK + AK 1 8 x BHK + AK 1 10 x BHK + AK 1	Console AK 1: 796011	9,09
T-Console AKK 	Om vast te schroeven, voor regelbare wandafstand, wordt in combinatie met TKKhouders geadviseerd standaard Ral 9016. Details zie hoofdstuk toebehoren.	alle modellen			
		Bouwhoogte 260 - 600 mm			
		L = 4-15 El. L = 16-23 El. L = 24-30 El. L = 31-36 El.	2 x AKK 3 x AKK 4 x AKK 5 x AKK	Afhankelijk van de lengte. Zie hoofdstuk toebehoren	6,59 - 8,65
Standconsole STF 	Voor montage op ruwe- Bouwhoogte 260 - 600 mm of afwerkvloer standaard Ral 9016. Details zie hoofdstuk toebehoren.	alle modellen			
		Bouwhoogte 260 - 600 mm			
		L = 4-15 El. L = 16-23 El. L = 24-30 El. L = 31-36 El.	2 x STF2K / STF3K 3 x STF2K / STF3K 4 x STF2K / STF3K 5 x STF2K / STF3K	Afhankelijk van de lengte. Zie hoofdstuk toebehoren	STF2K: 27,60 / 31,05 STF3K: 27,71 / 31,20
Voetconsole HFK 	Om vast te schroeven op ruwe- of afwerkvloer standaard Ral 9016. Details zie hoofdstuk toebehoren.	alle modellen			
		Bouwhoogte 260 - 600 mm			
		L = 4-15 El. L = 16-23 El. L = 24-30 El. L = 31-36 El.	2 x HFK2 / HFK3 3 x HFK2 / HFK3 4 x HFK2 / HFK3 5 x HFK2 / HFK3	Afhankelijk van de lengte. Zie hoofdstuk toebehoren	32,41 / 36,13

L = Bouwlengte van de radiator in mm

Zehnder Charleston

Model 2-kolommer



H = bouwhoogte
 L = bouwlengte
 N = nippelafstand = H - 58 mm
 T = bouwdiepte
 A = oppervlakte
 V = waterinhoud
 M = gewicht
 sk = stralingsaandeel
 qms = normwaterstroom
 n = radiator-exponent
 Φ_s = warmte afgifte volgens EN 442 (75/65/20 °C)
 Φ = warmte afgifte bij genoemde systeemtemperaturen


Maten in mm

Technische gegevens per element

Model	H	N	T	A	V	M	sk	qms	Exp.	$\Phi_s = \Delta T 50 \text{ K}$ EN442 Watt	Φ 70/55/20 °C Watt	Φ 55/45/20 °C Watt
	mm	mm	mm	m ²	dm ³	kg	%	kg/h	n			
2019	177	119	62	0,02	0,3	0,32	30	1,0	1,26	14,5	11,7	7,6
2026	260	202	62	0,04	0,3	0,44	25	2,0	1,25	21,1	17,1	11,1
2030	292	234	62	0,04	0,4	0,49	25	2,0	1,24	23,6	19,1	12,4
2035	342	284	62	0,05	0,4	0,57	24	2,0	1,24	27,5	22,3	14,5
2040	392	334	62	0,06	0,4	0,63	25	3,0	1,24	31,2	25,3	16,4
2045	442	384	62	0,07	0,5	0,70	24	3,0	1,24	34,9	28,3	18,4
2050	492	434	62	0,07	0,5	0,77	23	3,0	1,25	38,4	31,1	20,1
2055	542	484	62	0,08	0,6	0,84	23	4,0	1,25	41,9	33,9	22,0
2060	592	534	62	0,09	0,6	0,90	23	4,0	1,25	45,3	36,6	23,7
2075	742	684	62	0,11	0,7	1,11	22	5,0	1,25	55,0	44,5	28,8
2090	892	834	62	0,14	0,8	1,31	22	5,0	1,25	63,9	51,7	33,5
2100	992	934	62	0,15	0,9	1,44	22	6,0	1,25	69,5	56,2	36,4
2110	1092	1034	62	0,17	1,0	1,58	22	6,0	1,25	74,7	60,4	39,2
2120	1192	1134	62	0,18	1,1	1,72	22	7,0	1,26	82,7	66,8	43,1
2150	1492	1434	62	0,23	1,3	2,12	23	9,0	1,28	104,0	83,7	53,7
2180	1792	1734	62	0,28	1,5	2,53	23	11,0	1,31	124,0	99,3	63,0
2200	1992	1934	62	0,31	1,7	2,80	23	12,0	1,31	138,0	110,5	70,1
2220	2192	2134	62	0,34	1,9	3,07	23	13,0	1,31	151,0	120,9	76,7
2250	2492	2434	62	0,39	2,1	3,47	23	15,0	1,30	171,0	137,1	87,3
2280	2792	2734	62	0,44	2,4	3,88	23	16,0	1,30	189,0	151,6	99,5
2300	2992	2934	62	0,47	2,5	4,15	23	17,0	1,30	201,0	161,2	102,7

Zehnder Charleston

Model 3-kolommer



- H = bouwhoogte
 L = bouwlengte
 N = nippelafstand = H - 58 mm
 T = bouwdiepte
 A = oppervlakte
 V = waterinhoud
 M = gewicht
 sk = stralingsaandeel
 qms = normwaterstroom
 n = radiator-exponent
 Φ_s = warmte afgifte volgens EN 442 (75/65/20 °C)
 Φ = warmte afgifte bij genoemde systeemtemperaturen


Maten in mm

Technische gegevens per element

Model	H	N	T	A	V	M	s _k	q _{ms}	Exp.	$\Phi_s = \Delta T \text{ 50 K}$ EN442 Watt	Φ 70/55/20 °C Watt	Φ 55/45/20 °C Watt
	mm	mm	mm	m ²	dm ³	kg	%	kg/h	n			
3019	185	119	100	0,04	0,4	0,49	23	2,0	1,27	20,1	16,2	10,4
3026	260	194	100	0,06	0,5	0,66	21	2,0	1,25	27,9	22,6	14,6
3030	300	234	100	0,07	0,6	0,74	20	3,0	1,25	32,0	25,9	16,8
3035	350	284	100	0,08	0,6	0,85	20	3,0	1,25	37,0	29,9	19,4
3040	400	334	100	0,09	0,7	0,96	19	4,0	1,25	41,9	33,9	22,0
3045	450	384	100	0,10	0,7	1,07	19	4,0	1,25	46,8	37,9	24,5
3050	500	434	100	0,11	0,8	1,17	18	4,0	1,25	51,6	41,7	27,0
3055	550	484	100	0,12	0,9	1,28	18	5,0	1,26	56,3	45,5	29,4
3060	600	534	100	0,14	0,9	1,38	18	5,0	1,26	60,9	49,2	31,8
3075	750	684	100	0,17	1,1	1,70	18	6,0	1,26	74,3	60,0	39,7
3090	900	834	100	0,21	1,3	2,01	18	7,0	1,27	87,0	70,1	45,1
3100	1000	934	100	0,23	1,4	2,22	18	8,0	1,27	95,1	76,7	49,3
3110	1100	1034	100	0,25	1,5	2,43	18	9,0	1,28	103,0	82,9	53,2
3120	1200	1134	100	0,28	1,6	2,65	18	10,0	1,29	115,0	92,4	59,0
3150	1500	1434	100	0,35	2,0	3,28	18	12,0	1,31	140,0	112,1	71,1
3180	1800	1734	100	0,42	2,4	3,91	18	14,0	1,33	166,0	132,5	83,5
3200	2000	1934	100	0,47	2,6	4,33	18	16,0	1,33	183,0	146,0	92,0
3220	2200	2134	100	0,51	2,9	4,75	18	17,0	1,32	200,0	159,9	101,1
3250	2500	2434	100	0,58	3,2	5,38	18	19,0	1,32	225,0	179,8	113,7
3280	2800	2734	100	0,65	3,6	6,02	18	22,0	1,30	251,0	201,3	128,2
3300	3000	2934	100	0,70	3,9	6,44	18	23,0	1,30	269,0	215,7	137,4

Zehnder Charleston

Model 4-kolommer




- H = bouwhoogte
 L = bouwlengte
 N = nippelafstand = H - 58 mm
 T = bouwdiepte
 A = oppervlakte
 V = waterinhoud
 M = gewicht
 sk = stralingsaandeel
 qms = normwaterstroom
 n = radiator-exponent
 Φ_s = warmte afgifte volgens EN 442 (75/65/20 °C)
 Φ = warmte afgifte bij genoemde systeemtemperaturen

Maten in mm

Technische gegevens per element

Model	H	N	T	A	V	M	sk	qms	Exp.	$\Phi_s = \Delta T 50 \text{ K}$ EN442 Watt	Φ 70/55/20 °C Watt	Φ 55/45/20 °C Watt
	mm	mm	mm	m ²	dm ³	kg	%	kg/h	n			
4019	200	134	136	0,06	0,6	0,67	20	2,0	1,26	28,4	22,9	14,8
4026	260	194	136	0,08	0,7	0,84	18	3,0	1,25	36,5	29,5	19,1
4030	300	234	136	0,09	0,7	0,96	18	4,0	1,25	41,9	33,9	22,0
4035	350	284	136	0,11	0,8	1,10	17	4,0	1,25	48,5	39,2	25,4
4040	400	334	136	0,12	0,9	1,24	16	5,0	1,26	54,9	44,3	28,6
4045	450	384	136	0,14	1,0	1,37	16	5,0	1,26	61,3	49,5	32,0
4050	500	434	136	0,15	1,0	1,51	16	6,0	1,26	67,6	54,6	35,2
4055	550	484	136	0,17	1,1	1,65	16	6,0	1,26	73,7	59,5	38,4
4060	600	534	136	0,19	1,2	1,78	15	7,0	1,27	79,8	64,3	41,4
4075	750	684	136	0,23	1,4	2,19	15	8,0	1,27	97,4	78,5	50,5
4090	900	834	136	0,28	1,7	2,61	15	10,0	1,28	114,0	91,7	58,8
4100	1000	934	136	0,31	1,8	2,88	15	11,0	1,29	125,0	100,4	64,2
4110	1100	1034	136	0,34	2,0	3,15	15	12,0	1,29	135,0	108,5	69,3
4120	1200	1134	136	0,37	2,1	3,43	15	13,0	1,30	147,0	117,9	75,1
4150	1500	1434	136	0,47	2,6	4,25	15	15,0	1,31	180,0	144,1	91,5
4180	1800	1734	136	0,56	3,1	5,07	15	18,0	1,33	213,0	170,0	107,1
4200	2000	1934	136	0,63	3,4	5,61	15	20,0	1,32	234,0	187,0	118,3
4220	2200	2134	136	0,69	3,8	6,16	15	22,0	1,32	256,0	204,6	129,4
4250	2500	2434	136	0,78	4,3	6,98	15	25,0	1,31	289,0	231,4	146,8
4280	2800	2734	136	0,88	4,8	7,80	15	28,0	1,30	323,0	259,1	165,0
4300	3000	2934	136	0,94	5,1	8,35	15	30,0	1,30	345,0	276,7	176,2

Zehnder Charleston

Model 5-kolommer


- H = bouwhoogte
 L = bouwlengte
 N = nippelafstand = H - 58 mm
 T = bouwdiepte
 A = oppervlakte
 V = waterinhoud
 M = gewicht
 sk = stralingsaandeel
 q_{ms} = normwaterstroom
 n = radiator-exponent
 Φ_s = warmte afgifte volgens EN 442 (75/65/20 °C)
 Φ = warmte afgifte bij genoemde systeemtemperaturen


Maten in mm

Technische gegevens per element

Model	H	N	T	A	V	M	s _k	q _{ms}	Exp.	Φ _s =ΔT 50 K EN442 Watt	Φ 70/55/20 °C Watt	Φ 55/45/20 °C Watt
	mm	mm	mm	m ²	dm ³	kg	%	kg/h	n			
5019	200	134	173	0,08	0,7	0,90	19	3,0	1,25	35,0	28,3	18,3
5026	260	194	173	0,10	0,8	1,11	17	4,0	1,25	45,1	36,5	23,6
5030	300	234	173	0,12	0,9	1,26	16	4,0	1,25	51,7	41,8	27,1
5035	350	284	173	0,13	1,0	1,44	15	5,0	1,26	59,9	48,4	31,2
5040	400	334	173	0,15	1,1	1,61	15	6,0	1,26	67,9	54,8	35,4
5045	450	384	173	0,17	1,2	1,78	14	7,0	1,26	75,8	61,2	39,5
5050	500	434	173	0,19	1,3	1,95	14	7,0	1,27	83,5	67,3	43,3
5055	550	484	173	0,20	1,3	2,12	14	8,0	1,27	91,0	73,4	47,2
5060	600	534	173	0,23	1,5	2,29	13	8,0	1,27	98,6	79,5	51,1
5075	750	684	173	0,29	1,8	2,80	13	10,0	1,29	120,0	96,4	61,6
5090	900	834	173	0,35	2,1	3,32	13	12,0	1,30	141,0	113,1	72,0
5100	1000	934	173	0,39	2,3	3,66	13	13,0	1,30	154,0	123,5	78,7
5110	1100	1034	173	0,43	2,5	4,00	13	14,0	1,31	167,0	133,7	84,9
5120	1200	1134	173	0,47	2,7	4,34	13	15,0	1,31	179,0	143,3	91,0
5150	1500	1434	173	0,59	3,3	5,37	13	19,0	1,32	219,0	175,0	110,7
5180	1800	1734	173	0,70	3,9	6,39	13	22,0	1,32	259,0	207,0	130,9
5200	2000	1934	173	0,78	4,3	7,08	13	25,0	1,32	285,0	227,8	144,1
5220	2200	2134	173	0,86	4,7	7,76	13	27,0	1,32	312,0	249,4	157,7
5250	2500	2434	173	0,98	5,3	8,78	13	30,0	1,31	352,0	281,8	178,9
5280	2800	2734	173	1,10	5,9	9,81	13	34,0	1,30	392,0	314,4	200,2
5300	3000	2934	173	1,18	6,4	10,49	13	36,0	1,30	420,0	336,9	214,5

Zehnder Charleston

Model 6-kolommer




H = bouwhoogte
 L = bouwlengthe
 N = nippelafstand = H - 58 mm
 T = bouwdiepte
 A = oppervlakte
 V = waterinhoud
 M = gewicht
 sk = stralingsaandeel
 qms = normwaterstroom
 n = radiator-exponent
 Φ_s = warmte afgifte volgens EN 442 (75/65/20 °C)
 Φ = warmte afgifte bij genoemde systeemtemperaturen

Maten in mm

Technische gegevens per element

Model	H	N	T	A	V	M	sk	q _{ms}	Exp.	$\Phi_s = \Delta T 50 \text{ K}$ EN442 Watt	Φ 70/55/20 °C Watt	Φ 55/45/20 °C Watt
	mm	mm	mm	m ²	dm ³	kg	%	kg/h	n			
6019	200	134	210	0,09	0,8	1,09	19	4,0	1,27	41,5	33,5	21,5
6026	260	194	210	0,12	1,0	1,35	18	5,0	1,27	54,0	43,5	28,0
6030	300	234	210	0,14	1,1	1,52	15	5,0	1,26	61,3	49,5	32,0
6035	350	284	210	0,16	1,2	1,74	14	6,0	1,26	71,0	57,3	37,0
6040	400	334	210	0,19	1,3	1,94	14	7,0	1,27	80,5	64,9	41,8
6045	450	384	210	0,21	1,4	2,15	13	8,0	1,27	89,8	72,4	46,6
6050	500	434	210	0,23	1,5	2,35	13	9,0	1,28	99,0	79,7	51,1
6055	550	484	210	0,26	1,6	2,55	12	9,0	1,28	108,0	86,9	55,7
6060	600	534	210	0,28	1,8	2,76	12	10,0	1,29	117,0	94,0	60,1
6075	750	684	210	0,35	2,1	3,37	12	12,0	1,30	143,0	114,7	73,0
6090	900	834	210	0,42	2,5	3,98	12	14,0	1,31	167,0	133,7	84,9
6100	1000	934	210	0,47	2,7	4,38	12	16,0	1,31	183,0	146,5	93,0
6110	1100	1034	210	0,52	3,0	4,79	12	17,0	1,32	198,0	158,3	100,1
6120	1200	1134	210	0,56	3,2	5,20	12	18,0	1,32	210,0	167,9	106,2
6150	1500	1434	210	0,70	4,0	6,42	12	22,0	1,32	256,0	204,6	129,4
6180	1800	1734	210	0,85	4,7	7,64	12	26,0	1,33	303,0	241,8	152,4
6200	2000	1934	210	0,94	5,2	8,46	12	29,0	1,32	334,0	267,0	168,8
6220	2200	2134	210	1,03	5,6	9,27	12	31,0	1,32	365,0	291,7	184,5
6250	2500	2434	210	1,18	6,3	10,49	12	35,0	1,32	412,0	329,3	208,3
6280	2800	2734	210	1,33	7,0	11,71	12	39,0	1,30	459,0	368,1	234,4
6300	3000	2934	210	1,41	7,5	12,53	12	42,0	1,30	491,0	393,8	250,8

Zehnder Charleston Klinik

Model 2-kolommer Klinik


- H = Bouwhoogte
 L = Bouwlengte = Elementen x 65 mm - 19 mm
 N = Nippelafstand
 T = Bouwdiepte
 A = Oppervlakte
 V = Waterinhoud
 M = Gewicht
 s_k = Stralingsaandeel
 q_{ms} = Normwaterstroom
 n = Radiator-exponent
 Φ_s = warmte afgifte volgens EN 442 (75/65/20 °C)
 Φ = warmte afgifte bij genoemde systeemtemperaturen


Afmetingen in mm

Technische gegevens per element

Model	H	N	T	A	V	M	s_k	q_{ms}	Exp.	$\Phi_s = \Delta T 50 K$ EN442 Watt	Φ 70/55/20 °C Watt	Φ 55/45/20 °C Watt
	mm	mm	mm	m ²	dm ³	kg	%	kg/h	n			
K2019	177	119	62	0,03	0,3	0,35	30	1,5	1,30	17,2	13,8	8,8
K2026	260	202	62	0,04	0,4	0,46	25	2,1	1,30	23,9	19,2	12,2
K2030	292	234	62	0,05	0,4	0,51	25	2,3	1,29	26,5	21,3	13,6
K2035	342	284	62	0,06	0,4	0,58	24	2,5	1,29	29,3	23,5	15,0
K2040	392	334	62	0,07	0,5	0,64	25	2,8	1,29	32,3	25,9	16,6
K2045	442	384	62	0,07	0,5	0,71	24	3,0	1,29	35,4	28,4	18,2
K2050	492	434	62	0,08	0,6	0,78	23	3,3	1,29	38,6	31,0	19,8
K2055	542	484	62	0,09	0,6	0,85	23	3,6	1,29	41,9	33,7	21,5
K2060	592	534	62	0,10	0,6	0,92	23	3,9	1,29	45,2	36,3	23,2
K2075	742	684	62	0,12	0,8	1,12	22	4,8	1,29	55,8	44,8	28,6
K2090	892	834	62	0,14	0,9	1,32	22	5,8	1,30	66,9	53,7	34,2
K2100	992	934	62	0,16	1,0	1,46	22	6,4	1,30	74,7	59,9	38,2
K2110	1092	1034	62	0,18	1,0	1,60	22	7,1	1,30	82,6	66,2	42,2
K2120	1192	1134	62	0,19	1,1	1,73	22	7,8	1,30	90,6	72,7	46,3
K2150	1492	1434	62	0,24	1,3	2,14	23	9,9	1,33	115,0	91,8	57,8
K2180	1792	1734	62	0,29	1,6	2,55	23	12,1	1,35	141,0	112,1	70,2
K2200	1992	1934	62	0,32	1,8	2,82	23	13,5	1,34	157,0	125,1	78,5
K2220	2192	2134	62	0,35	1,9	3,09	23	14,9	1,34	173,0	137,8	86,5
K2250	2492	2434	62	0,40	2,2	3,50	23	16,8	1,33	195,0	155,6	98,1
K2280	2792	2734	62	0,45	2,4	3,91	23	18,8	1,32	219,0	175,0	110,7
K2300	2992	2934	62	0,48	2,6	4,18	23	20,2	1,32	235,0	187,8	118,8

Zehnder Charleston Klinik

Model 3-kolommer Klinik




- H = Bouwhoogte
 L = Bouwlengte = Elementen x 65 mm - 19 mm
 N = Nippelafstand
 T = Bouwdiepte
 A = Oppervlakte
 V = Waterinhoud
 M = Gewicht
 s_k = Stralingsaandeel
 q_{ms} = Normwaterstroom
 n = Radiator-exponent
 Φ_s = warmte afgifte volgens EN 442 (75/65/20 °C)
 Φ = warmte afgifte bij genoemde systeemtemperaturen

Afmetingen in mm

Technische gegevens per element

Model	H mm	N mm	T mm	A m ²	V dm ³	M kg	s_k %	q_{ms} kg/h	Exp. n	$\Phi_s = \Delta T 50 \text{ K}$ EN442 Watt	Φ 70/55/20 °C Watt	Φ 55/45/20 °C Watt
K3019	185	119	100	0,05	0,5	0,53	23	2,0	1,26	23,5	19,0	12,3
K3026	260	194	100	0,06	0,6	0,69	21	2,7	1,27	31,6	25,5	16,4
K3030	300	234	100	0,07	0,6	0,77	20	3,1	1,27	35,9	28,9	18,6
K3035	350	284	100	0,08	0,7	0,88	20	3,5	1,28	41,1	33,1	21,2
K3040	400	334	100	0,10	0,7	0,98	19	4,0	1,28	46,3	37,3	23,9
K3045	450	384	100	0,11	0,8	1,09	19	4,4	1,28	51,3	41,3	26,5
K3050	500	434	100	0,12	0,9	1,19	18	4,8	1,28	56,3	45,3	29,1
K3055	550	484	100	0,13	0,9	1,30	18	5,3	1,29	61,3	49,2	31,5
K3060	600	534	100	0,14	1,0	1,41	18	5,7	1,29	66,2	53,2	34,0
K3075	750	684	100	0,18	1,2	1,72	18	6,9	1,30	80,7	64,7	41,2
K3090	900	834	100	0,21	1,3	2,04	18	8,2	1,31	95,1	76,1	48,3
K3100	1000	934	100	0,24	1,5	2,25	18	9,0	1,32	105,0	83,9	53,1
K3110	1100	1034	100	0,26	1,6	2,46	18	9,8	1,32	114,0	91,1	57,6
K3120	1200	1134	100	0,29	1,7	2,67	18	10,8	1,33	125,0	99,7	62,9
K3150	1500	1434	100	0,36	2,0	3,31	18	13,7	1,33	159,0	126,9	80,0
K3180	1800	1734	100	0,43	2,4	3,94	18	16,5	1,34	192,0	152,9	96,1
K3200	2000	1934	100	0,47	2,6	4,36	18	18,4	1,33	214,0	170,8	107,6
K3220	2200	2134	100	0,52	2,9	4,78	18	20,2	1,33	235,0	187,5	118,2
K3250	2500	2434	100	0,56	3,3	5,42	18	22,7	1,33	264,0	210,7	132,8
K3280	2800	2734	100	0,66	3,7	6,05	18	24,9	1,33	290,0	231,4	145,8
K3300	3000	2934	100	0,71	4,0	6,47	18	26,7	1,33	311,0	248,2	156,4

Zehnder Charleston Klinik

Model 4-kolommer Klinik


- H = Bouwhoogte
 L = Bouwlengte = Elementen x 65 mm - 19 mm
 N = Nippelafstand
 T = Bouwdiepte
 A = Oppervlakte
 V = Waterinhoud
 M = Gewicht
 s_k = Stralingsaandeel
 q_{ms} = Normwaterstroom
 n = Radiator-exponent
 Φ_s = warmte afgifte volgens EN 442 (75/65/20 °C)
 Φ = warmte afgifte bij genoemde systeemtemperaturen


Afmetingen in mm

Technische gegevens per element

Model	H	N	T	A	V	M	s_k	q_{ms}	Exp.	$\Phi_s = \Delta T 50 K$ EN442 Watt	Φ 70/55/20 °C Watt	Φ 55/45/20 °C Watt
	mm	mm	mm	m ²	dm ³	kg	%	kg/h	n			
K4019	200	134	136	0,07	0,6	0,70	20	2,7	1,26	31,7	25,6	16,5
K4026	260	194	136	0,09	0,7	0,87	18	3,4	1,26	40,0	32,3	20,9
K4030	300	234	136	0,10	0,8	0,98	18	3,9	1,26	46,0	37,1	24,0
K4035	350	284	136	0,11	0,9	1,11	17	4,5	1,26	52,3	42,2	27,3
K4040	400	334	136	0,13	0,9	1,25	16	5,1	1,27	59,1	47,6	30,7
K4045	450	384	136	0,15	1,0	1,39	16	5,7	1,27	65,8	53,0	34,1
K4050	500	434	136	0,16	1,1	1,53	16	6,2	1,27	72,5	58,4	37,6
K4055	550	484	136	0,18	1,2	1,66	16	6,8	1,28	79,2	63,7	40,9
K4060	600	534	136	0,19	1,3	1,80	15	7,4	1,28	85,8	69,0	44,3
K4075	750	684	136	0,24	1,5	2,21	15	9,1	1,29	106,0	85,2	54,4
K4090	900	834	136	0,29	1,8	2,62	15	10,8	1,30	125,0	100,3	63,8
K4100	1000	934	136	0,32	1,9	2,90	15	11,9	1,31	138,0	110,5	70,1
K4110	1100	1034	136	0,35	2,1	3,17	15	13,0	1,32	151,0	120,7	76,3
K4120	1200	1134	136	0,38	2,2	3,45	15	14,1	1,32	164,0	131,1	82,9
K4150	1500	1434	136	0,47	2,7	4,27	15	17,4	1,31	202,0	161,7	102,6
K4180	1800	1734	136	0,57	3,1	5,09	15	20,6	1,31	240,0	192,2	121,9
K4200	2000	1934	136	0,63	3,4	5,64	15	22,9	1,32	266,0	212,6	134,5
K4220	2200	2134	136	0,70	3,7	6,19	15	25,0	1,32	291,0	232,6	147,1
K4250	2500	2434	136	0,79	4,3	7,01	15	28,4	1,32	330,0	263,8	166,8
K4280	2800	2734	136	0,87	4,9	7,84	15	32,2	1,32	375,0	299,7	189,6
K4300	3000	2934	136	0,95	5,4	8,39	15	34,5	1,32	401,0	320,5	202,7

Zehnder Charleston Klinik

Model 5-kolommer Klinik






- H = Bouwhoogte
 L = Bouwlengte = Elementen x 65 mm - 19 mm
 N = Nippelafstand
 T = Bouwdiepte
 A = Oppervlakte
 V = Waterinhoud
 M = Gewicht
 s_k = Stralingsaandeel
 q_{ms} = Normwaterstroom
 n = Radiator-exponent
 Φ_s = warmte afgifte volgens EN 442 (75/65/20 °C)
 Φ = warmte afgifte bij genoemde systeemtemperaturen

Afmetingen in mm

Technische gegevens per element

Model	H	N	T	A	V	M	s_k	q_{ms}	Exp.	$\Phi_s = \Delta T 50 \text{ K}$ EN442 Watt	Φ 70/55/20 °C Watt	Φ 55/45/20 °C Watt
	mm	mm	mm	m ²	dm ³	kg	%	kg/h	n			
K5019	200	134	173	0,08	0,8	0,94	19	3,3	1,26	38,8	31,3	20,2
K5026	260	194	173	0,11	0,9	1,14	17	4,2	1,25	48,9	39,6	25,6
K5030	300	234	173	0,12	1,0	1,28	16	4,8	1,25	55,7	45,1	29,2
K5035	350	284	173	0,14	1,1	1,45	15	5,5	1,25	64,0	51,8	33,5
K5040	400	334	173	0,16	1,2	1,62	15	6,2	1,26	72,4	58,5	37,7
K5045	450	384	173	0,18	1,3	1,79	14	6,9	1,26	80,7	65,2	42,1
K5050	500	434	173	0,20	1,4	1,96	14	7,7	1,26	89,0	71,9	46,4
K5055	550	484	173	0,22	1,5	2,14	14	8,4	1,27	97,3	78,4	50,5
K5060	600	534	173	0,24	1,6	2,31	13	9,1	1,27	106,0	85,4	55,0
K5075	750	684	173	0,30	1,9	2,82	13	11,2	1,28	130,0	104,6	67,1
K5090	900	834	173	0,36	2,2	3,34	13	13,2	1,29	154,0	123,7	79,1
K5100	1000	934	173	0,40	2,4	3,68	13	14,6	1,30	170,0	136,3	86,8
K5110	1100	1034	173	0,44	2,6	4,02	13	16,0	1,31	186,0	148,9	94,5
K5120	1200	1134	173	0,48	2,8	4,36	13	17,4	1,31	202,0	161,7	102,6
K5150	1500	1434	173	0,59	3,3	5,39	13	21,2	1,30	247,0	198,1	126,2
K5180	1800	1734	173	0,71	3,9	6,42	13	25,2	1,29	293,0	235,4	150,4
K5200	2000	1934	173	0,79	4,3	7,10	13	27,8	1,31	323,0	258,6	164,1
K5220	2200	2134	173	0,87	4,7	7,79	13	30,5	1,31	355,0	284,2	180,4
K5250	2500	2434	173	0,99	5,4	8,82	13	34,7	1,31	403,0	322,7	204,8
K5280	2800	2734	173	1,11	6,1	9,84	13	39,4	1,31	458,0	366,7	232,7
K5300	3000	2934	173	1,19	6,6	10,53	13	42,1	1,31	490,0	392,3	249,0

Zehnder Charleston Klinik

Model 6-kolommer Klinik


- H = Bouwhoogte
 L = Bouwlengte = Elementen x 65 mm - 19 mm
 N = Nippelafstand
 T = Bouwdiepte
 A = Oppervlakte
 V = Waterinhoud
 M = Gewicht
 s_k = Stralingsaandeel
 q_{ms} = Normwaterstroom
 n = Radiator-exponent
 Φ_s = warmte afgifte volgens EN 442 (75/65/20 °C)
 Φ = warmte afgifte bij genoemde systeemtemperaturen


Afmetingen in mm

Technische gegevens per element

Model	H	N	T	A	V	M	s_k	q_{ms}	Exp.	$\Phi_s = \Delta T 50 K$ EN442 Watt	Φ 70/55/20 °C Watt	Φ 55/45/20 °C Watt
	mm	mm	mm	m ²	dm ³	kg	%	kg/h	n			
K6019	200	134	210	0,10	0,9	1,13	19	3,9	1,27	45,8	36,9	23,8
K6026	260	194	210	0,13	1,0	1,37	18	5,0	1,28	58,1	46,8	30,0
K6030	300	234	210	0,15	1,1	1,54	15	5,7	1,29	66,2	53,2	34,0
K6035	350	284	210	0,17	1,3	1,74	14	6,6	1,29	76,2	61,2	39,1
K6040	400	334	210	0,19	1,4	1,94	14	7,4	1,29	86,2	69,3	44,3
K6045	450	384	210	0,22	1,5	2,15	13	8,3	1,29	96,1	77,2	49,3
K6050	500	434	210	0,24	1,6	2,35	13	9,1	1,29	106,0	85,2	54,4
K6055	550	484	210	0,26	1,8	2,56	12	10,0	1,29	116,0	93,2	59,6
K6060	600	534	210	0,29	1,9	2,76	12	10,8	1,29	125,0	100,4	64,2
K6075	750	684	210	0,36	2,2	3,37	12	13,2	1,30	154,0	123,5	78,7
K6090	900	834	210	0,43	2,6	3,99	12	15,7	1,30	183,0	146,8	93,5
K6100	1000	934	210	0,48	2,8	4,40	12	17,3	1,30	201,0	161,2	102,7
K6110	1100	1034	210	0,52	3,1	4,80	12	18,9	1,30	220,0	176,4	112,4
K6120	1200	1134	210	0,57	3,3	5,21	12	20,5	1,30	238,0	190,9	121,6
K6150	1500	1434	210	0,71	4,0	6,44	12	25,2	1,31	293,0	234,6	148,9
K6180	1800	1734	210	0,85	4,8	7,66	12	30,0	1,32	349,0	279,0	176,4
K6200	2000	1934	210	0,95	5,2	8,48	12	33,2	1,31	386,0	309,1	196,1
K6220	2200	2134	210	1,04	5,7	9,30	12	36,4	1,31	423,0	338,7	214,9
K6250	2500	2434	210	1,19	6,4	10,52	12	41,4	1,30	481,0	385,8	245,7
K6280	2800	2734	210	1,34	7,1	11,75	12	46,2	1,30	537,0	430,7	274,3
K6300	3000	2934	210	1,42	7,6	12,56	12	49,4	1,30	575,0	461,2	293,7

Zehnder Charleston Retrofit

Model 2 - 6 kolommer Retrofit






- H = Bouwhoogte
 L = Bouwlengte = Elementen x 46 mm
 N = Nippelafstand
 T = Bouwdiepte
 A = Oppervlakte
 V = Waterinhoud
 M = Gewicht
 s_k = Stralingsaandeel
 q_{ms} = Normwaterstroom
 n = Radiator-exponent
 Φ_s = warmte afgifte volgens EN 442 (75/65/20 °C)
 Φ = warmte afgifte bij genoemde systeemtemperaturen


Afmetingen in mm

Technische gegevens per element												
Model	H	N	T	A	V	M	s_k	q_{ms}	Exp.	$\Phi_s = \Delta T \text{ 50 K}$ EN442 Watt	Φ 70/55/20 °C Watt	Φ 55/45/20 °C Watt
	mm	mm	mm	m ²	dm ³	kg	%	kg/h	n			
2041	408	350	62	0,06	0,4	0,65	24	3,0	1,24	32,0	25,9	16,9
2046	458	400	62	0,07	0,5	0,72	24	3,0	1,24	35,0	28,4	18,4
2056	558	500	62	0,08	0,6	0,86	23	4,0	1,30	42,0	33,7	21,5
2066	658	600	62	0,10	0,7	0,99	22	4,0	1,30	48,0	38,5	24,5
2096	958	900	62	0,15	0,9	1,40	22	6,0	1,25	67,0	54,2	35,1
3037	366	300	100	0,08	0,6	0,89	19	3,0	1,25	38,0	30,7	19,9
3042	416	350	100	0,09	0,7	0,99	19	4,0	1,25	43,0	34,8	22,5
3057	566	500	100	0,13	0,9	1,31	18	5,0	1,26	57,0	46,0	29,7
3067	666	600	100	0,15	1,0	1,52	18	6,0	1,26	67,0	54,1	34,9
3097	966	900	100	0,22	1,3	2,15	18	8,0	1,27	92,0	74,2	47,7
3107	1066	1000	100	0,25	1,5	2,36	18	9,0	1,27	100,0	80,6	51,9
4037	366	300	136	0,11	0,8	1,14	16	4,0	1,25	50,0	40,4	26,2
4042	416	350	136	0,13	0,9	1,28	16	5,0	1,26	57,0	46,0	29,7
4057	566	500	136	0,17	1,1	1,69	15	6,0	1,27	74,0	59,7	38,4
4067	666	600	136	0,21	1,3	1,96	15	7,0	1,27	86,0	69,3	44,6
4097	966	900	136	0,30	1,7	2,79	15	10,0	1,28	120,0	96,6	61,9
4107	1066	1000	136	0,33	1,9	3,06	15	11,0	1,29	132,0	106,0	67,8
5037	366	300	173	0,14	1,0	1,49	15	5,0	1,26	62,0	50,1	32,3
5057	566	500	173	0,21	1,4	2,17	14	8,0	1,27	94,0	75,8	48,8
5067	666	600	173	0,26	1,6	2,52	13	9,0	1,28	108,0	86,9	55,7
5097	966	900	173	0,37	2,1	3,54	13	13,0	1,30	150,0	120,3	76,6
5107	1066	1000	173	0,42	2,3	3,88	13	14,0	1,30	161,0	129,1	82,2
6027	266	200	210	0,13	1,1	1,44	16	5,0	1,27	55,0	44,3	28,5
6037	366	300	210	0,17	1,1	1,80	14	6,0	1,26	74,0	59,8	38,6
6042	416	350	210	0,19	1,3	2,01	13	7,0	1,27	84,0	67,7	43,6
6057	566	500	210	0,27	1,7	2,62	12	9,0	1,28	111,0	89,3	57,3
6067	666	600	210	0,31	1,9	3,02	12	11,0	1,30	129,0	103,5	65,9
6097	966	900	210	0,45	2,6	4,25	12	15,0	1,31	179,0	143,3	91,0
6107	1066	1000	210	0,50	2,8	4,65	12	16,0	1,32	193,0	154,3	97,6




Zehnder Charleston, Zehnder Charleston Klinik


Uitvoering Charleston, maten voor boren bij gebruik van CVD consoles (bovenste boorgat)

Aantal bevestigingen	2 assen / 4 consoles	3 assen / 6 consoles	4 assen / 8 consoles
		 Bij oneven aantal elementen moet de middelste as met 23 mm worden verzet	
Detail ophanging			



Uitvoering Charleston Klinik, maatgegevens voor de boorgaten bij gebruik van de CVD beugels (bovenste boorgat)

Aantal bevestigingspunten	2 assen / 4 consoles	3 assen / 6 consoles	4 assen / 8 consoles
		 Bij oneven aantal elementen moet de middelste as met 23 mm worden verzet	
Detail ophanging			






Afmetingen in mm




- = boorpunt
- L = bouwlengte
- H = bouwhoogte
- * = kleinste mogelijke afmeting
- ** = voorzijde houder tot radiator

Zehnder Charleston, Zehnder Charleston Klinik

Uitvoering Charleston, maten voor boren bij gebruik van EasyFix consoles

voor bouwhoogte	mm	SMB 2T H = 245-299	SMB 30-75 H = 300-1000	SMB 2T H = 1001-3000
				

Uitvoering Charleston Klinik, maten voor boren bij gebruik van EasyFix consoles

voor bouwhoogte	mm	SMB 2T H = 245-299	SMB 30-75 H = 300-1000	SMB 2T H = 1001-3000															
			 <table><tr><th>H</th><th>D_{MP}</th><th>D</th></tr><tr><td>300 - 369</td><td>69</td><td>242</td></tr><tr><td>370 - 484</td><td>140</td><td>311</td></tr><tr><td>485 - 678</td><td>240</td><td>411</td></tr><tr><td>680 - 1000</td><td>445</td><td>621</td></tr></table>	H	D _{MP}	D	300 - 369	69	242	370 - 484	140	311	485 - 678	240	411	680 - 1000	445	621	
	H	D _{MP}	D																
	300 - 369	69	242																
	370 - 484	140	311																
	485 - 678	240	411																
680 - 1000	445	621																	

Afmetingen in mm

- = boorpunt
- L = bouwlengte
- H = bouwhoogte
- * = kleinste mogelijke afmeting
- ** = voorzijde houder tot radiator

Zehnder Charleston verpakking op maat

Geleverd zoals besteld

Een barcode gestuurde logistiek zorgt voor een betrouwbare, tijdige levering. Een stevige volledige kartonverpakking voorkomt eventuele transportschade, stretchfolie beschermt de Zehnder Charleston tijdens en na de installatie. Deze folie hoeft pas tijdens de ingebruikname van de radiator verwijderd te worden.



Zehnder Charleston is met stretchfolie en kartonnen verpakking altijd beschermd:

- Tijdens het transport
- Bij voorraad houden in het magazijn
- Tot het einde van de bouw



Betrouwbaarheid

- Korte levertijden
- Snelle, betrouwbaar logistiek systeem
- In de regel afspraken over leverdag mogelijk

Zehnder Charleston etiket

- Met belangrijke informatie zoals projectnaam, verdieping, ruimte, model, type aansluiting
- Optimalisatie van de logistiek door de barcode



Voordelen op de bouwplaats



Op de bouwplaats wordt de Zehnder Charleston voor de montage op de originele kartonnen Zehnder verpakking gelegd.



Standaard aansluit- en bevestigingsmateriaal is mee verpakt.



Stretchfolie blijft gedurende de montage en tot de in gebruik name als bescherming om de radiator.



De originele verpakking dient ook na montage als extra bescherming gedurende de hele bouw tot de definitieve in gebruik name.

