

Zehnder Lateo

zehnder

always
around you

Verwarming

Koeling

Ventilatie

Filtering



Zehnder Lateo

Modeloverzicht



LWN-...-007



LWN-...-012



LWN-...-017

Productbeschrijving

Door de compacte constructie is Zehnder Lateo veelzijdig bruikbaar. Bijvoorbeeld onder ramen, in nissen of aan de muur. Het ingetogen design past in elke omgeving. De convector is uniek door de eenvoudige montage en een plaatsbesparend vermogen. Leverbaar in bijna alle kleuren en oppervlakken van de Zehnder kleurenkaart.

Voordelen

- Veelzijdige toepassingsmogelijkheden, bijvoorbeeld voor raampartijen of in nissen
- Gesloten design door compacte constructie
- Korte reactietijd voor het snel opwarmen van de ruimten
- Hoog warmtevermogen maakt opwarmen van grote ruimten mogelijk
- Onzichtbaar geïntegreerde aansluitingen
- Eenvoudige installatie met behulp van montagevoorziening

Model	H	T	L ①	Warmtevermogen EN 442 ②	Warmtevermogen ΔT 30 K ③ 55/45/20 °C
	mm	mm	mm	Watt	Watt
LWN-035-007	350	70	600-2800	397	197
LWN-035-012	350	120	600-2800	826	410
LWN-035-017	350	170	600-2800	1242	614
LWN-050-007	500	70	600-2800	425	212
LWN-050-012	500	120	600-2800	912	455
LWN-050-017	500	170	600-2800	1374	693
LWN-060-007	600	70	600-2800	513	251
LWN-060-012	600	120	600-2800	1010	493
LWN-060-017	600	170	600-2800	1440	730
LWN-075-007	750	70	600-2800	545	269
LWN-075-012	750	120	600-2800	1085	530
LWN-075-017	750	170	600-2800	1521	776

H = Bouwhoogte

L = Bouwlengte

T = Bouwdiepte

① = In stappen van 100 mm, vanaf lengte 1600 mm in stappen van 200 mm

② = Warmtevermogen voor bouwlengte 1000 mm, gemeten volgens EN 442, ΔT 50 K (75/65/20 °C)

③ = Voor bouwlengte 1000 mm

972960129, Z_NL_V0814_RAD_DAS_Zehnder Lateo, nl, wijzigingen voorbehouden