VERTEX STYLE

Algemene informatie

VERTEX STYLE, verticale paneelradiator met middenaansluiting en design voorzijde

De Vertex Style radiator bestaat uit koudgewalst kwaliteitsstaal. Het assortiment bestaat uit 4 types verkrijgbaar in 5 lengtematen (300 tot en met 700 mm) en 4 hoogtematen (1600 tot en met 2200 mm). Alle types zijn voorzien van zijpanelen, zodat de radiator een compacte eenheid vormt. Alle radiatoren zijn ontvet, gefosfateerd, kataforetisch gegrondlakt en in Stelrad wit 9016 gepoederlakt. Elke radiator wordt in stevig karton en krimpfolie verpakt. Een etiket geeft de kenmerken van de radiator weer: type- hoogte – lengte. Alle types beschikken over 6 aansluitingen van 1/2" binnendraad.

Geleverd met	*J consoles, schroeven en pluggen, ontluchter en blindstoppen.*
Max. werktemperatuur	*110°C*
Max. werkdruk	*10 bar*
Getest op	*13 bar*
Kleur	*Stelrad wit 9016*
Garantie	*10 jaar indien men de installatievoorschriften respecteert en voldoet aan de garantievoorschriften van Stelrad*


24/047

	N° DIN CERTCO	N° RAL
Type 11	6R1137	GZ-Reg. Nr. 0825
Type 20	6R1138	GZ-Reg. Nr. 0826
Type 21	6R1139	GZ-Reg. Nr. 0827
Type 22	6R1140	GZ-Reg. Nr. 0828

VERTEX STYLE

Typeoverzicht

Rekenfactor per meter radiatorlengte bij 75/65/20°C volgens EN442



Hoogte [mm]		Type 11	Type 20	Type 21	Type 22	Hoogte [mm]
1600	W	1.959	2.310	2.808	3.420	**1600**
	kg	56,10	77,70	85,80	94,20	
	l	7,20	14,10	14,10	14,10	
	m²	9,40	7,33	12,66	28,99	
	n	1,31	1,27	1,31	1,32	
1800	W	2.133	2.532	3.060	3.690	**1800**
	kg	63,00	86,70	96,00	105,30	
	l	8,10	16,20	15,90	15,90	
	m²	9,86	8,25	13,58	29,90	
	n	1,30	1,27	1,30	1,33	
2000	W	2.298	2.748	3.270	3.960	**2000**
	kg	69,60	95,40	106,20	116,40	
	l	9,00	18,30	17,70	17,70	
	m²	12,15	9,17	16,20	37,74	
	n	1,30	1,27	1,30	1,33	
2200	W	2.454	2.958	3.510	4.230	**2200**
	kg	75,60	105,60	116,40	126,60	
	l	9,90	20,10	20,10	20,10	
	m²	12,61	10,09	17,11	38,66	
	n	1,29	1,27	1,30	1,33	

W=afgiften per meter / kg=gewicht per meter / l=waterinhoud per meter / m²=oppervlakte per meter / n=exponent

De producent behoudt het voorrecht productwijzigingen door te voeren zonder voorafgaande verwittiging.

VERTEX

Afgifteoverzicht in Watt volgens EN442

Hoogte	1600					1800				
Type	Type 10	Type 11	Type 20	Type 21	Type 22	Type 10	Type 11	Type 20	Type 21	Type 22
300	503 W	647 W	778 W	909 W	1.089 W	559 W	714 W	860 W	999 W	1.188 W
400	671 W	863 W	1.037 W	1.212 W	1.452 W	745 W	952 W	1.146 W	1.332 W	1.584 W
500	839 W	1.079 W	1.296 W	1.515 W	1.815 W	932 W	1.190 W	1.433 W	1.665 W	1.980 W
600	1.006 W	1.294 W	1.555 W	1.818 W	2.178 W	1.118 W	1.427 W	1.719 W	1.998 W	2.376 W
700	1.174 W	1.510 W	1.814 W	2.121 W	2.541 W	1.304 W	1.665 W	2.006 W	2.331 W	2.772 W

Stelrad BV:PL06/0025/E005

VERTEX PLAN

Hoogte	1600					1800				
Type	Type 10	Type 11	Type 20	Type 21	Type 22	Type 10	Type 11	Type 20	Type 21	Type 22
300		588 W	693 W	842 W	1.026 W		640 W	760 W	918 W	1.107 W
400		784 W	924 W	1.123 W	1.368 W		853 W	1.013 W	1.224 W	1.476 W
500		980 W	1.155 W	1.404 W	1.710 W		1.067 W	1.266 W	1.530 W	1.845 W
600		1.175 W	1.386 W	1.685 W	2.052 W		1.280 W	1.519 W	1.836 W	2.214 W
700		1.371 W	1.617 W	1.966 W	2.394 W		1.493 W	1.772 W	2.142 W	2.583 W

Stelrad BV:PL06/0025/E005

VERTEX STYLE

Hoogte	1600					1800				
Type	Type 10	Type 11	Type 20	Type 21	Type 22	Type 10	Type 11	Type 20	Type 21	Type 22
300		588 W	693 W	842 W	1.026 W		640 W	760 W	918 W	1.107 W
400		784 W	924 W	1.123 W	1.368 W		853 W	1.013 W	1.224 W	1.476 W
500		980 W	1.155 W	1.404 W	1.710 W		1.067 W	1.266 W	1.530 W	1.845 W
600		1.175 W	1.386 W	1.685 W	2.052 W		1.280 W	1.519 W	1.836 W	2.214 W
700		1.371 W	1.617 W	1.966 W	2.394 W		1.493 W	1.772 W	2.142 W	2.583 W

Stelrad BV:PL06/0025/E005

Levertermijnen afhankelijk van het model: raadpleeg uw groothandel.

EN442	75/65/20°C
ΔT	50°C

Stelrad
DE WARMTE DIE BIJ JE PAST

2000					2200					Hoogte
Type 10	Type 11	Type 20	Type 21	Type 22	Type 10	Type 11	Type 20	Type 21	Type 22	Type
617 W	779 W	936 W	1.080 W	1.287 W	680 W	841 W	1.017 W	1.161 W	1.386 W	**300**
823 W	1.038 W	1.248 W	1.440 W	1.716 W	906 W	1.121 W	1.356 W	1.548 W	1.848 W	**400**
1.029 W	1.298 W	1.560 W	1.800 W	2.145 W	1.133 W	1.401 W	1.695 W	1.935 W	2.310 W	**500**
1.235 W	1.557 W	1.872 W	2.160 W	2.574 W	1.359 W	1.681 W	2.034 W	2.322 W	2.772 W	**600**
1.441 W	1.817 W	2.184 W	2.520 W	3.003 W	1.586 W	1.961 W	2.373 W	2.709 W	3.234 W	**700**

2000					2200					Hoogte
Type 10	Type 11	Type 20	Type 21	Type 22	Type 10	Type 11	Type 20	Type 21	Type 22	Type
	689 W	824 W	981 W	1.188 W		736 W	887 W	1.053 W	1.269 W	**300**
	919 W	1.099 W	1.308 W	1.584 W		982 W	1.183 W	1.404 W	1.692 W	**400**
	1.149 W	1.374 W	1.635 W	1.980 W		1.227 W	1.479 W	1.755 W	2.115 W	**500**
	1.379 W	1.649 W	1.962 W	2.376 W		1.472 W	1.775 W	2.106 W	2.538 W	**600**
	1.609 W	1.924 W	2.289 W	2.772 W		1.718 W	2.071 W	2.457 W	2.961 W	**700**

2000					2200					Hoogte
Type 10	Type 11	Type 20	Type 21	Type 22	Type 10	Type 11	Type 20	Type 21	Type 22	Type
	689 W	824 W	981 W	1.188 W		736 W	887 W	1.053 W	1.269 W	**300**
	919 W	1.099 W	1.308 W	1.584 W		982 W	1.183 W	1.404 W	1.692 W	**400**
	1.149 W	1.374 W	1.635 W	1.980 W		1.227 W	1.479 W	1.755 W	2.115 W	**500**
	1.379 W	1.649 W	1.962 W	2.376 W		1.472 W	1.775 W	2.106 W	2.538 W	**600**
	1.609 W	1.924 W	2.289 W	2.772 W		1.718 W	2.071 W	2.457 W	2.961 W	**700**