



Datasheet

2023-10-06



Lage temperatuur radiator

Ulow-E2 H


De ultra lage temperatuur radiator, met zowel stralingswarmte als convectie (door middel van geïntegreerde ventilatoren) biedt ook bij de laagste temperatuurregimes het gewenste warmtecomfort. Dit model werd specifiek ontwikkeld met het oog op verwarmen met hernieuwbare energiebronnen, zoals een warmtepomp. De bediening via een touchpad biedt een eenvoudig, comfortabel gebruik. Deze radiator biedt een duurzame oplossing en voorziet zowel bij nieuwbouw als in renovatie de perfecte balans tussen energie-efficiëntie, esthetiek en montageflexibiliteit. Raadpleeg de technische fiche onder Downloads voor de uitgebreide afgiftetabel voor verwarmen en koelen!

Eigenschappen

Maximale bedrijfstemperatuur [°C]	60
Standaard	EN442
Aansluitingen	2 x G 3/4 + 4 x G 1/2; 230V
Drukkwalificatie [bar]	PN10
Materiaal	Koudgewalst staal
Standaard kleur	Wit RAL 9016
Types	22
Hoogte [mm]	500; 600; 900
Breedtes [mm]	400; 600; 800; 1000; 1200; 1400; 1600; 1800; 2000

Aansluitingen

ETIM MO horizontale aansluiting



Verpakking

De radiatoren zijn aan 4 zijden beschermd met karton, inclusief hoekbeschermers. Dit geheel is verpakt in krimpfolie. De verpakking kan tijdens de hele duur van de installatie rond de radiatoren blijven om beschadiging te voorkomen. De volledige verpakking is recycleerbaar.

Lastenboek

Raadpleeg de technische fiches onder "downloads".

Garantie


Dit product wordt gewaarborgd voor een termijn van 2 jaar. Voor meer informatie raadpleeg de gedetailleerde garantievoorwaarden onder de rubriek 'Over Ons - Garantie'



Kwaliteitsnorm

CE.png





Ulow E2 H, bovenaanzicht



Ulow E2 H, vooraanzicht

