



Datasheet

2023-12-04

Radiator horizontaal

Compact HP



De Compact HP radiator heeft een elegante afwerking: het bovenrooster en de zijpanelen zijn voorge monteerd in de fabriek. Het zorgvuldig afgeronde profiel biedt de nodige bescherming. De radiator heeft een hoge werkdruk van 10 bar.

Eigenschappen

Maximale bedrijfstemperatuur [°C]	110
Standaard	EN442; EN10130
Aansluitingen	4 x G 1/2
Drukkwalificatie [bar]	PN10
Materiaal	Koudgewalst staal
Standaard kleur	Wit RAL 9016
Types	11; 21; 22; 33
Hoogte [mm]	300; 400; 500; 600; 750; 900
Breedtes [mm]	400; 500; 600; 700; 800; 900; 1000; 1100; 1200; 1300; 1400; 1500; 1600; 1800; 2000; 2200; 2400; 2600; 2800; 3000

De Compact HP radiator beschikt over een elegante afwerking: het bovenrooster en de zijpanelen zijn voorgemonteerd in de fabriek. Het zorgvuldig afgeronde profiel biedt de nodige bescherming.

De Compact HP onderscheidt zich door zijn hoge werkdruk van 10 bar, wat het mogelijk maakt deze radiator te plannen en installeren om het even waar een hogere werkdruk vereist is. Denk hierbij aan grotere systemen, gebouwen met meerdere verdiepingen of gebouwen die aangesloten zijn op stadsverwarming.

De nieuwe MCW-7 ophangbeugels met aangepaste tiltbeveiling zorgen voor een stabielere montage en plaatsing van de radiatoren aan de wand en beschermen ze tegen zijdelings verschuiven.

Verkrijgbaar in standaardkleur RAL 9016, andere kleuren op aanvraag. Voor radiatoren in speciale kleuren zijn accessoires zoals de ontluchter, blindstop en decoratieve clip verkrijgbaar in zilver RAL 9006 voor een moderne, meer esthetische uitstraling.

Aansluitingen

4 aansluitingen 15/21 - vrouwelijk

Accessoires meegeleverd met de radiator

Ophangbeugels, pluggen, luchtventiel

