

NOLA

De NOLA is opgebouwd uit twee verticale ronde collectorbuizen met een diameter van 40mm. Tussen de collectorbuizen zitten gebogen horizontale buizen. De horizontale buizen hebben een diameter van 20mm. De NOLA is uitsluitend leverbaar in de genoemde maten en kleuren. De NOLA is voorzien van 6 aansluitingen $^{1}/_{2}$". Indien de 50mm onder-aansluiting niet wordt gebruikt dan wordt deze onderste buis niet volledig warm. De ontluchting en de ophanging worden meegeleverd. De ophanging bestaat uit kunststof consoles. Bij witte radiatoren zijn de consoles ook wit. Bij de gekleurde radiator zijn de consoles verchroomd. Na fabricage ondergaat de radiator een roestwerende voorbehandeling en wordt gelakt met een poeder-epoxylak. Alle genoemde afgiftes zijn conform EN442.



Radiator NO150.60DRS1M **Kleur** DRS1 **Aansluitset** Twin Valve

SPECIFICATIES NOLA

TYPE	HOOGTE in mm.	LENGTE in mm.	AFGIFTE 75/65/20°C	PRIJS [S] WIT	PRIJS [DRS1] KLEUR DRS1
NO120.45	1130	450	526 W.	323,23	387,88
NO120.60	1130	600	672 W.	343,43	412,12
NO150.45	1480	450	671 W.	383,84	460,61
NO150.60	1480	600	858 W.	410,77	492,93
NO180.45	1850	450	853 W.	457,91	549,49
NO180.60	1850	600	1091 W.	491,58	589,90

VOORRAAD

OPGEVEN BIJ BESTELLING:


S = Standaard Wit

DRS1 = Structuurlak grijs DRS1


Kijk voor aansluitsets en accessoires op pagina's 64 tot en met 67







Standaard aansluiting:



LET OP! Bij bovenaansluiting is een stijgbuis noodzakelijk €17,50

Maximale werkdruk: 10 bar
Exponent n: 1,25