




## QUADRO BATH

De QUADRO BATH is opgebouwd uit twee verticale ronde collectorbuizen met daarop rechthoekige horizontale buizen. De horizontale rechthoekige buizen hebben een afmeting van 15mm x 20mm. De QUADRO BATH is standaard voorzien van 2 onderaansluitingen 1/2" en een 1/4"ontluchting. Het ophangmateriaal is in de kleur van de radiator. De ontluchting en het ophangmateriaal worden standaard meegeleverd. Na fabricage ondergaat de radiator een roestwerende voorbehandeling en wordt gelakt met een poeder-epoxylak. Standaard wordt de QUADRO BATH geleverd in het sanitairwit. Levering in andere kleuren is mogelijk. Alle genoemde afgiftes zijn conform EN442.



TYPE	LENGTE in mm.	BRUTOPRIJS S	BRUTOPRIJS P	BRUTOPRIJS K	AFGIFTE 90/70/20°C	AFGIFTE 75/65/20°C
QB80.50	500				697 W.	556 W.
QB80.60	600				834 W.	665 W.
QB120.40	400				781 W.	622 W.
QB120.50	500				971 W.	774 W.
QB120.60	600				1161 W.	925 W.
QB150.40	400				995 W.	793 W.
QB150.50	500				1237 W.	986 W.
QB150.60	600				1480 W.	1180 W.
QB190.40	400				1232 W.	982 W.
QB190.50	500				1501 W.	1196 W.
QB190.60	600				1796 W.	1431 W.

S = standaard sanitairwit

P = camee/pergamon

K = overige sanitair- en RAL kleuren (kleurenwaaier: kleurcode C), kleurkaart vak



VOORRAAD

