Instamat
De mooiste warmte voor wonen en werken

TUBONE - V


De TUBONE – V bestaat uit een verticale ovale ronde buis. De ronde buis heeft een diameter van 60mm. De TUBONE – V kan geleverd worden met één element, twee of drie elementen naast elkaar of twee elementen achter elkaar. De aansluitingen van de TUBONE – H bevinden zich aan de achterzijde van de radiator. Deze hebben een hart op hart maat van 100mm. Door toepassing van de standaard meegeleverde verchroomde aansluitset is de aansluiting 50mm indien het leidingwerk uit de muur komt. Het ophangmateriaal is in de kleur van de radiator. De ontluchting en het ophangmateriaal worden standaard meegeleverd. Na fabricage ondergaat de radiator een roestwerende voorbehandeling en wordt gelakt met een poeder-epoxylak. Standaard wordt de TUBONE – V geleverd in het sanitairwit. Levering in andere kleuren is mogelijk. Alle genoemde afgiftes zijn conform EN442.





TYPE	HOOGTE in mm.	LENGTE in mm.	BRUTOPRIJS S	BRUTOPRIJS K	AFGIFTE 90/70/20°C	AFGIFTE 75/65/20°C
TV150.1	1500	210			405 W.	324 W.
TV150.2	1500	440			811 W.	648 W.
TV150.3	1500	670			1216 W.	972 W.
TV150-2.1	1500	210			614 W.	491 W.
TV170.1	1700	210			459 W.	367 W.
TV170.2	1700	440			918 W.	734 W.
TV170.3	1700	670			1377 W.	1101 W.
TV170-2.1	1700	210			707 W.	565 W.
TV200.1	2000	210			540 W.	432 W.
TV200.2	2000	440			1081 W.	864 W.
TV200.3	2000	670			1621 W.	1296 W.
TV200-2.1	2000	210			819 W.	655 W.
Badkamer versie met verchroomde handdoekbeugel:						
TV150.1	1500	210			405 W.	324 W.
TV170.1	1700	210			459 W.	367 W.
TV200.1	2000	210			540 W.	432 W.

S = standaard sanitair wit
K = overige sanitair- en RAL kleuren (kleurenwaaier: kleurcode C), kleurkaart vak



Radiator TV170-2.1K **Kleur** Antraciet Metallic