

DECO SPACE & PANEL & LOUVRE

MATERIAAL

Opgebouwd uit enkele of dubbele stalen collectoren met daartussen de stalen stralingsbuizen. De stralingsbuizen worden aan de binnenzijde van de collector gelast onder beschermgas met uitsluitend staal als toevoegmiddel. Er is geen enkele lasnaad zichtbaar aan de buizen.

- > testdruk: 6 bar (*)
- > werkdruk: 4.6 bar
- (*) Deco Space Dubbel
testdruk: 5.5 bar
werkdruk: 4 bar

OPBOUW

DECO SPACE VERTICAAL

De ovale stralingsbuizen (60 x 10.4 x 1.5 mm) zijn verticaal en haaks op de richting van de horizontale collector geplaatst met een tussenafstand van 29.6 mm.

Collector enkel: 80 x 30 x 3 mm
Collector dubbel: 150 x 30 x 3 mm

Biedt een grote doorkijk.

De wandbevestigingshaken zijn op de collectoren gelast, en worden in de meegeleverde wandsteunen gehaakt.

DECO PANEL VERTICAAL

De ovale stralingsbuizen (60 x 10.4 x 1.5 mm) zijn verticaal en haaks op de richting van de horizontale collector geplaatst, met een tussenafstand van 3 mm.

Collector enkel: 50 x 30 x 3 mm
Collector dubbel: 90 x 30 x 3 mm

Doorkijk nihil.

De wandbevestigingshaken zijn op de collectoren gelast, en worden in de meegeleverde wandsteunen gehaakt.

DECO PANEL HORIZONTAAL

De ovale stralingsbuizen (60 x 10.4 x 1.5 mm) zijn horizontaal en haaks op de lengterichting van de verticale collector geplaatst, met een tussenafstand van 3 mm.

Collector enkel: 50 x 30 x 3 mm
Collector dubbel: 90 x 30 x 3 mm

Doorkijk nihil.

De wandbevestigingshaken zijn op de collectoren gelast, en worden in de meegeleverde wandsteunen gehaakt.

DECO LOUVRE VERTICAAL

De ovale stralingsbuizen (60 x 10.4 x 1.5 mm) zijn verticaal en onder een hoek van 15° met de lengterichting van de horizontale collector geplaatst.

Collector enkel: 50 x 30 x 3 mm

Collector dubbel: 90 x 30 x 3 mm

Doorkijk vanaf 1 zijde (linkse of rechtse uitvoering).

De wandbevestigingshaken zijn op de stralingsbuizen gelast, en worden in de meegeleverde wandsteunen gehaakt.

DECO LOUVRE HORIZONTAAL

De ovale stralingsbuizen (60 x 10.4 x 1.5 mm) zijn horizontaal en onder een hoek van 15° met de lengterichting van de verticale collector geplaatst.

Collector enkel: 50 x 30 x 3 mm

Collector dubbel: 90 x 30 x 3 mm

De wandbevestigingshaken zijn op de stralingsbuizen gelast, en worden in de meegeleverde wandsteunen gehaakt.

AFWERKING

De radiatoren worden gezandstraald, ontvet, gefosfateerd, gepassiveerd, elektrostatisch gelakt met epoxy-polyesterpoeder en bij 200 °C gemoffeld. Deze hoog kwalitatieve afwerking biedt een optimale krasweerstand en is zeer gemakkelijk te onderhouden.

Dikte van de laklaag: min. 80 µ

KLEUR

De radiator is gelakt in de kleur [zandstraal metaalgrijs](#) / [wit \(RAL 9010\)](#) / [verkeerswit \(RAL 9016\)](#) / [andere \(zie kleurenkaart\)](#).

AANSLUITINGEN

DECO SPACE / PANEL / LOUVRE VERTICAAL

De aansluitmoffen 1/2" zijn ingewerkt in de collectoren, in plaats van erop gelast, en dus niet zichtbaar. De aansluitmoffen 1/2" op de kopkant van de collectoren steken 3 mm uit het collectoreinde.

De aansluitingen kunnen naar wens onderaan, bovenaan of opzij voorzien worden.

Voorzien van gechroomde ontluchter 1/2" en dichte stop 1/2".

DECO PANEL / LOUVRE HORIZONTAAL

De aansluitmoffen 1/2" op de zijkant van de collectoren zijn ingewerkt, (in plaats van erop gelast) en dus niet zichtbaar.

De aansluitmoffen 1/2" op de kopkant van de collectoren steken 3 mm uit het collectoreinde.

De aansluitingen kunnen naar wens onderaan, bovenaan of opzij voorzien worden.

Voorzien van gechroomde ontluchter 1/2" en dichte stop 1/2".

UITVOERING VAN DE INSTALLATIE

De installateur stelt de radiatoren voor, rekening houdend met volgende eisen:

- > een warmteverliesberekening gemaakt volgens de norm ...
- > warmteafgifte en maattabellen van Deco Linea radiatoren volgens EN 442.
- > ze worden / [tegen de wand bevestigd met de bijhorende steunen / vrijstaand gemonteerd met behulp van 2 bijbehorende voetsteunen / vrijstaand gemonteerd met behulp van 2 bijbehorende voetsteunen en 2 bijbehorende plafondsteunen / haaks tegen de wand gemonteerd met behulp van 2 bijbehorende linkse zijsteunen en één bijbehorende voetsteun rechts / haaks tegen de wand gemonteerd met behulp van 2 bijbehorende rechtse zijsteunen en één bijbehorende voetsteun links.](#)

> De hier toe te passen speciaal ontworpen [thermostatische aansluitsets / thermostatische Jaga-Deco / Jaga Deco-Pro ventielen / handbediende Jaga Deco ventielen](#) zijn geschikt voor aansluiting op [kunststof leidingen / VPE-aluminium leidingen / koperen leidingen / stalen leidingen](#).

> [Jaga thermostaatkoppels / Jaga Deco thermostaatkoppels chroom / Jaga Deco thermostaatkoppels chroom-wit / Jaga Comap thermostaatkoppels zilver](#) / niet / te voorzien.

OPTIES

- > Handdoekhouder en bevestigingen in gelakt staal, in dezelfde kleur als de radiator.
- > Handdoekhouder en bevestigingen in verchroomd aluminium.
- > Kapstok en bevestigingen in verchroomd aluminium. Inclusief 5 kledinghaken.
- > Tablet in beuk, met verchroomde bevestigingen. Breedte/lengte tablet: 17/40 cm.
- > Jaga Deco ventielen

STABUNR. B551110.316.F02

