
Bestekomschrijvingen > Strada



Strada

Materiaal

› Het Low-H2O verwarmingselement is samengesteld uit ronde naadloze circulatiebuizen uit zuiver rood koper, lamellen uit zuiver aluminium en 2 messing collectoren voor linkse of rechtse enkelzijdige aansluiting 1/2”. Verlengde ontluchter 1/8” en aftapstop 1/2” inbegrepen. Druktest element: 20 bar Werkdruk: 10 bar
› Voorzien van consolen uit sendzimir verzinkte staalplaat van 1 mm, donkergrijs gelakt in RAL 7011, en met een maximale tussenafstand van 1.05 m.
› Voorpaneel uit elektrolytisch verzinkte en extra gerichte staalplaat met een dikte van 1.25 mm.
› Zijkanten uit elektrolytisch verzinkte staalplaat met een dikte van 1.25 mm, beneden voorzien van een opening voor toepassing met een geïntegreerd Jaga ventiel, inclusief gemetaliseerd afdekplaatje voor de niet gebruikte opening.
› Afdeklat uit elektrolytisch verzinkte staalplaat met een dikte van 1.25 mm.
› Omkeerbaar aluminium bovenrooster, gelakt in dezelfde kleur als de bekleding.
› Alle onderdelen in één stevige functionele verpakking, bruikbaar als bescherming tijdens de bouwperiode.

Kleur

› De warmtewisselaar is elektrostatisch gelakt met antracietgrijze epoxy polyesterpoeder RAL 7024, glansgraad 15%.
› De bekleding is gelakt in de kleur wit (RAL 9010) / verkeerswit (RAL 9016) / zandstraal metaalgrijs / andere (zie kleurenkaart)
De coating is een gestructureerde krasvaste polyester, elektrostatisch in poedervorm aangebracht en gebakken bij 200°C. UV-bestendig volgens ASTM G53.

De oppervlaktetemperatuur van de bekleding zal nooit hoger oplopen dan 43°C, zelfs bij een watertemperatuur van 90°C. Strada voldoet aan de veiligheidsnorm DHSS DN 4 1992.

Fabrikant: Jaga.
Model: Strada.

De warmteafgiftes beantwoorden aan de norm EN 442.

Opties

› Handdoekhouder in verchroomd aluminium.
› Borstel voor het zuiver maken van de warmtewisselaar.
› Caloriemeterhouder.

Uitvoering van de installatie

De installateur stelt de verwarmingselementen voor, rekening houdend met volgende eisen:
› een warmteverliesberekening gemaakt volgens de norm.
› warmteafgifte- en maattabellen van Strada elementen, volgens EN 442.
› onder de vensters worden in principe de best aangepaste verwarmingselementen geplaatst: ze moeten minstens zo breed zijn dan de breedte van het venster; ze zijn zo hoog mogelijk, rekening houdend met de warmteverliesberekening; vanuit esthetisch oogpunt zijn de smalle types te prefereren. Type 19, 20 en 21 zijn meer voor utiliteitsruimtes geschikt.
› voor kleine vermogens wordt de omkasting verlengd indien dit nodig is om een raamvullende uitvoering te verkrijgen.
› de minimumhoogte onder de elementen is:
voor Strada
- type 10 en 11: 10 cm
- type 15 en 16: 12 cm
- type 20 en 21: 15 cm
› als minimum afstand tussen de bovenzijde van de bekleding en de onderzijde van overstekende venstertabletten gelden de hierboven vermelde maten.
› de verwarmingselementen worden aangesloten op een éénpijpinstallatie / tweepijpinstallatie, met enkelzijdige aansluiting. De elementen zijn uitgerust met messing collectoren met aansluitingen 1/2”, ontluchter 1/8” en aftapstop 1/2”. De aanvoer moet altijd aan de bovenzijde zijn. De hier toe te passen speciaal ontworpen thermostatiseerbare / Jaga-Danfoss / Jaga / Jaga-Pro / Jaga-Topventielen / zijn geschikt voor aansluiting op / kunststof leidingen / VPE-aluminium leidingen / koperen leidingen / stalen leidingen. Het kraanlichaam is verborgen binnen de bekleding.
› Jaga thermostaatkoppen / Jaga Deco thermostaatkoppen chroom / Jaga Deco thermostaatkoppen chroom-wit / Jaga Comap thermostaatkoppen zilver / Jaga thermostaatkoppen met regeling op afstand / Jaga Deco thermostaatkoppen chroom met voeler op afstand / Jaga Deco thermostaatkop chroom-wit met voeler op afstand / niet / te voorzien.



GARANTIE 10 JAAR