TECHNISCHE FICHE
Andros CH (chroom) - Andros M (middenaansluiting)



Andros CH



Andros M



Merk
RADSON

Type
Andros

Materiaal
hoogwaardig chroom (CH)
staal (M)

Maximale werkdruk
4 bar

Maximale temperatuur
110° C

Conformiteit
EN 442



Andros M *Andros CH*


°CLEVER
LAGE TEMPERATUUR RADIATOREN


RADSON
clever heating solutions

Andros CH (chroom)




Aansluiting





bovenaanzicht



AN0608CH AN0612CH AN0617CH AN0817CH

A = *hartafstand aansluitingen*
B = *hoogte*
C = *lengte*

type	A	B	C	gewicht (kg)	inhoud (l)	waarde n	75/65/20 °C (Watt)	45/35/20 °C (Watt)	ΔT 30 (Watt)
AN0608CH	500	776	595	9,30	4,30	1,2540	267	82	141
AN0612CH	500	1154	595	13,70	6,60	1,2530	400	124	211
AN0617CH	500	1742	595	20,80	10,10	1,2690	610	186	319
AN0817CH	650	1742	746	24,20	11,70	1,2880	740	221	383


voorraad


afmetingen in mm

Andros M (middenaansluiting)




Aansluiting





bovenaanzicht



AN0608M AN0612M AN0812M AN0617M AN0817M

A = *hartafstand aansluitingen*
B = *hoogte*
C = *lengte*
D = *hartafstand bevestigingen HORI*
X = *hartafstand bevestigingen VERTI*

type	A	B	C	D	X	gewicht (kg)	inhoud (l)	waarde n	75/65/20 °C (Watt)	45/35/20 °C (Watt)	ΔT 30 (Watt)
AN0608M	50	776	595	525	546	10,10	4,20	1,2540	440	136	232
AN0612M	50	1154	595	525	924	14,60	6,40	1,2530	669	207	353
AN0812M	50	1154	746	676	924	21,70	10,00	1,2810	1031	310	536
AN0617M	50	1742	595	525	1512	16,50	7,40	1,2690	797	242	417
AN0817M	50	1742	746	676	1512	24,80	11,50	1,2880	1249	373	647

voorraad

afmetingen in mm

LASTENBOEK
Andros CH (chroom) - Andros M (middenaansluiting)



Andros CH



Andros M

Technische omschrijving
Andros-badkamerradiatoren bestaan uit ronde horizontale warmte-elementen die gelast zijn tussen driehoekige collectoren.
Ophangingen en 1 ontluchter G 1/8" zijn inbegrepen in de verpakking. Bij de middenaansluiting-uitvoering (M) zijn ook 2 blindstoppen ingeschroefd.

De modellen Andros CH en Andros M zijn beschikbaar in de warmwaterversie.

Esthetiek
Een elegante radiator met ronde buizen die tussen de collectoren worden bevestigd.

Kleur
Andros CH: chroom
Andros M: verfbekleding met epoxypoeder polyester RAL 9016. Een brede waaier van RAL-kleuren en sanitaire kleuren is beschikbaar.

Montage
De radiatoren zijn bevestigd aan de muur door middel van 4 wandconsoles in de kleur van de radiator.

Aansluiting
Andros CH: 2 x G 1/2"
Andros M: 2 x G 1/2", hartafstand aansluitingen 50 mm, daarnaast 2 x G 1/2".

Verpakking en bescherming
De radiatoren worden individueel verpakt geleverd, onder krimpfolie ter bescherming van de vier hoeken, het geheel in karton verpakt.

Normen
De emissies van de radiatoren, uitgedrukt in Watt, zijn opgemeten volgens de norm EN 442.
De aanvoertemperatuur bedraagt 75°C.
De retourtemperatuur bedraagt 65°C.
De omgevingstemperatuur bedraagt 20°C.

Garantie
Garantie tegen fabricagefouten: 10 jaar na installatie.

11/2016

Vogelsancklaan 250 - B-3520 Zonhoven
T. +32 (0)11 81 31 41 - F. +32 (0)11 81 73 78
info@radson.be - **www.radson.com**